

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
FFTアナライザ	UKK-6291	FFTアナライザ	小野測器	CF-5210	処理関数(時間領域・周波数領域・振幅領域)、入力部(2ch・電圧レンジ:-60dBVr~30dBVr・A/C特性フィルタ)、分析部(10MHz~100kHz)	¥200,000	¥1,830,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
FFTアナライザ	UKK-6844	FFTアナライザ	小野測器	CF-5220#0580	周波数範囲:10MHz~100kHz、ダイナミックレンジ:90dB、分解能ライン:1600、#0580:プリンタ付き	¥250,000	¥1,830,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	TO32-5829	RFパワーメータ/高周波電力計	IFR	6970	電力測定(nW,μW,mW,dBm,mV,dBμV)、周波数範囲:30kHz~40GHz(センサに依存)、測定レベル:-70dBm/+35dBm、表示:アナログ棒グラフ/電池の電圧低下/上限と下限、パワーセンサ(6910(10MHz~20GHz/30dBm/+20dBm))	¥120,000	¥596,000	付属品付き、マニュアル付き	センサ(6910)	別途料金	1ヶ月間保証	B1
アナログ通信用測定器	TR2785	無線機テスタ	Levear	VP-7612D	1ch、AF周波数範囲:20Hz~20kHz、AF出力レベル:-60dBV~+8dBV(1mV~2.55V)、600Ω±10Ω、周波数測定:10Hz~100kHz	¥220,000	¥1,175,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	6ヶ月間保証	R1
アナログ通信用測定器	TR2786	無線機テスタ	Levear	VP-7612D(VQ-	1ch、AF周波数範囲:20Hz~20kHz、AF出力レベル:-60dBV~+8dBV(1mV~2.55V)、600Ω±10Ω、周波数測定:10Hz~100kHz	¥240,000	¥1,433,200	付属品付き、マニュアル付き	LAN&RS-232C付	別途料金	6ヶ月間保証	R2
アナログ通信用測定器	TR2787	無線機テスタ	Levear	VP-7612D(VQ-	1ch、AF周波数範囲:20Hz~20kHz、AF出力レベル:-60dBV~+8dBV(1mV~2.55V)、600Ω±10Ω、周波数測定:10Hz~100kHz	¥240,000	¥1,433,200	付属品付き、マニュアル付き	LAN & RS-232C付	別途料金	6ヶ月間保証	R2
アナログ通信用測定器	TO32-5943	ノイズソース	アジレント・テクノロジー	346C	10M~26.5GHZ	¥160,000	¥341,118	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-7009	RFパワーメータ/高周波電力計	アジレント・テクノロジー	437B	100kHz~110GHz(センサによる)パワーレンジ:-70~+44dBm(センサによる)、本体確度±0.02dBあるいは0.5%	¥40,000	¥310,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-7377	RFパワーメータ/高周波電力計	アジレント・テクノロジー	438A	100kHz~110GHz(センサによる)本体確度:単一チャネル、±0.5%(W)、デュアルチャ	¥40,000	¥638,000	電源コードのみ	センサーケーブルなし	別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6571	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	8481B	1mW~25W(0~+44dBm)、10MHz~18GHz、コネクタ:N型、30dBアッテネータ付属	¥80,000	¥306,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TM376	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	8481D	アペレーンパワーセンサ(ダイオード)、100pW~10μW,-70~-20dBm、10MHz~18GHz、50Ω、N(オス)、付属品:11708A(30dBアッテネータ)	¥70,000	¥196,671	無し	11708A×1	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TK31-0979	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	8483A	100k~2GHz,-30~+20dBm,N,75Ω	¥35,000	¥173,077	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TK31-0978	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	8483A	100k~2GHz,-30~+20dBm,N,75Ω	¥35,000	¥173,077	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6520	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	8484A	430シリーズ用、10M~18GHz、3nW~10μW(-55~-20dBm)、50Ω(N型)、11708A(30dBアッテネータ・パッド、50MHz)	¥50,000	¥130,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6519	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	8485D	周波数範囲:50MHz~26.5GHz、測定レベル:-70dBm~-20dBm(100pW~10μW)、コネクタ種類:50Ω APC-3.5mm(オス)、11708A(30dBアッテネータ・パッド、50MHz)	¥80,000	¥207,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TTR-1634	校正キット	アジレント・テクノロジー	85064B	マイクロ波電子校正(Ecal)モジュール、1-18GHz、N型	¥160,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TOK-1761	RF ECALモジュール	アジレント・テクノロジー	85093C	RF 2ポートEcalモジュール、3.5mm、周波数:300kHz~9GHz	¥200,000	¥1,018,326	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-2868	ノイズフィギュアメータ	アジレント・テクノロジー	8970B	雑音指数(NF)測定0~30dB、本体確度±0.1dB、利得測定レンジ20~40dB、周波数レンジ10~1,600MHz、HP-IB付 パワースイッチのボタンが欠品しています。	¥80,000	¥1,578,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-3218	ノイズフィギュアメータ	アジレント・テクノロジー	8970B	雑音指数(NF)測定0~30dB、本体確度±0.1dB、利得測定レンジ20~40dB、周波数レンジ10~1,600MHz、HP-IB付	¥120,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-5838	RFパワーメータ/高周波電力計	アジレント・テクノロジー	E4418B	9kHz~110GHz(使用センサにより異なる)、終端型、別途パワーセンサが必要、848Xシリーズも使用可	¥140,000	¥360,000	付属品付き、マニュアル付き	opt,1a7/ケーブル有り	別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6625	RFパワーメータ/高周波電力計	アジレント・テクノロジー	E4419B	周波数レンジ:9kHz~110GHz、使用センサにより異なる、パワーレンジ:-70dBm~+44dBm(100pW~25W)、使用センサにより異なる、パワーセンサ:8480シリーズ/Eシリーズ/センサと互換性あり	¥180,000		電源コードのみ	センサーケーブル(2本)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-4147	ネットワークアナライザ	アジレント・テクノロジー	E5071B	周波数範囲(Hz):300k~8.5G 分解能(Hz):1 出力(dBm):-50~10 インピーダンスコネクタ種類:50Ω N型 特長:信号源、Sパラメータテストセット内蔵 カラーディスプレイ GP-IB付 FDD付	¥1,500,000	¥9,067,115	電源コードのみ	314/016	別途料金	1ヶ月間保証	B1
アナログ通信用測定器	UKK-7933	ネットワークアナライザ	アジレント・テクノロジー	E5071C	周波数範囲:9kHz~8.5GHz、信号源のパワーレンジ:-55 dBm~+10 dBm、ダイナミックレンジ:>123dB、安定度:0.005dB/°C、インタフェース:GPIB/LAN/USB、最大ポイント数:20,001、最大チャネル数:160、オプション:TDR(エンハンスト・タイム・ドメイン解析)、1E5(高安定タイムベース)、019(ハードディスクドライブ)、480(4ポートテストセット、9kHz~8.5GHz バイアス・ティー付)	¥3,500,000		付属品付き、マニュアル付き	op,019,1A7,1E5,480,TDR	別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6814	無線機テスタ	アジレント・テクノロジー	E5515C(8960シリーズ)	8960無線通信テスト・セット用のハードウェア・プラットフォームです。アプリケーション: GSM,GPRS,EGPRS対応の第2RF信号源 cdma2000,1xEV-DO,W-CDMA,HSPA,HSPA+などの柔軟なCDMA基地局エミュレータ。拡張高速デバイス・チューニング、無線フォーマット間的高速スイッチング	¥250,000		付属品付き、マニュアル付き	マニュアル英文	付き	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-4252	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	E9301A	E4418B/19B用パワーセンサ 10MHz~18GHz、-60~+20dBm、N型、50Ω	¥85,000	¥161,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B1
アナログ通信用測定器	UKK-6042	校正キット	アジレント・テクノロジー	P11644	WR-62フランジ付き、12.4GHz~18GHz	¥400,000	¥1,009,717	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-2450	ノイズソース	アジレント・テクノロジー	R347B	周波数レンジ26.5-40GHzをカバーする導波管ノイズソース、公称 ENR 12dB	¥90,000	¥779,975	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-5457	RFパワーセンサ	アンリツ	MA24106A	周波数範囲:50MHz~6GHz、測定範囲:-40~+23dBm、入力コネクタ:N(オス)	¥40,000	¥213,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-5493	RFパワーセンサ	アンリツ	MA24106A	周波数範囲:50MHz~6GHz、測定範囲:-40~+23dBm、入力コネクタ:N(オス)	¥40,000	¥213,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6568	RFパワーセンサ	アンリツ	MA2481A	ユニバーサルパワーセンサ、ML2437A/ML2438A用、周波数範囲:10MHz~6GHz、50Ω、-60~+20dBm、OP.01(CW高速/パルス測定)	¥50,000	¥385,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
アナログ通信用測定器	UKK-2439	RFパワーメータ/高周波電力計	アンリツ	ML2437A	10MHz～50GHz(センサによる)、パワー測定範囲-70～+47dBm(0.1nW～50W)、電圧測定範囲0.00～20.00V、表示範囲-99.999～+99.999dB、プリンタI/F、GP-IB、RS-232C、別途パワーセンサが必要です。	¥80,000	¥444,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	Y0736	RFパワーメータ	アンリツ	ML2438A	周波数範囲:10MHz～50GHz(センサに依存)、パワー測定範囲:-70～+47dBm(0.1nW～50W)(センサに依存)	¥251,000	¥619,000	付属品付き、マニュアル付き		付き	6ヶ月間保証	R1
アナログ通信用測定器	UKK-5842	無線機テスタ	アンリツ	ML8780A	ML8780A(コントロールユニット) I/F:USB(B) 電源:バッテリー,ACアダプタ op003:GPSアンテナ opMU878001A:バッテリーユニット opMU878030A:LTE測定ユニット opMU878010A:W-CDMA測定ユニット opMU878002A:ディバイダユニット(接続L型ケーブル 90mm 180mm 付属) opB0628A:ソフトケース コンパクトフラッシュ(2GB) opZ0921A:バッテリーパック opZ1313A:外部充電器	¥100,000		付属品付き、マニュアル付き	MU878001A,MU878010A, MU878002A,MU878030A, 003	別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6143	直線検波器	アンリツ	MS61C	20M～1000MHz(12レンジ),入力100～126dBμ,復調周波数範囲:50Hz～20kHzひずみ率:0.5%以下,	¥50,000	¥700,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6144	直線検波器	アンリツ	MS61C	20M～1000MHz(12レンジ),入力100～126dBμ,復調周波数範囲:50Hz～20kHzひずみ率:0.5%以下,	¥50,000	¥700,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-7029	無線機テスタ	アンリツ	MT8221B	アンテナアナライザ 400MHz～4GHz スペクトラムアナライザ 150kHz～7.1GHz パワーメータ 10MHz～7.1GHz 高精度パワーメータとの接続機能、GPS受信機能、ハクトル信号発生機能:400 MHz to 6 GHz	¥650,000		付属品付き、マニュアル付き	opt19/23/31	別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6966	ラジオ・コミュニケーション・アナライザ	アンリツ	MT8815B	携帯電話の保守、修理、および移動端末製造ラインのRF調整とRF試験 周波数範囲:30～2700MHz 最大入力レベル:+35dBm(Main) オプション:W-CDMA測定用ハードウェア TDMA測定用ハードウェア	¥80,000		付属品付き、マニュアル無し	MX882030C MX882031C 031 032	別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	TM425	RFパワーセンサ	アンリツ	PSN50	50MHz～6GHz、-30～+20dBm、Calファクタ補正	¥40,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	UKS-0054	CWパワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	ECP-E26A	100pW～100mW(-70dBm～+20dBm)、50MHz～26.5GHz	¥100,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TM433	RFパワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	U2001B	USBパワーセンサ(アッテネータ付)、10MHz～6GHz、-30～+44dBm(1μW～25W)	¥100,000	¥623,563	付属品付き、マニュアル付き	OP:100(パワーアナライザソフトウェア)	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TOK-2484	RFパワーセンサ	ハート	5011	40MHz～4GHz、-20～+10dBm	¥12,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TOK-2482	RFパワーセンサ	ハート	5011	40MHz～4GHz、-20～+10dBm	¥12,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TOK-2485	RFパワーセンサ	ハート	5011	40MHz～4GHz、-20～+10dBm	¥12,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TOK-2488	エレメント	ハート	DPM50L2	MODEL5000用エレメント、周波数範囲:1990～2200MHz、1.25～50W	¥8,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TOK-2487	エレメント	ハート	DPM50L2	MODEL5000用エレメント、周波数範囲:1990～2200MHz、1.25～50W	¥8,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TR2693	エレメント	ハート	DPM-50L2	MODEL5000用エレメント、周波数範囲:1990～2200MHz、1.25～50W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2692	エレメント	ハート	DPM-50L2	MODEL5000用エレメント、周波数範囲:1990～2200MHz、1.25～50W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2691	エレメント	ハート	DPM-50L2	MODEL5000用エレメント、周波数範囲:1990～2200MHz、1.25～50W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2815	エレメント	ハート	DPM-50L2	MODEL5000用エレメント、周波数範囲:1900～2200MHz、50W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2816	エレメント	ハート	DPM-50L2	MODEL5000用エレメント、周波数範囲:1900～2200MHz、50W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2695	エレメント	ハート	DPM-5L2	MODEL5000用エレメント、周波数範囲:1990～2200MHz、パワー:0.125～5W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2694	エレメント	ハート	DPM-5L2	MODEL5000用エレメント、周波数範囲:1990～2200MHz、パワー:0.125～5W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TOK-2491	エレメント	ハート	DPM-5L2	MODEL5000用エレメント、周波数範囲:1990～2200MHz、パワー:0.125～5W	¥8,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TR2817	エレメント	ハート	DPM-5L2	MODEL5000用エレメント、周波数範囲:1900～2200MHz、5W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2554	エレメント	ハート	DPM-5L2	MODEL5000用エレメント、周波数範囲:1990～2200MHz、パワー:0.125～5W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2818	エレメント	ハート	DPM-5L2	MODEL5000用エレメント、周波数範囲:1900～2200MHz、5W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TOK-2490	エレメント	ハート	DPM-5L2	MODEL5000用エレメント、周波数範囲:1990～2200MHz、パワー:0.125～5W	¥8,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TR2808	RFパワーメータ/高周波電力計	ハート	MODEL5000	電力測定(μW,mW,W,kW,dBm)VSWR、周波数範囲:2MHz～4GHz(センサに依存)、測定レベル:10μW(-20dBm)～2.5kW(+64dBm)(センサに依存)	¥50,000	¥184,000	付属品付き、マニュアル付き	ハードケース、マニュアル(英文)	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2810	RFパワーメータ/高周波電力計	ハート	MODEL5000	電力測定(μW,mW,W,kW,dBm)VSWR、周波数範囲:2MHz～4GHz(センサに依存)、測定レベル:10μW(-20dBm)～2.5kW(+64dBm)(センサに依存)	¥50,000	¥184,000	付属品付き、マニュアル付き	ハードケース、マニュアル(英文)	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2809	RFパワーメータ/高周波電力計	ハート	MODEL5000	電力測定(μW,mW,W,kW,dBm)VSWR、周波数範囲:2MHz～4GHz(センサに依存)、測定レベル:10μW(-20dBm)～2.5kW(+64dBm)(センサに依存)	¥50,000	¥184,000	付属品付き、マニュアル付き	ハードケース、マニュアル(英文)	別途料金	7日(初期不良対応)	R2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
アナログ通信用測定器	TR2812	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5010	周波数範囲: 2MHz~2700MHz (エレメントに依存), 測定レベル: 125mW(+21dBm)~2.5kW(+64dBm)(エレメントに依存), 最大パワー: 2.5kW(エレメントに依存)	¥30,000	¥149,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文), センサーケーブル, QCoネクタ×2	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2814	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5010	周波数範囲: 2MHz~2700MHz (エレメントに依存), 測定レベル: 125mW(+21dBm)~2.5kW(+64dBm)(エレメントに依存), 最大パワー: 2.5kW(エレメントに依存)	¥30,000	¥149,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文), センサーケーブル, QCoネクタ×2	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2811	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5010	周波数範囲: 2MHz~2700MHz (エレメントに依存), 測定レベル: 125mW(+21dBm)~2.5kW(+64dBm)(エレメントに依存), 最大パワー: 2.5kW(エレメントに依存)	¥30,000	¥149,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文), センサーケーブル, QCoネクタ×2	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2813	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5010	周波数範囲: 2MHz~2700MHz (エレメントに依存), 測定レベル: 125mW(+21dBm)~2.5kW(+64dBm)(エレメントに依存), 最大パワー: 2.5kW(エレメントに依存)	¥30,000	¥149,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文), センサーケーブル, QCoネクタ×2	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2820	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5011	終端形パワーセンサ, 40MHz~4GHz, -20~+10dBm, 50Ω N(オス)	¥31,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文), センサーケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2819	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5011	終端形パワーセンサ, 40MHz~4GHz, -20~+10dBm, 50Ω N(オス)	¥31,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文), センサーケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2821	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5011	終端形パワーセンサ, 40MHz~4GHz, -20~+10dBm, 50Ω N(オス)	¥31,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文), センサーケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2822	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5011	終端形パワーセンサ, 40MHz~4GHz, -20~+10dBm, 50Ω N(オス)	¥31,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文), センサーケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2823	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5011	終端形パワーセンサ, 40MHz~4GHz, -20~+10dBm, 50Ω N(オス)	¥31,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文), センサーケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	UKK-4986	RFパワーメータ/高周波電力計	ローデ・シュワルツ・ジャパン	NRT	RFパワーメータ本体 周波数範囲(Hz): 200k~4G 測定レベル(dBm): 0.007~120W ch数コネクタ種類: 4ch, RFパワーセンサ 周波数範囲(Hz): 200M~4G 測定レベル(dBm): 0.03~120W 周波数範囲(Hz): 200M~4G ch数コネクタ種類: N型 50Ω 備考: NRT本体の併用なしで	¥160,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-2606	電話回線試験器	大井電気	MS-611	300~40000Hz, PBX-PBX間のデジタル回線の信号試験	¥40,000	¥600,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オーディオ用測定器	UKK-5373	周波数特性分析器	エヌエフ回路設計プロック	FRA5095	表示部: カラーLCD, FDD搭載, 周波数範囲: 0.1mHz~2.2MHz, 分解能: 0.1mHz, 振幅: AC: 0V~10.0Vpeak, DC: -10.0V~10.0V, 分解能: 10mV, 入力チャンネル: 2ch, 精度: ±10ppm, 利得精度: ±0.05dB, 位相精度: ±0.3°, ダイナミックレンジ: 140dB以上, 434W×	¥600,000	¥2,730,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オーディオ用測定器	UKK-5371	周波数特性分析器	エヌエフ回路設計プロック	FRA5095	表示部: カラーLCD, FDD搭載, 周波数範囲: 0.1mHz~2.2MHz, 分解能: 0.1mHz, 振幅: AC: 0V~10.0Vpeak, DC: -10.0V~10.0V, 分解能: 10mV, 入力チャンネル: 2ch, 精度: ±10ppm, 利得精度: ±0.05dB, 位相精度: ±0.3°, ダイナミックレンジ: 140dB以上, 434W×	¥600,000	¥2,730,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
オーディオ用測定器	TOK-2474	フィルタ(オーディオ系)	エヌエフ回路設計プロック	P84	MS500シリーズ用フィルタユニット, 周波数: 1Hz~16kHz, 1ch, 減衰傾度: 48dB/Oct, 入力インピーダンス: 1MΩ, フィルタ: LPF・HPF, 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要。	¥20,000	¥173,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オーディオ用測定器	TOK-2475	フィルタ(オーディオ系)	エヌエフ回路設計プロック	P84	MS500シリーズ用フィルタユニット, 周波数: 1Hz~16kHz, 1ch, 減衰傾度: 48dB/Oct, 入力インピーダンス: 1MΩ, フィルタ: LPF・HPF, 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要。	¥20,000	¥173,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オーディオ用測定器	UKK-4770	THD・マルチメータ	ケースレー	2016	±6.5桁, THD・THD+ノイズ・SINAD測定, 20Hz~20kHzサイン波発生器, 9.5Vrms シングルエンドまたは19Vrms差動出力	¥120,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オーディオ用測定器	UKK-4769	THD・マルチメータ	ケースレー	2016	±6.5桁, THD・THD+ノイズ・SINAD測定, 20Hz~20kHzサイン波発生器, 9.5Vrms シングルエンドまたは19Vrms差動出力	¥120,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オーディオ用測定器	UKK-5040	低周波発振器	シハソク	AG15B	周波数範囲: 5Hz~109.9kHz ±1%可変	¥120,000	¥680,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オーディオ用測定器	UKK-3872	オーディオアナライザ	ハナソニックモバイルコミュニケーションズ	VP-7722A	10Hz~110kHz, THD: 0.0001%(typ), 130dB	¥120,000	¥598,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オーディオ用測定器	TOK-1978	ワウフラッター/ジッター校正器	ミナエレクトロニクス	3101	ワウフラッター/ジッターメータ用信号発生器	¥36,000		電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
オーディオ用測定器	KD0002	CDメータ	國洋電機工業	KC-230	CD測定部; 測定項目: 容量(CX), 損失率(DX), 測定範囲: CX: 0.001μF~19.99mF,	¥143,000	¥198,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
オーディオ用測定器	KD0001	CDメータ	國洋電機工業	KC-230	CD測定部; 測定項目: 容量(CX), 損失率(DX), 測定範囲: CX: 0.001μF~19.99mF,	¥143,000	¥198,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
オンロスコープ	UKK-5799	プローブ用電源	R&S	RT-ZA13	チャンネル数: 4 出力電圧: ±12V 最大出力電流: 2.5A 入力電圧: AC100~240V ※別途、電流プローブが必要です。	¥40,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オンロスコープ	UKK-5796	電流プローブ	R&S	RT-ZC10	周波数範囲: DC~10MHz, 感度: 0.01V/A, 最大測定電流: 150Arms(連続), 最大測定導体径: φ20mm, 出力端子: BNC, 電源: ±12V, ※別途、RT-ZA13等電源が必要	¥180,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オンロスコープ	UKK-6993	プローブ用電源	STACK	AP501	DCオフセット機能無しタイプ(AP001/AP002/AP003)のFETプローブ用電源 入力電圧 AC100V±10% 50/60Hz FUSE 0.3A 出力数 2チャンネル 出力電圧電流 ±12V ±5% 240mA max(120mA×2) リップル電圧 5mVP-P以下 240mA負荷にて(120mA×2) 出力コネクタ ERA_OS.304.CLL(Lemo) PIN1:NC/PIN2:COMMON PIN3:-12V/PIN4:+12V 10:1差動/シングルエンドアクティブ, DC~1.5GHz, 入力抵抗: 50kΩ/0.27pF, ダイナミックレンジ: ±2.5V, オフセット: ±12V, コネクタ: AutoProbe	¥40,000		電源コードのみ	AP003(UKK06991)(UKK06992)付き	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オンロスコープ	4TG-6860	差動プローブ	アジレント・テクノロジー	1130A	10:1差動/シングルエンドアクティブ, DC~1.5GHz, 入力抵抗: 50kΩ/0.27pF, ダイナミックレンジ: ±2.5V, オフセット: ±12V, コネクタ: AutoProbe	¥60,000	¥408,918	付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オンロスコープ	TK23-0050	アクティブプローブ	アジレント・テクノロジー	1145A	SMD用アクティブプローブ, 帯域幅: DC~750MHz, 入力抵抗: 1MΩ, 入力キャパシタンス: 2.0pF, 減衰比: 10X	¥20,000	¥142,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オンロスコープ	TM398	アクティブプローブ	アジレント・テクノロジー	54701A	2.5GHz, 0.6pF, 50Ω, 10:1の減衰比	¥40,000	¥347,000	付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
オンロスコープ	TM397	アクティブプローブ	アジレント・テクノロジー	54701A	2.5GHz, 0.6pF, 50Ω, 10:1の減衰比	¥40,000	¥347,000	付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
オンロスコープ	UKK-6671	アクティブプローブ	アジレント・テクノロジー	N2795A	プローブ帯域幅(-3dB) 1GHz 立ち上がり時間 350ps システム帯域幅500MHz 入力抵抗 1MΩ 低キャパシタンス 入力容量 1pF プローブ作業中の視認性を高める内蔵ヘッドライト プローブ長1.3m	¥50,000	¥151,791	マニュアル	英文	別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
オシロスコープ	UKK-7605	アクティブプローブ	アジレント・テクノロジー	N2795A	プローブ帯域幅(-3dB)1GHz 立ち上がり時間 350ps システム帯域幅500MHz 入力抵抗 1MΩ 低キャパシタンス 入力容量1pF プローブ作業中の視認性を高める内蔵ヘッドライト プローブ長1.3m	¥50,000	¥153,322	付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKK-7604	アクティブプローブ	アジレント・テクノロジー	N2795A	プローブ帯域幅(-3dB)1GHz 立ち上がり時間 350ps システム帯域幅500MHz 入力抵抗 1MΩ 低キャパシタンス 入力容量1pF プローブ作業中の視認性を高める内蔵ヘッドライト プローブ長1.3m	¥50,000	¥153,322	付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKK-7419	シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	周波数範囲:50Hz~13.5GHz 分解能帯域幅:30~3MHz(1-3シーケンス)5.10,20MHz 最大入力レベル:連続波平均電力±30dBm(入力アッテネータ≥10dB) RF入力:N(f),50Ω I/F:Ethernet/GP-IB(IEEE488.2)/USB2.0	¥450,000		付属品付き、マニュアル付き	001.003.008.MX269020A, MX269030A,バンドパスフィルタ	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKK-7412	シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	周波数範囲:50Hz~13.5GHz 分解能帯域幅:30~3MHz(1-3シーケンス)5.10,20MHz 最大入力レベル:連続波平均電力±30dBm(入力アッテネータ≥10dB) RF入力:N(f),50Ω I/F:Ethernet/GP-IB(IEEE488.2)/USB2.0	¥500,000		付属品付き、マニュアル付き	001.003.008.MX269020A, MX269030A,MA24106A,HAPSキー,	別途料金	1ヶ月間保証	B2
オシロスコープ	TM436	シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	周波数範囲:50Hz~13.5GHz 分解能帯域幅:30~3MHz(1-3シーケンス)5.10,20MHz 最大入力レベル:連続波平均電力±30dBm(入力アッテネータ≥10dB) RF入力:N(f),50Ω I/F:Ethernet/GP-IB/USB2.0,OP:001.003.008, MX269020A, MX269030A	¥650,000		付属品付き、マニュアル無し	MA24106A(USB/パワーセンサ)	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
オシロスコープ	UKK-6530	シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	周波数範囲:50Hz~13.5GHz 分解能帯域幅:30~3MHz(1-3シーケンス)5.10,20MHz 最大入力レベル:連続波平均電力±30dBm(入力アッテネータ≥10dB) RF入力:N(f),50Ω I/F:Ethernet/GP-	¥450,000		付属品付き、マニュアル付き	OPT:001.003.008,CD-ROMソフトウェア,マウス,USBメモリ	別途料金	1ヶ月間保証	B2
オシロスコープ	UKK-6620	オシロスコープ	キーサイト・テクノロジー	MSO7054B	帯域幅:500MHz、チャンネル数:4+16、最大メモリ長:8Mポイント、最大サンプリングレート:4GSa/s、波形更新レート:100,000波形/秒、ディスプレイ:12.1インチ	¥700,000	¥3,388,415	付属品付き、マニュアル付き	OP-232/LSS	別途料金	1ヶ月間保証	B2
オシロスコープ	UKK-7309	プローブ用電源	キーサイト・テクノロジー	N2779A	3個の12V出力 ユニバーサルAC入力電源 100Vac~240Vac 50/60Hz AC入力	¥40,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKK-3988	プローブ用電源	テクトロクス	1101A	プローブ用電源のないオシロスコープP62xxtype用	¥20,000	¥150,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKK-1739	オシロスコープ	テクトロクス	2467B	DC~400MHz,オートメジャー機能付,最高目視タイミング・スピード4div/ns以下,最高掃引率500ps/div	¥100,000	¥2,323,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKK-6501	オシロスコープ	テクトロクス	2467BHD	DC~400MHz,4CH,垂直感度:2mV/div~5V/div(1.2ch),0.1V/div~0.5V/div(3.4ch)、時間軸A:0.5s/div~5ns/div、時間軸B:50ms/div~5ns/div	¥100,000	¥2,915,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	TS13-0940	カレントプローブ増幅器	テクトロクス	AM503/TM501A	増幅器:AM503(感度:10mV/div)、電源本体:TM501A	¥50,000	¥271,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
オシロスコープ	TO32-4727	カレントプローブ増幅器	テクトロクス	AM503/TM502A	増幅器:AM503(感度:10mV/div)、電源本体:TM502A	¥50,000	¥437,000	電源コードのみ		校正済	1ヶ月間保証	B1
オシロスコープ	UKK-7316	プラグインモジュール	テクトロクス	DPO4AUTO	アプリケーション・モジュール:車載用シリアル・トリガノ解析(CAN, LIN)	¥40,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	TOK-2411	FETプローブ	テクトロクス	P6243	周波数帯域:DC~1GHz、入力抵抗:1MΩ、減衰比:10:1、最大入力電圧:±40V	¥30,000	¥93,800	付属品付き、マニュアル付き	注)プローブ先端ヒビ割れ	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	TTR-1368	アクティブプローブ	レコイ	HFP1500	周波数帯域:DC~1.5GHz、減衰比:10:1、入力抵抗/容量:100kΩ/0.7pF、入力電圧範囲:±8V、40VpkMAX	¥20,000		付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKK-6432	差動プローブ	横河電機	701922	周波数帯域:DC-200MHz、減衰比:10:1、入力インピーダンス:50Ω、電源電圧:±12v±1V	¥50,000	¥110,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKK-6842	ロジックプローブ	横河電機	7019-88	DLM2000/4000シリーズ、7101-10、20、30用ロジックプローブ、1MΩ入力抵抗、トグル周波数100MHz	¥30,000	¥80,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKS-0007	FETプローブ	岩通計測	SFP-5A	FETプローブ 周波数帯域幅:DC~1GHz、入力容量:1.9pF、入力抵抗:約1MΩ、減衰比:10:1、ケーブル長さ:1.5m	¥20,000	¥132,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKS-0008	FETプローブ	岩通計測	SFP-5A	FETプローブ 周波数帯域幅:DC~1GHz、入力容量:1.9pF、入力抵抗:約1MΩ、減衰比:10:1、ケーブル長さ:1.5m	¥20,000	¥132,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKK-6824	プローブ	岩通計測	SS-0122	※開封点検済み 減衰比10:1/1:1 全長約1.5m 入力抵抗10MΩ/1MΩ 入力容量約14pF/約150pF以下 周波数帯域100MHz/6MHz 適合機種DS-5110/DS-5106/DS-	¥5,000		無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B2
オシロスコープ	UKK-6821	プローブ	岩通計測	SS-0122	※開封点検済み 減衰比10:1/1:1 全長約1.5m 入力抵抗10MΩ/1MΩ 入力容量約14pF/約150pF以下 周波数帯域100MHz/6MHz 適合機種DS-5110/DS-5106/DS-	¥5,000		無し		別途料金	保証無し(現状渡し)	B2
オシロスコープ	UKK-7482	オシロスコープ	岩通計測	SS-7804	DC~400MHz,2CH,2mV/div~5V/div、100nS/div~500mS/div、HDTV同期付、カーソル&リードアウト/オートセットアップ機能 ※足が1本カクたです。	¥20,000	¥135,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オシロスコープ	Y0807	オシロスコープ	岩通計測	SS-7840	DC~400MHz、入力レンジ:2mV~5V/div、最高掃引時間:500ps/div、高速オートセットアップ機能,TV/HDTV同期	¥189,000	¥780,000	付属品付き、マニュアル付き	SS-101R(プローブ)X2本	校正済	6ヶ月間保証	R1
オシロスコープ	UKK-3561	オシロスコープ	岩通計測	SS-7840	DC~400MHz、入力レンジ:(CH1,CH2)2mV~5V/div、(CH3,CH4)100mV/div,500mV/div 最高掃引時間:500ps/div、高速オートセットアップ機能,TV/HDTV同期	¥120,000	¥780,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オシロスコープ	UKK-4392	オシロスコープ	岩通計測	SS-7840H	DC~470MHz、4現象、入力レンジ:2mV~5V/div、最高掃引時間:500ps/div 100MS/s、高速オートセットアップ機能,TV/HDTV同期	¥130,000	¥980,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
オシロスコープ	Y0883	プローブ用電源	日置電機	3272	カレントプローブ用電源、2ch、±12V、±0.5V、600mA、CT6700,CT6701X2本まで、3273-50,3274,3275,3276X1本まで	¥18,000	¥50,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	7日(初期不良対応)	R1
スペクトラムアナライザ	UKK-1984	スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー	8562E	周波数範囲:30Hz~13.2GHz,RBW:1Hz~3MHz,50Ω,85620Aマスタ・メモリ・モジュール	¥480,000	¥3,875,000	電源コードのみ	85620Aマスタ・メモリ・モジュール	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	4TG-5435	スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー	8592B	周波数帯域:9kHz~22GHz、分解能帯域幅:1kHz~5MHz、振幅レンジ:-114~+30dBm 掃引:20ms~100s,RF入力:Nf50Ω,CAL出力:BNCF,GP-IB、寸法:W325 x H163 x D427	¥570,000	¥3,567,000	電源コードのみ		校正済	1ヶ月間保証	B1
スペクトラムアナライザ	UKK-1154	スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー	8596E	9kHz~12.8GHz,分解能帯域幅1kHz~3MHz,振幅測定範囲127dBm~+30dBm,隣接チャンネル漏洩電力測定,占有周波数帯域測定,Op.041(GPIB and パラレルIF)	¥300,000	¥2,937,000	電源コードのみ	op.041	別途料金	1ヶ月間保証	B1

※最終ページの注意事項を必ずお読みください。

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
スペクトラムアナライザ	UKK-1153	スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー	8596E	9kHz~12.8GHz,分解能帯域幅1kHz~3MHz,振幅測定範囲127dBm~+30dBm,Op. 041 (GPIO and ハラレルIF)	¥250,000	¥2,937,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	4TG-5336	スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー	E4403B	周波数:レンジ:9kHz~3GHz, RBW:1kHz~3MHz	¥380,000	¥1,386,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
スペクトラムアナライザ	UKK-7031	スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー	E4405B	9kHz~13.2GHz, 分解能帯域幅:1Hz~5MHz, -150dBm~+30dBm, 50Ω, N型, 高速測定:28回/秒, デイジタリッジ:最大97dB, Op. 1D5:高安定タイムベース エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年, 1DS:内蔵プリアンプ,1DR:狭帯域分解能帯域幅1Hz~	¥800,000		付属品付き、マニュアル付き	英文マニュアル B75(1DR 1DS 1D5)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-6435	スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー	N9340B	9kHz~3GHz,-144dBmの表示平均雑音Lv(DANL),±1.5dBの振幅精度,<0.1sの掃引時間(3GHzのフル・スパン),1オプション:内蔵プリアンプ3GHz	¥350,000		付属品付き、マニュアル付き	PA3	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	TK16-0640	スペクトラムアナライザ	アドバンテスト	R4131DN	10kHz~3.5GHz,RBW:1kHz~1MHz,測定範囲-110dBm~+20dBm,電界強度測定、QP値測定-GP-IB付 Zin=75Ω	¥140,000	¥980,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
スペクトラムアナライザ	TR2671	スペクトラムアナライザ	アドバンテスト	U3641N	周波数範囲:9kHz~3GHz, RBW:1kHz~3MHz, 測定レンジ:+130μV~平均表示雑音レベル, N型, GP-IB,カーLCD,オプションにてバッテリー使用可, Zin=75Ω	¥230,000	¥0	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
スペクトラムアナライザ	UKK-7314	スペクトラムアナライザ	アドバンテスト	U3751	周波数帯域:9kHz~8GHz, 分解能帯域幅:100Hz~3MHz, 測定範囲:~+30dBm, 周波数基準安定度:2×10 ⁻⁶ /年, 50Ω, GP-IB, LAN, USB標準装備 op20:高速安定周波数	¥500,000		付属品付き、マニュアル付き	OP:20	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-7947	スペクトラムアナライザ	アドバンテスト	U3772	周波数範囲:9kHz~8GHz(RF入力1)/10MHz~43GHz(RF入力2) 最大安全入力レベル:+30dBm(アッテネータ≥10dB,プリアンプoff,RF入力1)/+10dBm(アッテネータ0dB,RF入力2) 分解能帯域幅:100Hz~3MHz(1~3ステップ) I/F:GPIO,USB1.1,10/100base-T op20:高安定周波数基準源	¥1,000,000		付属品付き、マニュアル付き	マニュアル英文 op:20	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-7488	スペクトラムアナライザ	アンリツ	MS2601A	9kHz~2.2GHz,分解能帯域幅30Hz~1MHz,振幅測定範囲-130~+20dB,CISPR規格に準拠したQP検査-GP-IB付	¥60,000	¥1,440,000	電源コードのみ		対象外	7日(初期不良対応)	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-7653	スペクトラムアナライザ	アンリツ	MS2661C	9kHz~3GHz, RBW:30Hz~3MHz,op1:基準水晶発振器,op2:狭帯域分解能帯域幅,op4:高速タイムメイン掃引,op6:トリガゲート回路,op7:AM/FM音声モータ,op8:RFプリアンプ op10:セントロクスインタフェース op12:QP検査器 op16:TV画像モータ op20:トラックキングジェネレータ ※モーター前面埃混入	¥200,000		電源コードのみ	01,02,04,06,07,08,10,12,16,20	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-6901	スペクトラムアナライザ	アンリツ	MS2665C	周波数範囲:9kHz~21.2GHz, RBW:1kHz~3MHz, 入力コネクタ:50Ω, N型	¥550,000	¥2,280,000	電源コードのみ	01,02,07	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	TR2958	スペクトラムアナライザ	アンリツ	MS2711E	9kHz~3GHz, オプション:プリアンプ(8), RF入力コネクタ:N(φ)型50Ω, 外部インタフェース、USBタイプA, 送信機試験:電界強度・占有帯域幅・チャンネルパワー・隣接チャンネル電	¥340,000		付属品付き、マニュアル付き	プリアンプ	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
スペクトラムアナライザ	TR2961	スペクトラムアナライザ	アンリツ	MS2711E	9kHz~3GHz, オプション:プリアンプ(8), RF入力コネクタ:N(φ)型50Ω, 外部インタフェース、USBタイプA, 送信機試験:電界強度・占有帯域幅・チャンネルパワー・隣接チャンネル電	¥340,000		付属品付き、マニュアル付き	プリアンプ	別途料金	1ヶ月間保証	R2
スペクトラムアナライザ	TM419	スペクトラムアナライザ	アンリツ	MS2724B	周波数範囲:9kHz~20GHz, エージングレート:±1ppm/10年, 分解能帯域幅:1Hz~3MHz, 測定範囲:-159dBm~+30dBm, 50Ω, N型, OP9, 19, 25, 31, 33, 34, 42, 43, 62, 63, 66,	¥700,000		付属品付き、マニュアル付き	取説(和文)、N-Nケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
スペクトラムアナライザ	TO32-5813	スペクトラムアナライザ	アンリツ	MS2724B	周波数範囲:9kHz~20GHz, エージングレート:±1ppm/10年, 分解能帯域幅:1Hz~3MHz, 測定範囲:-159dBm~+30dBm, 50Ω, N型, ※バックヤードに付属品有り	¥800,000		付属品付き、マニュアル付き	Op. 009/019/025/044/045,	別途料金	1ヶ月間保証	B1
スペクトラムアナライザ	UKK-5918	スペクトラムアナライザ	アンリツ	MS2724C	周波数範囲:9kHz~20GHz, エージングレート:±1ppm/10年, 分解能帯域幅:1Hz~10MHz, N型, op.9,19,31,44,65,541,542,543	¥900,000		付属品付き、マニュアル付き	YP-1079B,PSN50,GPSアンテナ	別途料金	1ヶ月間保証	B1
スペクトラムアナライザ	UKK-7310	スペクトラムアナライザ	キーサイト・テクノロジー	N9935A	周波数範囲:30kHz~9GHz 入力アッテネータレンジ:0~30dB(5dBステップ)周波数スパン:分解能1Hz フル・バンド・トラックキング・ジェネレータフル・バンド・プリアンプ 干渉アナライザおよびスペクトログラム 反射測定 内蔵パワー・メータ パルス測定	¥600,000		付属品付き、マニュアル付き	マニュアル英文	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	TM431	リアルタイム・スペクトラムアナライザ	テクトロクス	RSA3303A	DC~3GHz, メモリ:256MB, 変調解析:AM・FM・(ASK,FSK)・PM・デジタル変調解析、リアルタイム取込帯域幅:15MHz, 測定レベル:-50~+30dB	¥500,000		電源コードのみ	OP-02, 21フロントカバー、マウス、キーボード	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
スペクトラムアナライザ	UKK-6290	リアルタイム・スペクトラムアナライザ	テクトロクス	RSA3408A	リアルタイム・スペクトラムアナライザ, DC~8GHz, 最大リアルタイム帯域幅(RF):36MHz, 分解能:0.1Hz, -10~+6dbm, エージングレート:1×10 ⁻⁷ /年, 50Ω, GP-IB, 10/100BASE-T, USB1, 1×2ポート	¥800,000	¥6,738,000	電源コードのみ	opt:06,A6,L5,02,1A,21	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-6636	カップラ	ナルダ	3001-30	方向性結合器、460~950MHz, 30dB	¥20,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-7615	スペクトラムアナライザ	ローシュワルト	FSH8	周波数範囲:9kHz~8GHz(op08) 分解能帯域幅:10Hz~3MHz op08:9kHz~8GHz(プリアンプ内蔵) opNRP-Z4~02:NRP-Zセクション用USBアダプタ(2m)	¥400,000		付属品付き、マニュアル付き	NRP-Z4~02	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-6599	シグナル・アナライザ	ローシュワルト	FSV13	周波数範囲(Hz):10Hz~13.6GHz 分解能帯域幅(Hz):1~10MHz, コネクタ種類:N型(メス)50Ω	¥1,400,000		付属品付き、マニュアル付き	OP:B1,B14,B18,B22,B25,K9,K72,K100	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	TR2962	スペクトラムアナライザ		MS2723B	9kHz~13GHz, 分解能:1Hz, エージング:±1ppm/10年, スパン:10Hz~13GHzおよびゼロスパン, 8.4TFT-LCD, オプション:9/19/31/37/41/45/66/77/	¥640,000	¥4,557,400	付属品付き、マニュアル付き	YP-1079A, PSN50	別途料金	1ヶ月間保証	R2
デジタルオシロスコープ	UKK-7639	デジタルオシロスコープ	アジレント・テクノロジー	MSOX3054A	チャンネル数:アナログ4ch+デジタル16ch,周波数帯域:500MHz,最高サンプリングレート:4GSa/s,垂直軸1mV/div~5V/div,時間軸1ns/div~50s/div	¥600,000		付属品付き、マニュアル付き	001 040 805 806	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-5915	デジタルオシロスコープ	アジレント・テクノロジー	MSOX3054A	チャンネル数:アナログ4ch+デジタル16ch,周波数帯域:500MHz,最高サンプリングレート:4GSa/s,垂直軸1mV/div~5V/div,時間軸1ns/div~50s/div	¥550,000	¥1,464,943	付属品付き、マニュアル付き	DSOXLAN-FGLAN	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-7509	デジタルオシロスコープ	アジレント・テクノロジー	MSOX3104A	チャンネル数:アナログ4ch+デジタル16ch,周波数帯域:1GHz,最高サンプリングレート:5GSa/s,垂直軸1mV/div~5V/div,時間軸500ps/div~50s/div	¥750,000	¥2,257,201	付属品付き、マニュアル付き	DSOXLAN-G	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	SM0044	デジタルオシロスコープ	キーサイトテクノロジー	MSOX3104A	チャンネル数:アナログ4ch+デジタル16ch, 周波数帯域:1GHz, 最高サンプリングレート:5GSa/s, 垂直軸レンジ:1mV/div~5V/div(1MΩまたは50Ω), バンド幅制限	¥700,000	¥2,600,000	付属品付き、マニュアル付き	001, 040, 805, 806	付き	1ヶ月間保証	R1
デジタルオシロスコープ	SM0045	デジタルオシロスコープ	キーサイトテクノロジー	MSOX3104A	チャンネル数:アナログ4ch+デジタル16ch, 周波数帯域:1GHz, 最高サンプリングレート:5GSa/s, 垂直軸レンジ:1mV/div~5V/div(1MΩまたは50Ω), バンド幅制限	¥700,000	¥2,600,000	付属品付き、マニュアル付き	001, 040, 805, 806	付き	1ヶ月間保証	R1
デジタルオシロスコープ	UKK-7019	デジタルオシロスコープ	テクトロクス	DPO7054	4ch, 周波数帯域:500MHz, 最高サンプル:10GS/s(4ch時2.5GS/s), レコード長:40M(10M/ch), 垂直感度(1MΩ):1mV/div~10V/div 時間軸レンジ:100ps/div~1,000s/div OS:WinXP, 250,000回/秒以上の波形取込, PinPointリカ機能, MyScope機能, MultiViewZoom機能(POWER付き):パワー解析ソフトウェア	¥500,000	¥2,388,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
デジタルオシロスコープ	UKK-6643	デジタルオシロスコープ	テクトロクス	MSO3012	周波数帯域100MHz,サンプリングレート2.5GS/s,2ch+ロジック16ch,最大レコード長5Mポイント,波形読み込みレート50,000波形/秒,入力感度1mV/div~10V/div(1MΩ),時間軸レンジ1ns/div~	¥250,000		電源コードのみ	フロープ1本,ロジックフロープ先端なし,フロントカバー	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-4790	デジタルオシロスコープ	テクトロクス	MSO4034B	4ch+ロジック16ch,アナログ部:350MHz,2.5GS/s(4ch),レコード長:20Mポイント,立ち上がり時間:1ns,コネクタ:TekVPLBNC(ス),デジタル部:20Mポイント,500MS/s	¥850,000		付属品付き、マニュアル付き	PP0500×4,P6616,LabVIEW	校正済	1ヶ月間保証	B1
デジタルオシロスコープ	UKK-7021	デジタルオシロスコープ	テクトロクス	MSO5204	4ch,周波数帯域:2GHz,入力感度:1mV/div~10V/div(1MΩ)サンプリングレート:5GS/s(3.4ch時)レコード長:12.5M時間軸レンジ:250ps/div~1000s/divデジタル入力16ch最大入力電圧±42V	¥1,000,000		付属品付き、マニュアル付き	ASM,DDR4,MSOE,USB,E T3,DJA	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-7885	デジタルオシロスコープ	テクトロクス	TDS2014C	入力チャンネル:4ch,周波数帯域:100MHz,サンプリングレート:2GS/s,立ち上がり時間:3.5ns,垂直感度:2mV~5V/div,時間軸レンジ:5ns~50s/div,レコード長:2,500Mポイント,FFT機能,自動計測機能	¥150,000	¥286,000	付属品付き、マニュアル無し		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	SM0010	デジタルオシロスコープ	テクトロクス	TDS3014C	周波数帯域:100MHz,チャンネル数:4CH,サンプリングレート:1.25GS/s,立ち上がり時間:3.5ns,垂直感度(1MΩ):1mV/div~10V/div,レコード長:10kポイント	¥370,000	¥939,300	付属品付き、マニュアル付き		校正済	3ヶ月間保証	R1
デジタルオシロスコープ	UKK-6681	デジタルオシロスコープ	テクトロクス	TDS3024B	4ch,最高サンプリングレート:2.5GS/s、周波数帯域:200MHz、分解能:9bit、レコード長:10k word/ch、3.5インチFDD、セントロニクス、寸法:W375×D149×H176mm、重さ:約3.2kg	¥200,000	¥713,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-6907	デジタルオシロスコープ	テクトロクス	TDS3034B	周波数帯域:300MHzチャンネル数:4ch最高サンプリングレート:2.5GS/sレコード長:10kポイント垂直分解能:9bit垂直感度(div)1m~10V時間軸:2ns~10s/div、3.5インチFDD寸法:W375×D149×H176mm、重さ:約3.2kg	¥250,000	¥848,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	SM0011	デジタルオシロスコープ	テクトロクス	TDS3034C	周波数帯域:300MHz,チャンネル数:4CH,サンプリングレート:2.5GS/s,立ち上がり時間:1.2ns,垂直感度(1MΩ):1mV/div~10V/div,レコード長:10kポイント	¥460,000	¥1,351,300	付属品付き、マニュアル付き		校正済	3ヶ月間保証	R1
デジタルオシロスコープ	Y0826	デジタルオシロスコープ	テクトロクス	TDS3054B	チャンネル数:4ch,周波数帯域:500MHz、最高サンプリング:2.5GS/s、メモリ:10k	¥400,000	¥1,250,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	7日(初期不良対応)	R1
デジタルオシロスコープ	Y0827	デジタルオシロスコープ	テクトロクス	TDS3064B	600MHz、4ch、最高サンプリングレート:5GS/s、最大レコード長:10kポイント、垂直分解能:9bit、1mV~10V/div、1ns~10s/div、25種類の自動測定、FFT、LAN	¥450,000	¥1,640,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	7日(初期不良対応)	R1
デジタルオシロスコープ	UKK-3806	デジタルオシロスコープ	レコイ	LT372	500MHz,2ch,	¥140,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
デジタルオシロスコープ	UKK-7630	デジタルオシロスコープ	レコイ	SDA813ZI-A	周波数帯域(50Ω,ProLink Input):13GHz:500MHzチャンネル数:4垂直軸:2mV~1V/div(50Ω,ProLink),2mV~1V/div(50Ω,ProBus),2mV~10V/div(1MΩ,ProBus)水平軸:20ps~128s/div最大メモリ量:256Mpts/ch	¥2,000,000		付属品付き、マニュアル付き		付き	1ヶ月間保証	B1
デジタルオシロスコープ	UKK-7242	デジタルオシロスコープ	横河M&I	710130(DLM2054)	4ch周波数帯域:DC~500MHz、垂直感度div:2mV~10V/div最高サンプリングレート:1.25GS/s、時間軸設定範囲1ns/div?500s/div(内蔵プリンタ(112mm)連続測定時12.5Mポイントシングルモード62.5Mポイント(インターリーブモード:ON時)125Mポイント4chモデル用フロープ電源GP-IB+EthernetInterface内蔵ストレージ(1.8GB)UARTトリガ&解析CAN+LINトリガ&解析	¥600,000		付属品付き、マニュアル付き	M-HJ/B5/M2/P4/C11/C8/F1/F4	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-6915	デジタルオシロスコープ	横河M&I	710130(DLM2054)	4ch周波数帯域:DC~500MHz、垂直感度div:2mV~10V/div最高サンプリングレート:1.25GS/s、時間軸設定範囲1ns/div?500s/div(内蔵プリンタ(112mm)連続測定時12.5Mポイントシングルモード62.5Mポイント(インターリーブモード:ON時)125Mポイント4chモデル用フロープ電源GP-IB+EthernetInterface内蔵ストレージ(1.8GB)I2C+SPTトリガ&解析CAN+LINトリガ&解	¥600,000		付属品付き、マニュアル付き	M-HJ/B5/M2/P4/C11/C8/F1/F4	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	Y0708	デジタルオシロスコープ	横河電機	7013-31(DL9710L)	DL9710L,アナログ4ch+ロジック32ビット,周波数帯域1GHz,maxサンプリングレート5GS/s(2.5GS/s),6.25MWメモリ/ch,USB(typeB)-PC端子×1,USB(typeA)周辺機器端子×2,PCカード1/F×2	¥1,200,000	¥3,300,000	付属品付き、マニュアル付き	-M-HJ/L4/B5/P4/C8/G4/F	付き	6ヶ月間保証	R1
デジタルオシロスコープ	IT0120	デジタルオシロスコープ	横河電機	7014-80(DL7480)	8ch+ロジック16ビット(別途ロジックフロープ要),周波数特性:500MHz(50Ω入力時,1V/div~10mV/div),8MWメモリ(ハーフチャンネル時:16MWメモリ),サンプリングレート:1GS/S(ハーフチャンネル時:2GS/S),J1:FDD,N4:16mワードモデル用ロジック入力	¥224,000	¥4,532,000	電源コードのみ	J1.N4	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
デジタルオシロスコープ	UKK-7341	デジタルオシロスコープ	横河電機	701540(DL1540CL)	入力チャンネル数:4ch,最高サンプリングレート:ノーマル:200MS/s(2ch時),等価時間:20GS/s,実効ストレージ周波数:繰返し:150MHz,単発波形:80MHz(2ch時),感度:1mV~5V/div掃引時間:5ns~50s/div/B5:内蔵プリンタ,/E1:フロープ2本追加	¥120,000		付属品付き、マニュアル付き	M/B5/E1	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	Y0742	デジタルオシロスコープ	横河電機	7017-40(DL1740EL)	チャンネル数:4ch,周波数帯域:500MHz,最高サンプリング:1GS/s	¥490,000	¥1,500,000	付属品付き、マニュアル付き	700988×4.ケース×1,フロントカバー	校正済	6ヶ月間保証	R1
デジタルオシロスコープ	UKK-7648	デジタルオシロスコープ	横河電機	DL9240L(701313)	チャンネル数:4、周波数帯域:1.5GHz、最高サンプリング:10GS/s、垂直感度:2mV/div、最高掃引時間:500ps/div,B5(プリンタ)、/P2(フロープパワー)、/C8(HDD+LAN)	¥950,000	¥3,048,000	付属品付き、マニュアル付き	M-HJ/B5,P2,C8,F8	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	TR2971	デジタルオシロスコープ	岩通計測	DS-5314	100MHz、4ch、1GS/s、500kワード(全ch)、7.5インチカラー液晶(640X480)、USB1.1	¥80,000	¥298,000	付属品付き、マニュアル付き	DS-574(GPIB)	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
デジタル通信用測定器	UKK-7510	デジタル通信用測定器	アジレント・テクノロジー	81104A	mHz~80MHz,タイミング分解能:3.5桁・5ps,振幅:100mVpp~20Vpp Op.81105A(80MHz・10V出力チャンネル)×2ABJ	¥200,000		付属品付き、マニュアル付き	81105A(2個)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタル通信用測定器	UKK-5405	デジタル通信用測定器	アジレント・テクノロジー	83480A	83480Aメインフレーム	¥50,000	¥4,300,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタル通信用測定器	UKK-4489	デジタル通信用測定器	アジレント・テクノロジー	8980A	1kHz~350MHz	¥60,000	¥3,515,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信用測定器	UKK-1212	デジタル通信用測定器	アソツ	MD1231A1	IPネットワークアナライザ 本体、10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応、本体スロット数:2、別途モジュールが必要です。	¥50,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタル通信用測定器	UKK-4352	デジタル通信用測定器	アソツ	MP1762C	動作周波数:0.05~12.5GHz、受信パターン:疑似ランダム/データ/オルタネート/ゼロ連続挿入	¥300,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタル通信用測定器	UKK-7864	デジタル通信用測定器	アソツ	MS8901A	周波数範囲:9kHz~3GHz最大入力レベル:+30dBm入力コネクタ:N(f)(50Ω)6.5"TFITカラーGP-IBop01:高安定基準水晶発振器(エージングレート:5×10 ⁻¹⁰ /日)op53:高精度変調周波数測定opMX890110A:ISDB-T電測ソフトウェアopMX890120B:ISDB-T信号解	¥150,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタル通信用測定器	UKK-7854	デジタル通信用測定器	インテック	GP-600B	本器は2台までの直流安定化電源のアナログコントロールと接続し、PCなどから電圧設定、電流設定、アウトプット設定を行うものです。PCとのインターフェイスはGP-IB及びUSB(仮想COMポート)となります。電圧設定及び電流設定は12ビット分解能となります、また設定のみでモニタ値のリードバックなどはできません。	¥50,000	¥120,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
デジタル通信用測定器	UKK-7661	USB2.0 to GPIB Converter	キーサイト・テクノロジー	82357B	USB2.0インタフェース/IEEE-488インタフェース変換アダプタ、プラグアンドプレイ・インタフェース	¥30,000	¥67,207	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信用測定器	UKK-6911	デジタル・ケーブルアナライザ	キーサイト・テクノロジー	N9912A	画面キズ 最大周波数 4GHz CAT/VNAスタート周波数 2 MHz SAスタート周波数 5 kHz ダイナミックレンジ 49 dB 出力パワー <7 dBm トレースノイズ n/a 内蔵ポート数 2ポート 最適な速度(201ポイント、1回の掃引) 240 ms	¥350,000		付属品付き、マニュアル付き	マニュアル英文 104 111 キャリングケース	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタル通信用測定器	TK35-0032	ケーブルモデムシステムアナライザ	サンライズテレコム株式会社	CM800	CATV統合テストツール、変調方式:64/256QAM(下り)、QPSK/16QAM(上り)、レベル測定、レベル精度:±1.0dB、50~860MHz、ケーブルモデムレンジング、PING/TraceRoute/スループット、CMDHCP/TFTP/PCDHCP、MER、BER、コンストラクション、ケーブルモデム出力レベルテスト、上り帯域スベア、10/100Base、RS232C	¥40,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信用測定器	UKK-1211	OTN/EoS アナライザ	サンライズテレコム株式会社	STT-ONE	STT-ONEは、次世代バックボーンネットワーク用機器に対して必要な測定項目が1台に集約されています。1台の筐体に、OTN(OTU1/2)、VCAT/LCAS/EoS、SDH/SONETの試験機能が搭載されています。	¥100,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタル通信用測定器	UKK-4153	ハンディインモニタ	サンライズテレコム株式会社	SUNSET MTT	測定機能:TDR機能(距離,反射測定),挿入損,バックグラウンドノイズ、インパルスノイズ,NEXT,FEXT,DC電圧,AC電圧,抵抗,容量	¥50,000	¥1,250,000	付属品付き、マニュアル付き	SAS80-850×1,SAS80-1310×1,キャリングケース,光ケーブルLANケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信用測定器	UKK-2522	PHSハンディフィールドアナライザ	シバツク	PHS35L	周波数範囲:1893.65MHz~1919.45MHz、キャリア番号設定:251~255/1~82、10~50dBμV(アッテネータOFF時)/30~70dBμV(アッテネータON時)、スペクトラム測定、プロトコル測定、指定ノ無指定基地局測定、USB対応、専用バッテリー/充電器付き、PHS35Cとの違いはPIAFS測定ができない事、BPF内蔵	¥70,000	¥850,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタル通信用測定器	UKK-5946	データジェネレータ	テクトロクス	DG2030	動作モード:繰り返し・シングル・ステップ・拡張モード、メモリ:データメモリ(256k*8bit)、データ出力:クロック周波数(0.1Hz~409.6MHz)・出力パターン(90~262144ワード)・CH数(OP-1:8ch)・データレート:0.1b/s~409.6Mb/s(NRZ)、I/F:GPIB・RS-232C	¥120,000		電源コードのみ	OPT:OP-01	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタル通信用測定器	UKK-7883	ベクトルマルチメータ	デンソーテクノ	CDM330	ベクトル・マルチメータ、測定項目:交流電圧・電流・位相・周波数・有効電力・無効電力・力率・直流電圧	¥100,000		付属品付き、マニュアル付き	CAD230	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信用測定器	UKK-6948	GPIB通信ボード	ナショナルインストルメンツ	778034-02	対応OS:Windows XP/2000/Me/98 (PCMCIA-GPIBケーブル2m付)、NI-488.2ソフトウェア付	¥10,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信用測定器	UKK-7929	プロトコルアナライザ	ラインアイ	LE-3500	最高速度2Mbps(全二重時は1.5Mbps)の任意の通信速度対応 標準でRS-232CとRS-422/485(RS-530仕様)をサポート I2C、SPI、IrDA、CAN、LINに対応可能な拡張性 6.4MBの大容量キャプチャメモリ 調歩同期からBSC、HDLCなどパケット通信方式までのマルチプロトコル対応 最小分解能1msのアイドルタイム計測機能 間欠障害の解明に有効なシーケンシャルトリガ機能 エラー送出手動/DCE自動切替可能なシミュレーション速度設定範囲:50bps~4000Mbps 最高速度:2150Mbps(全二重時)、4000Mbps(半二重時) キャプチャメモリ容量:100MB 測定インタフェース:RS-232C,RS-422/485 op:16GBCF	¥60,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信用測定器	UKK-7770	プロトコルアナライザ	ラインアイ	LE-8200	最高速度2Mbps(全二重時は1.5Mbps)の任意の通信速度対応 標準でRS-232CとRS-422/485(RS-530仕様)をサポート I2C、SPI、IrDA、CAN、LINに対応可能な拡張性 6.4MBの大容量キャプチャメモリ 調歩同期からBSC、HDLCなどパケット通信方式までのマルチプロトコル対応 最小分解能1msのアイドルタイム計測機能 間欠障害の解明に有効なシーケンシャルトリガ機能 エラー送出手動/DCE自動切替可能なシミュレーション速度設定範囲:50bps~4000Mbps 最高速度:2150Mbps(全二重時)、4000Mbps(半二重時) キャプチャメモリ容量:100MB 測定インタフェース:RS-232C,RS-422/485 op:16GBCF	¥200,000	¥498,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信用測定器	UKK-7422	デジタル・ケーブルアナライザ	ローテックワルツ	ZVH4	周波数帯域:100kHz~3.6GHz,周波数分解能:1Hz,出力パワー:0~40dBm,反射測定,DTF測定,1ポートケーブル損失測定	¥150,000		付属品付き、マニュアル付き	キャリアレーションキット キャリングホルスタ	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタル通信用測定器	UKK-2239	ワイヤレスコミュニケーションテスター	横河電機	VC3300	送受信パワー範囲/ダウンリンク送信:-10~-120dBm、アップリンク受信:+35~-70dBm(WCDMA)、-W(WCDMAテストソフトウェアプリインストール)、-C1(GP-1B)	¥50,000		付属品付き、マニュアル付き	733020,OPT:W/C1	別途料金	7日(初期不良対応)	B3
テレビ・ビデオ測定器	4G-0785	ビデオエンコーダ	AMT	CE410S	ECAM方式のカラーエンコーダ、入力信号:R、G、B信号(アナログ)0.7Vp-p 75Ω、R、G、B信号(デジタル)TTLレベル HIGHT、出力信号:VBS信号 1Vp-p 75Ω(3系統)、出力信号レベル調整:LUMI/SYNC/CHROMA	¥15,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
テレビ・ビデオ測定器	TOK-2165	TVカラーアナライザ	コニカミルタ	CA-100Plus	CRTカラーアナライザ、測定輝度範囲:0.05~1000cd/m2、メモリチャンネル:100、表示デジタル(xyLv、TΔuvLv、RGB、XYZ、u'V'Lv)、アナログ(Δx、Δy、ΔLv、R/G、B/G、ΔR、B/R、G/R)、アナライズ機能	¥80,000	¥928,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
テレビ・ビデオ測定器	TTR-2039	TVテスト信号発生器	シバツク	TG39AC	マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・PAL-PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能・文字多重機能、WideScreenSignal対応、SCARTコネクタ標準装備、RS-232詳細不明	¥180,000	¥1,614,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
テレビ・ビデオ測定器	TTR-2040	TVテスト信号発生器	シバツク	TG945AX	マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・PAL-PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能・文字多重機能、WideScreenSignal対応、SCARTコネクタ標準装備、RS-232詳細不明	¥180,000		電源コードのみ	BNC-RCA変換コネクタ	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
テレビ・ビデオ測定器	UKK-7655	TVシグナルレベルメータ	マスプロ電工	LCV2	10~26000MHz,75Ω 測定帯域:VHF,UHF,CATV(双方向),BS,CS 映像・音声確認機能付SDメモリカードスロット,USB使用可	¥80,000	¥270,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
テレビ・ビデオ測定器	UKK-7254	TVシグナルレベルメータ	リーダー電子	LF985	測定周波数:VHF,UHF,CATV:5~870MHz(50kHzステップ)、地上デジタル放送(VHF,UHFの放送チャンネル)、BS,CS:950~2150MHz(1MHzステップ)、測定機能:レベル,C/N,重畳電圧,テラログ機能、PCカードインターフェース、RS-232C	¥100,000	¥398,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
テレビ・ビデオ測定器	UKK-7302	TVシグナルレベルメータ	リーダー電子	LF985A	測定周波数:VHF,UHF,CATV:5~870MHz(50kHzステップ)、地上デジタル放送(VHF,UHFの放送チャンネル)、BS,CS:950~2150MHz(1MHzステップ)、測定機能:レベル,C/N,重畳電圧,テラログ機能、PCカードインターフェース、RS-232C	¥100,000	¥398,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
テレビ・ビデオ測定器	UKK-7726	TVシグナルレベルメータ	リーダー電子	LF990	アナログ放送・デジタル(地上波・CATV・BS・CS)地上波・CATV周波数:5~870MHz(レベル測定・簡易スペクトラム表示)50~864MHzの放送周波数(地上デジタル放送のBER測定,MER測定,コンストラクション表示),50~864MHz(CATVデジタル放送のBER測定,コンストラクション) BS・CS周波数:950~2600MHz(レベル測定,BER測定,MER測定,コンストラクション)	¥350,000	¥600,000	付属品付き、マニュアル付き	バッテリーバック	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
テレビ・ビデオ測定器	UKK-4952	TVシグナルジェネレータ	リーダー電子	LG3850	周波数範囲:50~900MHz,レベル範囲:10~99dBμV,BNCコネクタ,75Ω,LG3850SER02(ISDB-T SOFTWARE)付	¥60,000	¥580,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
テレビ・ビデオ測定器	UKK-4951	TVシグナルジェネレータ	リーダー電子	LG3850	周波数範囲:50~900MHz,レベル範囲:10~99dBμV,BNCコネクタ,75Ω,LG3850SER02(ISDB-T SOFTWARE)付	¥60,000	¥580,000	付属品付き、マニュアル付き	USBケーブル,CD-ROM	別途料金	7日(初期不良対応)	B3

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
テレビビデオ測定器	TR2699	パターンジェネレータ	リーダー電子	LT416	カー方式:NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43、テストパターン:15種類、S端子装備、RF出力装備、コンボジット、Y/C分離出力、音声出力(RCAジャック)	¥64,000	¥298,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
テレビビデオ測定器	TR2700	パターンジェネレータ	リーダー電子	LT416	カー方式:NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43、テストパターン:15種類、S端子装備、RF出力装備、コンボジット、Y/C分離出力、音声出力(RCAジャック)	¥64,000	¥298,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
テレビビデオ測定器	UKK-2775	シグナルコンディショナー	共和電業	CDV230C	1ch、適用歪率:60~1000Ω	¥25,000	¥247,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
ロジック開発機器	Y0587	ロジックアナライザ	アジレント・テクノロジー	1682AD	800MHz(ハーフch)・400MHz(フルch)タイミング/200MHzステート・アナライザ68ch、トレース・メモリ:4Mビット(ハーフch)・2Mビット(フルch)/ch、15GBHDD、セントロニクス、CD-ROMドライブ、LANI/F	¥609,000	¥2,435,810	付属品付き、マニュアル付き		付き	6ヶ月間保証	R1
回路素子・磁性体測定器	UKK-6331	半導体パラメータアナライザ	アジレント・テクノロジー	4145B	測定機能:電源/測定ユニット(SMU):4ch、電流レンジ:1pA~100mA、電圧レンジ:±1mV~±100V	¥280,000	¥4,420,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKS-0021	プローブ	アジレント・テクノロジー	41941A	4194Aのため用インピーダンス調査キット50オーム、	¥80,000		付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B1
回路素子・磁性体測定器	UKK-5293	キャパシタンスメータ	アジレント・テクノロジー	4288A	測定パラメータ:Cs,Cp,D,Q,Rs,Rp,G テスト周波数:1kHz/1MHz、	¥300,000	¥1,240,000	付属品付き、マニュアル無し	16334A(TEST FIXTURE)	別途料金	1ヶ月間保証	B1
回路素子・磁性体測定器	UKK-6132	ネットワークアナライザ	アジレント・テクノロジー	8712C	周波数範囲:300kHz~1.3GHz、1Hz分解能のシグナル源、出力レンジ:0~16dBm(<1000MHz)・0~13dBm(>1000MHz)	¥250,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7769	ネットワークアナライザ	アジレント・テクノロジー	8753ES	30kHz~3GHz、信号源内蔵、Sパラメータ・テストセット内蔵、50Ω、7mm、GPIB付、カラーディスプレイ	¥600,000	¥2,857,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-1038	リリウムメータ	アテックス	AX-124N	20mΩ~200Ωの5レンジ、最小分解能:10μΩ、最大測定範囲:199.9Ω、測定信号:1kHz、4端子測定方式、二重積分型A/D変換方式、デジタルコンパレータおよびBCD/パラレルアウト	¥30,000		付属品付き、マニュアル無し	新品プローブ(AP-01)付属	別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-1041	リリウムメータ	アテックス	AX-124N	20mΩ~200Ωの5レンジ、最小分解能:10μΩ、最大測定範囲:199.9Ω、測定信号:1kHz、4端子測定方式、二重積分型A/D変換方式、デジタルコンパレータおよびBCD/パラレルアウト	¥30,000		付属品付き、マニュアル無し	新品プローブ(AP-01)付属	別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-0778	ネットワークアナライザ	アドバンテスト	R3754A	5インチモノクロ液晶表示、範囲:10kHz~150MHz、分解能:0.1Hz、範囲(出力ポート1):±21dBm~±43dBm、分解能:0.1dB、Op.01:パラレルI/O(R3753H互換)、Op.10:2CH入力(R、ACH)、Op.71:ドライブレベル測定機能(RLA方式)	¥200,000	¥1,150,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7943	三信号特性測定用ハット	アンリツ	MA1612A	三信号特性測定用ハット、5MHz~3GHz、50Ω、N(S)-コネクタ	¥25,000	¥120,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7942	三信号特性測定用ハット	アンリツ	MA1612A	三信号特性測定用ハット、5MHz~3GHz、50Ω、N(S)-コネクタ	¥25,000	¥120,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7939	三信号特性測定用ハット	アンリツ	MA1612A	三信号特性測定用ハット、5MHz~3GHz、50Ω、N(S)-コネクタ	¥25,000	¥120,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7940	三信号特性測定用ハット	アンリツ	MA1612A	三信号特性測定用ハット、5MHz~3GHz、50Ω、N(S)-コネクタ	¥25,000	¥120,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7941	三信号特性測定用ハット	アンリツ	MA1612A	三信号特性測定用ハット、5MHz~3GHz、50Ω、N(S)-コネクタ	¥25,000	¥120,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6134	サイトマスタ	アンリツ	S251C	2ch、ハンディSWR/リターンロスアナライザ、周波数範囲:625~2500MHz、周波数分解能 ※画面にシミ、外装傷有り、バッテリー要交換	¥180,000	¥2,160,000	付属品付き、マニュアル付き	OPT:テストポート延長ケーブル、N(m)オープン・ショート、N(m)ロード、ハードケース	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6904	Cハイテスタ	エヌエフ回路設計プロダクト	ZM2314	測定パラメータ 主パラメータCp/Cs 副パラメータ D 測定値表示範囲:主パラメータ 0.000pF~99.9999mF 副パラメータ 0.0000~9.9999 測定周波数:120Hz/1KHz	¥80,000	¥180,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体測定器	4TG-5364	カップラ	ナルダ	4030C	0.25~0.5GHz、SMA型	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7804	絶縁抵抗計	横河M&I	MY10-05	定格:1000V/2000MΩ 有効測定範囲:1~2000MΩ 交流電圧測定範囲:0~500V 定格電流:0.5~0.6mA	¥9,000	¥19,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6508	標準抵抗器	横河電機	2792-02	公称値:0.01Ω、精度:±0.01%、試験精度:±0.005%、4端子構造	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6651	標準抵抗器	横河電機	2792-03	抵抗値:0.1Ω、精度:±0.005%、試験精度:±0.001%、4端子構造	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6592	標準抵抗器	横河電機	2792-06	抵抗値:100Ω、4端子、最大許容量:3W(オイルバス中)・1W(空气中)、精度20±1°Cにて±0.005%	¥30,000	¥100,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6655	標準抵抗器	横河電機	2792-07	標準抵抗器:1KΩ 4端子 精度20°C±1°Cにて±0.005%、最大許容電力:3W(オイルバス中)・1W(空气中)	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6657	標準抵抗器	横河電機	2792-09	標準抵抗器:100KΩ 4端子 精度20°C±1°Cにて±0.005%、最大許容電力:3W(オイルバス中)・1W(空气中)	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6658	標準抵抗器	横河電機	2792-10	標準抵抗器:1000KΩ 4端子 精度20°C±1°Cにて±0.005%、最大許容電力:3W(オイルバス中)・1W(空气中)	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7878	接地抵抗計	横河電機	3235-01	接地抵抗:0~10~100~1000Ω(対数目盛)、接地電圧:0~30V、測定周波数:500Hz、寸法:約140×210×135mm(かばん寸法)、重量:約2.5kg(かばんを含む)	¥20,000	¥45,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7881	絶縁抵抗計	横河電機	MY40-01	レンジ:125V/200MΩ、250V/200MΩ、500V/2000MΩ、1000V/2000MΩ、交流電圧測定範囲:0~600V、抵抗(導通)測定範囲:0~400Ω、ハットリテック機能、放電機能、電池式、寸法:約125(W)×103(H)×53(D)mm(本体)	¥16,000	¥39,000	付属品付き、マニュアル付き	校正付 H2017/7まで	付き	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7880	絶縁抵抗計	横河電機	MY40-01	レンジ:125V/200MΩ、250V/200MΩ、500V/2000MΩ、1000V/2000MΩ、交流電圧測定範囲:0~600V、抵抗(導通)測定範囲:0~400Ω、ハットリテック機能、放電機能、電池式、寸法:約125(W)×103(H)×53(D)mm(本体)	¥12,000	¥39,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
回路素子・磁性体 測定器	UKK-7028	キャパシタンスメータ	菊水電子工 業	PFX2411	電気二重層キャパシタ試験用12chテスト 充放電定格:0~5.0000V/0~5.0000A / 25W 各チャンネルは完全に独立 LAN による設定・操作・データ収集 参照電極の電圧測 定も可能 専用アプリケーションソフトで一括管理 1ms または100ms データサンプリング	¥1,000,000		付属品付き、マニ アル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体 測定器	UKK-1712	絶縁抵抗計	菊水電子工 業	TOS7200	絶縁抵抗試験器(卓上タイプ)、試験電圧:25・50・100・125・250・500・1000V(1V分解能))、測定範囲:250・500・1000・1250・2500・5000・5000 M Ω、試験時間:0.5s? 999s or OFF、I/F:RS-232C、SIGNAL I/O、リモコン端子、電源:AC100V? 240V(バッテリー不可)	¥40,000	¥98,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体 測定器	UKK-1711	絶縁抵抗計	菊水電子工 業	TOS7200	絶縁抵抗試験器(卓上タイプ)、試験電圧:25・50・100・125・250・500・1000V(1V分解能))、測定範囲:250・500・1000・1250・2500・5000・5000 M Ω、試験時間:0.5s? 999s or OFF、I/F:RS-232C、SIGNAL I/O、リモコン端子、電源:AC100V? 240V(バッテリー不可)	¥40,000	¥98,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体 測定器	TO32- 5610	超絶縁計	東亜ディーケ ー	SM-8207	0.5M Ω~2X10(6乗)、10~1000VDC(5レンジ)、アナログ表示、警報装置付	¥50,000	¥260,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
回路素子・磁性体 測定器	UKK-7628	絶縁抵抗計	日置電機	3154	25/50V(2.000/20.00/200.0 M Ω)、100/250/500/1000V(2.000/20.00/200.0/2000M Ω)、 500V、1000V時は4000M Ωまで測定可能、コンパレータやタイマ機能、RS-232C(9442接続で測 定値のプリントアウトも可能)、外部I/O(外部コントロール用入力、判定結果出力)、寸法・質 量:215W×61H×213D mm、1.1kg)	¥25,000	¥97,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体 測定器	TOK-2746	Cハイスタ	日置電機	3504	測定項目:C、D(tan δ)、測定範囲:0.9400pF~20.000mF、測定周波数:120Hz、1KHz、 測定電圧:500mV~1Vrms、寸法/重さ:260W×100H×220D mm/3.8kg、テストフィクス チャは別途必要です。	¥80,000	¥250,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B1
回路素子・磁性体 測定器	UKK-7956	テストフィクスチャ	日置電機	9262	直結型、DC~8MHz、測定可能端子直径:0.3~2mm	¥15,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
回路素子・磁性体 測定器	UKK-5332	ガウスメータ	日置電機	3470-02	3軸測定、測定レンジ:2.000 μT~2.000mT、10Hz~400kHz、定格磁束密度:2mT、I/F:USB1.1	¥180,000		付属品付き、マニ アル付き	3471、3472、9759、USBcable 延長ケーブル、ソフトケー	校正済	1ヶ月間保証	B1
環境計測機器	TOK-2710	振動計	IMV	VM3004SI	1ch、振動ピックアップVP3004付、変位10,100,1000 μm p-p3レンジ:速度1,10,100mm/s(3レンジ)、加 速度1.10,100m/s ² (3レンジ)、振動数10~1000Hz、(SI表示対応)出力AC/DC/TUNE付	¥80,000	¥280,000	付属品付き、マニ アル付き		校正済	1ヶ月間保証	B1
環境計測機器	TOK-2712	振動計	IMV	VM3004SI	1ch、振動ピックアップVP3004付、変位10,100,1000 μm p-p3レンジ:速度1,10,100mm/s(3レンジ)、加 速度1.10,100m/s ² (3レンジ)、振動数10~1000Hz、(SI表示対応)出力AC/DC/TUNE付	¥80,000	¥280,000	付属品付き、マニ アル付き		校正済	1ヶ月間保証	B1
環境計測機器	TOK-2713	振動計	IMV	VM3004SI	1ch、振動ピックアップVP3004付、変位10,100,1000 μm p-p3レンジ:速度1,10,100mm/s(3レンジ)、加 速度1.10,100m/s ² (3レンジ)、振動数10~1000Hz、(SI表示対応)出力AC/DC/TUNE付	¥80,000	¥280,000	付属品付き、マニ アル付き		校正済	1ヶ月間保証	B1
環境計測機器	TOK-0127	サーモレーサ	NEC Avio	TH5104R	サーモレーサ、冷却方式:電子冷却、温度範囲:-10~800℃、分解能:0.1℃/ 1℃、フレイムタイム:1/22秒、検知波長:3~5.3 μm、メモリカードOp. TH51-34 1(バッテリーパック)、TH51-350(ハードケース)、DP61-113(GP-IBケーブル) TH5104に「リアルタイムメモリ」「光学ズーム」のオプションを標準搭載。	¥100,000	¥2,700,000	付属品付き、マニ アル付き		別途料金	保証無し(現 状渡し)	B2
環境計測機器	UKK-4378	サーモレーサ	NEC Avio	TH5104R	サーモレーサ、冷却方式:電子冷却、温度範囲:-10~800℃、分解能:0.1℃/ 1℃、フレイムタイム:1/22秒、検知波長:3~5.3 μm、メモリカードOp. TH51-34 1(バッテリーパック)、TH51-350(ハードケース)、DP61-113(GP-IBケーブル) TH5104に「リアルタイムメモリ」「光学ズーム」のオプションを標準搭載。	¥80,000	¥2,700,000	付属品付き、マニ アル付き	ストラップ欠品	別途料金	保証無し(現 状渡し)	B3
環境計測機器	UKK-2127	サーモレーサ	NEC Avio	TH5104R	サーモレーサ、冷却方式:電子冷却、温度範囲:-10~800℃、分解能:0.1℃/ 1℃、フレイムタイム:1/22秒、検知波長:3~5.3 μm、メモリカードOp. TH51-34 1(バッテリーパック)、TH51-350(ハードケース)、DP61-113(GP-IBケーブル) TH5104に「リアルタイムメモリ」「光学ズーム」のオプションを標準搭載。	¥100,000	¥2,700,000	付属品付き、マニ アル付き		別途料金	保証無し(現 状渡し)	B3
環境計測機器	UKK-7321	サーモレーサ	NEC Avio	TH9100WR	動画記録可能、高速で変化する測定対象物の計測が容易、リアルタイムメモリが可能、温度 測定範囲:レンジ1:-40℃?120℃、レンジ2:0℃?500℃ 最小検知温度差:0.08℃(at 30℃、 60Hz) 0.03℃(at 30℃、Σ 64) 測定精度:±2℃又は読み値の±2%のいずれか大きい方 測 定波長:8?14 μm 画像データ画素数:320(H)×240(V)ドット	¥500,000		付属品付き、マニ アル付き	IFC-IL0B3	別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	UKK-6973	チャージアンブ	NEC三栄	AP11-901	チャージコンバータ 利得:1.0mV/pC5% 最大入力電荷:5000pC 周波数範囲:1.6Hz~ 50KHz 最大出力電圧:5Vp-p 起動電圧:DC12~25V 起動電流0.5~5mA 規定ノイズ: 100 μVrms 位相180℃ 入力:ミニチュアコネクタ 出力:BNC端子オス	¥5,000	¥24,000	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7258	その他	アテック	F520	搭載可能テストユニット・差圧式測定・高圧差圧式測定・直圧式測定・高圧直圧式測定・ 連続フロー・ラミネーター・マスフロー 空 圧 源 クリーンな乾燥エアが必要 エアはISO 8573-1に適合のこと	¥200,000		付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
環境計測機器	UKK-6453	ヘルテ温度調節 器	アンペール	UTC-200A	最大出力:192W 温度制御範囲:-80~+180℃(精度±0.1℃) 温度制御方式:定値制御、パ ターン制御 適合ヘルテ:UT7070、UT4040等 適合温度センサー:4線式白金測温抵抗体 (Pt100) I/F:USB2.0、RS-232C	¥80,000		付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
環境計測機器	UKK-0370	色彩色差計	コニカミルタ	CL-100	受光素子:シリコンフォトセル(3個)、色差基準色:1色、測定範囲:5.1~32,700lx(A光源測定 時)、表示部:3桁3種液晶表示	¥50,000	¥275,000	付属品付き、マニ アル付き	受光部キャップ、ターンアダプター、 フット、接続コード、収納ケース	別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
環境計測機器	UKK-0591	電子天秤	ザルトリウス	LA120S	ひょう量120g、分解能0.1mg、誤差0.1mg	¥50,000	¥375,000	付属品付き、マニ アル無し	ACアダプター	別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
環境計測機器	UKK-6806	マイクロスコープ	スカラ	DG-3	撮影素子1/1.75インチ 有効画素数 約219万画素(横1816×縦1208) マウント スカラ DGマウント シャッター速度 1/45秒~4秒 記憶媒体 CFメモリカード ビデオ出力	¥50,000		付属品付き、マニ アル付き	ズームレンズ(25~200 倍)	別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
環境計測機器	TOK-1404	熱画像計測装 置	チノー	TP-U0260ET	ユニット型体表温度チェッカー サーモピクス愛:温度測定範囲:20℃~40℃、精度3 7℃にて±0.5℃、測定視野角60°×60°、フレイムタイム1Hz、固定フォーカス(約 15cm)、10BASET/TXインターフェース、基準温度設定可能、ウォームアップ60分、熱画像確 認する場合別途PC必要、AC100V、*本機のみで判定可。レンズ前で3秒静止、緑(正	¥20,000	¥125,000	付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
環境計測機器	TM416	分光測色計	トフコン	SC-777	光学系:口径82mm,F=2.5,分光素子:回折格子,受光素子:ラインCCD,測定角:0.1/0.2/1/2°(切換式),測定距離:350mm~∞(無限遠),測定波長:380~780nm,インターフェース:USB	¥400,000		付属品付き、マニュアル付き	ソフトドングル,キャリングケース	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
環境計測機器	UKK-7874	工具	ミトヨ	CD-15CX(500-151-20)	文字高さ20%アップによりハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減します。ムラなく、しっかり心地よいスライダの作動を実現しました。ABS(スケール)により電源ONごとの原点セットは不要です。測定範囲(mm):0~150 器差(mm):±0.02 最小表示(mm):0.01 外側用ジョウウ(mm):40 内側用ジョウウ(mm):16.5 デブスパー有 最小表示:0.01mm 電源:ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個 測定データ出力端子あり 段差測定・内側測定	¥6,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7876	工具	ミトヨ	CD-15CX(500-151-20)	文字高さ20%アップによりハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減します。ムラなく、しっかり心地よいスライダの作動を実現しました。ABS(スケール)により電源ONごとの原点セットは不要です。測定範囲(mm):0~150 器差(mm):±0.02 最小表示(mm):0.01 外側用ジョウウ(mm):40 内側用ジョウウ(mm):16.5 デブスパー有 最小表示:0.01mm 電源:ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個 測定データ出力端子あり 段差測定・内側測定	¥5,000		付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7875	工具	ミトヨ	CD-15CX(500-151-20)	文字高さ20%アップによりハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減します。ムラなく、しっかり心地よいスライダの作動を実現しました。ABS(スケール)により電源ONごとの原点セットは不要です。測定範囲(mm):0~150 器差(mm):±0.02 最小表示(mm):0.01 外側用ジョウウ(mm):40 内側用ジョウウ(mm):16.5 デブスパー有 最小表示:0.01mm 電源:ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個 測定データ出力端子あり 段差測定・内側測定	¥6,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7355	その他	ユニコ	UN300	太陽光を検出して方位を指示します。(あらかじめ緯度、経度、時刻の入力が必要です)・測定範囲(東経123°00'~146°59',北緯26°00'~46°59')	¥50,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7356	その他	ユニコ	UN300	太陽光を検出して方位を指示します。(あらかじめ緯度、経度、時刻の入力が必要です)・測定範囲(東経123°00'~146°59',北緯26°00'~46°59')	¥50,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7960	レベルコーダ	リオン	LR-06	1ch,1Hz~100kHz,10/25/50dB,紙送り:0.01~30mm/s,入力レベル:0.2~10V,外部同期可,メモリーカード・ドライブ内蔵	¥30,000	¥508,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7860	レベルコーダ	リオン	LR-20A	記録モードは各チャンネル独立 AC/DC両入力による記録可能 LOG(レベル)LIN(電圧)レベル差の記録 1~20kHzの周波数範囲 50dB(レベル)50mm(電圧)の記録レンジ True RMS検出方式,波高率10で0.5dB 3種類のペン動特性 マーカーペン付き 耐環境特性に優れ,長時間記録の可能な3色のファイバーペン 0.01から30mm/secまで8種類の記録紙速度 記録紙の逆送りが可能(30mm/sec) 記録紙検出機構により記録紙がなくなると紙送り	¥100,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	TR2838	普通騒音計	リオン	NA-20	27~130dB(A),35~130dB(C),40~130dB(FLAT),周波数範囲31.5~8000Hz(A,C)10~20000Hz(FLAT)	¥24,000	¥178,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
環境計測機器	UKK-6843	精密騒音計	リオン	NA-28	検定付き 測定レベル範囲:A特性(25~130dB)・C特性(33~130dB)、Z特性(30~130dB) 測定周波数:10Hz~20kHz 分析周波数:中心周波数 1/3オクターブ分析 12.5Hz~20kHz(同時分析時は12.5kHzまで) 周波数特性:1Hz~100kHz 測定レベル範囲:A特性 28dB~137dB C特性 33dB~137dB B FLAT特性(HPF20Hz,LPF20kHz):38dB~137dB	¥400,000		付属品付き、マニュアル付き	検定付き(30/2月) キャリングケース	別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	UKK-7243	精密騒音計	リオン	NA42S	測定レベル範囲:A特性(28~130dB)、C特性(33~130dB)、Z(FLAT)特性:38~130dB、C特性ピーク音圧レベル:55~141dB、FLAT特性ピーク音圧レベル:60~141dB、測定周波数範囲:20~8,000Hz	¥250,000		付属品付き、マニュアル付き	検定付 期限2016/11/26	別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	UKK-7858	騒音計・フィルタ・分析器	リオン	NL-06	測定レベル範囲:28~130dB(A),33~130dB(C),38~130dB(FLAT)、周波数範囲:20~8000Hz	¥25,000	¥273,100	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7548	普通騒音計	リオン	NL-21	測定レベル範囲:A特性(28~130dB)、C特性(33~130dB)、Z(FLAT)特性:38~130dB、C特性ピーク音圧レベル:55~141dB、FLAT特性ピーク音圧レベル:60~141dB、測定周波数範囲:20~8,000Hz	¥70,000		付属品付き、マニュアル付き	検定 H32/11/30 証書付き	検定付き	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7547	普通騒音計	リオン	NL-21	測定レベル範囲:A特性(28~130dB)、C特性(33~130dB)、Z(FLAT)特性:38~130dB、C特性ピーク音圧レベル:55~141dB、FLAT特性ピーク音圧レベル:60~141dB、測定周波数範囲:20~8,000Hz	¥70,000		付属品付き、マニュアル付き	検定 H32/11/30迄 証書付き	検定付き	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7539	普通騒音計	リオン	NL-21	測定レベル範囲:A特性(28~130dB)、C特性(33~130dB)、Z(FLAT)特性:38~130dB、C特性ピーク音圧レベル:55~141dB、FLAT特性ピーク音圧レベル:60~141dB、測定周波数範囲:20~8,000Hz	¥55,000		付属品付き、マニュアル付き	検定付き H29 9/30迄	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7567	精密騒音計	リオン	NL-31	測定範囲:28dB~130dB(A),33dB~130dB(C),38dB~130dB(FLAT)、測定周波数範囲:20Hz~20kHz メモリーカード:128MB	¥80,000		付属品付き、マニュアル付き	検定付き:H32/11/30迄	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7569	精密騒音計	リオン	NL-31	測定範囲:28dB~130dB(A),33dB~130dB(C),38dB~130dB(FLAT)、測定周波数範囲:20Hz~20kHz メモリーカード:128MB	¥80,000		付属品付き、マニュアル付き	検定付き H32/11/30迄	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7723	振動・騒音解析システム	リオン	NX-22RT	NL22/NL32用 1/1, 1/3オクターブ実時間分析カード	¥50,000		マニュアル		対象外	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-6284	加速度ピックアップ	リオン	PV-44A	高温での機械振動測定、圧電式、振動数範囲:1Hz~10000Hz、電荷感度:7.65pC/(m/s ²)、外形寸法(mm):16(H)×20.5(H0ex)、質量(g):29、使用温度範囲:-50°C	¥20,000	¥100,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7796	加速度ピックアップ	リオン	PV93	圧電式加速度ピックアップ、3方向せん断形,1~8000Hz,6.5pC/G	¥20,000	¥140,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7797	加速度ピックアップ	リオン	PV93	圧電式加速度ピックアップ、3方向せん断形,1~8000Hz,6.5pC/G	¥20,000	¥140,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	TOK-1946	騒音振動レベル処理器	リオン	SV76	測定範囲0~130dB,周波数範囲1~12500Hz,動特性FAST/SLOW/VL,サンプル周期,0.1秒単位で設定可能,最大10分間のレベル記録	¥140,000	¥900,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-6984	計測用マイクホン	リオン	UC-31	公称外径:1/2インチ 感度レベル [dB]0dB=1V/Pa:-37 周波数範囲[Hz]:10~35000 最大入力音圧レベル[dB SPL]3%歪:160 等価自己雑音レベル[dB SPL(A)]:26 静電容量 [pF]20 適用プリアンプ NH-04	¥10,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7244	計測用マイクホン	リオン	UC-59	公称外径:1/2インチ 感度レベル [dB re 1V/Pa]:-27 周波数範囲[Hz]:10~20,000 最大入力音圧レベル[dB]148 等価自己雑音レベル[dB SPL(A)]:18 静電容量[pF]13 適用プリアンプ NH-17/17A/22	¥10,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
環境計測機器	UKK-6549	騒音計ユニット	リオン	UN-14	入力:1ch,コネクタ(前:7ピン/後:BNC),周波数重み付け特性:A・C・Z,レベル範囲:A(30~128dB)・C(36~128dB)・Z(41~128dB),周波数範囲:1Hz~80kHz	¥80,000	¥220,000	マニュアル	連結板	別途料金	7日(初期不良対応)	B3
環境計測機器	TOK-2501	振動計ユニット	リオン	UV-05A	1ch,測定範囲:0.01~1000G,周波数範囲:0.5Hz~30kHz,最大入力:10E5pC/	¥20,000	¥200,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	TOK-2500	振動計ユニット	リオン	UV-05A	1ch,測定範囲:0.01~1000G,周波数範囲:0.5Hz~30kHz,最大入力:10E5pC/	¥20,000	¥200,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-4211	チャージアンプ	リオン	UV06A	チャンネル数2ch,測定範囲:0.001~1000G,周波数範囲0.5~30kHz(Acc),最大入力電荷100,000pC,AC出力,MAX12台(24ch)連結可,G測定不可※バッテリーユニット(BPO7)が必要です	¥20,000	¥170,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B1
環境計測機器	UKK-4210	チャージアンプ	リオン	UV06A	チャンネル数2ch,測定範囲:0.001~1000G,周波数範囲0.5~30kHz(Acc),最大入力電荷100,000pC,AC出力,MAX12台(24ch)連結可,G測定不可※バッテリーユニット(BPO7)が必要です	¥20,000	¥170,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B1
環境計測機器	TOK-2509	表示ユニット	リオン	UV-12A	UV05/UV05A/UN04用表示ユニット,5桁表示,GP-IB/RS-232Cインタフェース付き,各ユニットを合計10chまで接続可能	¥20,000	¥200,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	TOK-2508	表示ユニット	リオン	UV-12A	UV05/UV05A/UN04用表示ユニット,5桁表示,GP-IB/RS-232Cインタフェース付き,各ユニットを合計10chまで接続可能	¥20,000	¥200,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-5395	振動計	リオン	VA-12	適合規格(JIS C 1514:2002/IEC 61260:1995Class 1),オクターブバンド測定:1/1:0.5 Hz~8kHz(15バンド),1/3:0.4 Hz~10kHz(45バンド)1/12:0.36 Hz~11kHz(180バンド),測定特性:FLAT,A,C,1ms,10ms,35ms,F(Fast),630ms,S(Slow),10s,FFT測定:100Hz,200Hz,500Hz,1kHz,2kHz,5kHz,10kHz,20kHz サンプリング点数64~32768点	¥250,000	¥500,000	付属品付き、マニュアル付き	PV-571,接続ケーブル,SDカード(512MB),肩掛けバンド	別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	TOK-2178	振動計	リオン	VM82	加速度:0.002~20G(1Hz~5kHz),速度:0.1~1000mm/s,変位:0.001~100mm,交流/直流出力,メソ:1000個,電源:単3x4	¥90,000	¥250,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	B1
環境計測機器	TOK-2183	振動計	リオン	VM82	加速度:0.002~20G(1Hz~5kHz),速度:0.1~1000mm/s,変位:0.001~100mm,交流/直流出力,メソ:1000個,電源:単3x4	¥90,000	¥250,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	B1
環境計測機器	TOK-2179	振動計	リオン	VM82	加速度:0.002~20G(1Hz~5kHz),速度:0.1~1000mm/s,変位:0.001~100mm,交流/直流出力,メソ:1000個,電源:単3x4	¥90,000	¥250,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	B1
環境計測機器	TR2954	振動計	リオン	VM83	入力部:4種、測定モード:加速度・速度・変位、測定レンジ方式:圧電式およびサーボ加速度計	¥94,000	¥373,000	付属品付き、マニュアル付き	ACアダプタ	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
環境計測機器	TR2955	振動計	リオン	VM83	入力部:4種、測定モード:加速度・速度・変位、測定レンジ方式:圧電式およびサーボ加速度計	¥94,000	¥373,000	付属品付き、マニュアル付き	ACアダプタ	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
環境計測機器	TR2956	振動計	リオン	VM83	入力部:4種、測定モード:加速度・速度・変位、測定レンジ方式:圧電式およびサーボ加速度計	¥94,000	¥373,000	付属品付き、マニュアル付き	ACアダプタ	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
環境計測機器	UKK-4160	振動計	リオン	VM83	1ch,加速度:0.3~1000m/s ² (圧電式)・10~1000mm/s ² (サーボ加速度計),速度:3~1000mm/s(圧電式)・1~100mm/s(サーボ加速度計),変位:0.03~100mm(圧電式)・0.1~100mm(サーボ加速度計),交流/直流出力,単2x4,RMS,プリンター出力、Op.AC	¥100,000	¥373,000	付属品付き、マニュアル付き	ケース	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	TR2953	振動計	リオン	VM-83	入力部:4種、測定モード:加速度・速度・変位、測定レンジ方式:圧電式およびサーボ加速度計	¥94,000	¥373,000	付属品付き、マニュアル付き	ACアダプタ	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
環境計測機器	UKK-6051	低周波音レベル計	リオン	XN-1J	測定レベル範囲:80~160dB 測定周波数範囲:L.P.Fにて設定 0.2~10Hz/0.2~100Hz/0.2~630Hz レベルレンジ:10dBステップ3段 80~140/90~150/100~160dB 周波数特性:平坦特性 動特性:Fast 測定時間:10秒,1.5,10,15,30分及び手動	¥250,000		付属品付き、マニュアル付き	BNCピンコード、ストラップ	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-5851	デジタル動揺計	ワツシステム	W0051	3軸ビーズ抵抗型:333mV/G、±0.5Gfull、感知周波数帯域:DC~200Hz、直線性精度:±1%以下、サンプリング周波数:409.6Hz/ch、入力チャンネル数:4ch(加速度3ch,外部1ch)	¥250,000		付属品付き、マニュアル付き	W0051*6台、W0052*1台	別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
環境計測機器	UKK-7378	振動計	旭化成	MD-320	測定レンジ: 加速度(A)モード:0.01~50G(1k~30kHz) ベアリング加速度(Br)モード:0.01~50G(10k~30kHz) 速度(V)モード:0.1~200mm/s(10~1kHz) 変位(D)モード:1~5000μmp-p(10~1kHz)	¥50,000		付属品付き、マニュアル無し		別途料金	保証無し(現状渡し)	B2
環境計測機器	UKK-7886	赤外線放射温度計	横河M&I	53005	測定温度範囲-30.0~600.0℃ 視野同軸レーザーマーク 照度センサ付ELバックライト MAX/MIN表示	¥15,000	¥40,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7061	ミニマメータ	横河電機	2653-02	0~130kPa(ゲージ圧) 分解能0.01kPa 測定表示範囲:??2.5?110% of FS 測定流体温度:5~50℃	¥70,000	¥203,000	付属品付き、マニュアル付き	U1-P1	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	TR2884	デジタルマルチ温度計	横河電機	756321	DCVレンジ(200mV~200V)、抵抗測定レンジ2W・4W(200Ω~20MΩ)、熱電対測定(TC)、測温抵抗体測定(RTD)	¥72,000	¥345,000	付属品付き、マニュアル付き	ICメモリーカード128Kバイト	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
環境計測機器	TR2882	デジタルマルチ温度計	横河電機	756321	DCVレンジ(200mV~200V)、抵抗測定レンジ2W・4W(200Ω~20MΩ)、熱電対測定(TC)、測温抵抗体測定(RTD)	¥72,000	¥345,000	付属品付き、マニュアル付き	ICメモリーカード128Kバイト	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
環境計測機器	UKK-6606	圧力キャリブレータ	横河電機	CA700	ゲージ圧、測定レンジ:正圧0~1000kPa・負圧-80~0kPa、測定流体:気体および液体(非腐食性、非可燃性・非爆発性、非毒性の流体)	¥300,000		付属品付き、マニュアル付き	-J-U2-U1-P1	校正済	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	UKK-6457	デジタル圧力計	横河電機	MT210F(767337)	測定レンジ(絶対圧):0~130kPa 測定流体:気体,液体(非可燃性,非爆発性,非毒性,非腐食性の液体) 測定流体温度:5~50℃ 測定モード:標準,中速,高速	¥180,000	¥700,000	付属品付き、マニュアル付き	OPT:-U1,-C1,-P1,-M/DA,付属品:電源用コネクタ端子用コネクタ	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-6455	デジタル圧力計	横河電機	MT220(767307)	測定レンジ(絶対圧):0~130kPa 測定流体:気体,液体(非可燃性,非爆発性,非毒性,非腐食性の液体) 測定流体温度:5~50℃	¥180,000	¥770,000	付属品付き、マニュアル付き	OPT:-U1,-C1,-P1,-M/DA,付属品:電源コネクタ,端子用コネクタ,測定リード	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7325	加速度変換器	共和電業	AS-20TG	定格容量:±196.1m/s ² (±20G)、応答周波数範囲:DC~250Hz ±20G用	¥20,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
環境計測機器	UKK-7327	変位変換器	共和電業	DT-20D	容量(測定範囲):20mm 測定力:1.57N(160gf) 定格出力:1.5mV/V(3000×10-6ひずみ)以上 許容印加電圧:12V 入出力抵抗:350Ω±2% 応答周波数:DC~約0.8Hz	¥10,000	¥63,500	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7326	変位変換器	共和電業	DT-20D	容量(測定範囲):20mm 測定力:1.57N(160gf) 定格出力:1.5mV/V(3000×10-6ひずみ)以上 許容印加電圧:12V 入出力抵抗:350Ω±2% 応答周波数:DC~約0.8Hz	¥10,000	¥63,500	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7328	変位変換器	共和電業	DT-20D	容量(測定範囲):20mm 測定力:1.57N(160gf) 定格出力:1.5mV/V(3000×10-6ひずみ)以上 許容印加電圧:12V 入出力抵抗:350Ω±2% 応答周波数:DC~約0.8Hz	¥10,000	¥63,500	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7330	変位変換器	共和電業	DT-50A	ひずみゲージ式 定格容量:50mm 応答周波数範囲:DC~約1.5Hz 測定力:約4.4N ケーブル:5m(先端コネクタプラグ)	¥10,000	¥53,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7329	変位変換器	共和電業	DT-50A	ひずみゲージ式 定格容量:50mm 応答周波数範囲:DC~約1.5Hz 測定力:約4.4N ケーブル:5m(先端コネクタプラグ)	¥10,000	¥53,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-6831	風速計・風向風速計	柴田科学	ISA-79	通電・起動・簡易動作確認のみ 測定対象 風速(常温、常圧の清浄な空気流) 測定範囲 0.05~10.00m/s 測定精度 ±(指示値の5%+0.1m/s)±1digit 校正時 検出素子 白金測温抵抗素子 動作方式 ブリッジ平衡型定温度差動作方式 応答速度 風速0.1m/s以下から1m/s以上まで急に増大したとき、90%応答までに約2秒 表示分解能 0.01m/s	¥15,000		マニュアル		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
環境計測機器	UKK-6532	流量計(液体)	小野測器	FM-1500/FZ-0300	FZシリーズ連続質量式流量検出器用デジタル流量計、積算時間・液体温度・密度測定、瞬時値・積算値・計測区間内の積算値、外部モニター用:アナログ電圧・パルス出力、RS-	¥200,000		付属品付き、マニュアル付き	OPT:FZ-0300	別途料金	7日(初期不良対応)	B3
環境計測機器	UKK-3059	回転計	小野測器	HT-6100	周期演算方式、5桁表示、120~20000r/min、r/min+r/s・m/min・ms・COUNT、ピークホールド機能	¥20,000	¥64,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7869	工具	東日製作所	QL50N	トルク調整範囲(N・m):10~50 最小目盛(N・m):0.5 角ドライブ(mm):9.53 全長(mm):260 トルク精度:±3% 負荷方向:右 質量(kg):0.45	¥8,000		無し	校正付 2017/6まで	付き	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7868	工具	東日製作所	QL50N	トルク調整範囲(N・m):10~50 最小目盛(N・m):0.5 角ドライブ(mm):9.53 全長(mm):260 トルク精度:±3% 負荷方向:右 質量(kg):0.45	¥8,000		マニュアル	校正付 2017/6まで	付き	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7306	照度計	日置電機	3423	階級JIS C 1609-1993、一般形AA級準拠表示LCD 3 1/2桁 最大「1999」ただし、20000lx レンジは「19990」200000lx レンジは「199900」バッテリーロー表示 ELバックライト機能表示動作:20/200/2000lxレンジ:1カウントステップ 20000lxレンジ:10カウントステップ 200000lxレンジ:100カウントステップ 測定レンジ:20/200/2000/20000/200000lx オート/2極M3ネジ締め端子台15ch、電圧、熱電対、湿度測定、LR8400sシリーズ用	¥15,000	¥55,000	付属品付き、マニュアル付き	9035	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7795	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8500		¥20,000	¥50,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7237	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8501	4極押しボタン端子台15ch、電圧、熱電対、測温抵抗体、湿度、抵抗測定、LR8400s用	¥30,000	¥70,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7236	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8501	4極押しボタン端子台15ch、電圧、熱電対、測温抵抗体、湿度、抵抗測定、LR8400s用	¥30,000	¥70,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7239	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8501	4極押しボタン端子台15ch、電圧、熱電対、測温抵抗体、湿度、抵抗測定、LR8400s用	¥30,000	¥70,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7234	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8501	4極押しボタン端子台15ch、電圧、熱電対、測温抵抗体、湿度、抵抗測定、LR8400s用	¥30,000	¥70,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7235	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8501	4極押しボタン端子台15ch、電圧、熱電対、測温抵抗体、湿度、抵抗測定、LR8400s用	¥30,000	¥70,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7238	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8501	4極押しボタン端子台15ch、電圧、熱電対、測温抵抗体、湿度、抵抗測定、LR8400s用	¥30,000	¥70,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	TOK-0577	多点風速計	日本カ/マックス	1550	SYSTEM6242 風速温度計コントロールユニット 最大64ch、RS232C、プリンタ出力、モジュール挿入数:最大16個、風速モジュール1501/1504必要(1台で4ch)、風速、温度モジュール1511必要(1台で各2ch)	¥26,000	¥892,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
環境計測機器	UKK-2141	熱式風速計	日本カ/マックス	6141	風速レンジ(0.05~1m/sec,0.05~10m/sec,0.05~50m/sec)、風温レンジ(-20~10°C,10~40°C,40~70°C,70~100°C)、フルスケールVDC出力	¥30,000	¥428,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7013	その他	富士電機	NHJ2	測定線種:α線β(γ)線 検出器:大面積シリコン半導体検出器 測定範囲:0~9999.99kcount 0~999.99kBq/cm2 0~99.99kmin-1 0.00 μSv/h~999.99mSv/h	¥150,000	¥698,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	TR2880	デジタルマルチ温度計		756321	DCVレンジ(200mV~200V)、抵抗測定レンジ2W・4W(200Ω~20MΩ)、熱電対測定(TC)、測温抵抗体測定(RTD)	¥72,000	¥345,000	付属品付き、マニュアル付き	ICメモ리카ード128Kバイト	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
記録装置	UKK-7936	データロガー	グラフテック	B-568	通信方式無線LAN 装着場所:SD CARD2スロットに装着 ※無線LANユニットを装着した場合、SD CARD2スロットにSDメモ리카ードを装着することはできません 無線LAN規格 規IEEE802.11b/g/n ※未使用品	¥8,000	¥17,000	マニュアル		対象外	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-3914	ハンディオンログラフックレコーダ	グラフテック	WR3320A-4DH	記録振幅±40mm/4ch、熱書(黒色)、DCサーボ方式、測定レンジ(AH3302A-DH):0.5・1・2.5・5・10・25・50・100・250mV/cm	¥600,000	¥1,580,000	付属品付き、マニュアル無し	プラグインユニット AH3302A×4	別途料金	1ヶ月間保証	B1
記録装置	UKK-0344	データレコーダ	ソニーミュージックシステム	SIR1000	AIT デジタルデータレコーダ、16ch、周波数特性:DC~20kHz(標準速)、入力:±0.5~20Vp、出力:±1~5Vp、最大記録時間:32時間(1/16速、DC~1.25kHz)	¥60,000	¥3,500,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
記録装置	UKK-4258	レコーダ	チノー	KR2161MN0A	フルマルチ入力6ch(1s仕様)直流電圧:±13.8mV~±50V、熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PtRh40-PtRh20,NiMo-Ni,WRe5-WRe26,W-WRe26,CR-AuFe,Platinel II,U,L)、測温抵抗体:(Pt100,JPt100,Pt50,Pt-Co)、測定周期(100ms仕様時約100ms/全)	¥130,000	¥320,000	付属品付き、マニュアル付き	CDソフト、ケーブル×3	別途料金	1ヶ月間保証	B1
記録装置	SM0033	データレコーダ	リオン	DA-20	【入力部】 信号入力:4ch(BNC)、CCLD(定電流駆動):2mA、18V、対応周波数範囲:DC~20kHz	¥80,000	¥473,000	付属品付き、マニュアル付き	CFカード、ACアダプター	校正済	1ヶ月間保証	R1
記録装置	SM0034	データレコーダ	リオン	DA-20	【入力部】 信号入力:4ch(BNC)、CCLD(定電流駆動):2mA、18V、対応周波数範囲:DC~20kHz	¥80,000	¥473,000	付属品付き、マニュアル付き	CFカード、ACアダプター	校正済	1ヶ月間保証	R1

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
記録装置	SM0036	データレコーダ	リオン	DA-20	【入力部】信号入力:4ch(BNC)、CCLD(定電流駆動):2mA、18V、対応周波数範囲:DC~20kHz	¥80,000	¥473,000	付属品付き、マニュアル付き	CFカード、ACアダプター	校正済	1ヶ月間保証	R1
記録装置	TOK-2342	ペンレコーダ	横河電機	3066-31	3ペン、5V/cm~0.5mV/cm、スピード:2/6/20/60切替式、cm/h・cm/min切替式	¥100,000	¥500,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-7638	スコープ用データライト	横河電機	7012-40(SL1400)	8スロット(入力ユニットは別注)、ロジック入力:16(8bit×2)、最大レコード長:2.5MW/CH(トータル50MW) op J3:PCカードドライブ HJ:日本語、英語オンラインヘルプ C8:内蔵ハードディスク 40GB 701251:高速1MS/s 16bit	¥100,000		付属品付き、マニュアル付き	701251×4 M-J3-HJ/C8	別途料金	1ヶ月間保証	B2
記録装置	TR2901	スコープ用データライト	横河電機	DL750P	チャンネル数:最大16ch(モジュール8スロット)、ロジック入力:16(8bit×2)※ロジックプローブが必要です。-/J3-HJ/M1/C8/G10/G2/P4	¥335,000	¥1,272,800	付属品付き、マニュアル付き	701262(ユニバーサルモジュール)	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
記録装置	TOK-2548	ハイブリッドレコーダ	横河電機	DR232	DR230拡張タイプ、最大300ch(サブユニット要)、サブユニットDS600・入力モジュールDU・通信モジュールDT300が必要	¥80,000	¥630,000	付属品付き、マニュアル付き	-11-00-1M 注)本体のみ	別途料金	1ヶ月間保証	B1
記録装置	TK35-0034	データレコーダ	横河電機	MV106	モバイルレコーダ、6ch、入力:熱電対・測温抵抗体、5.5型TFTカラーLCD、Op.-1-1-1M(FDD、スタンダードソフト)、/M1(演算機能)	¥100,000	¥480,000	電源コードのみ	-1-1-1M	別途料金	1ヶ月間保証	B1
記録装置	UKK-7076	温度ユニット	共和電業	CTA-40A	EDX-100A・EDX-200A・EDX-2000A/B・EDX-3000A/B用コンディショナーカード 適合熱電対:K(CA)、T(CC)入力ch数:8ch 測定レンジ:K240°C/480°C/1230°C、T210°C/400°C 応答周波数範囲:DC~10Hz	¥40,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-7075	温度ユニット	共和電業	CTA-40A	EDX-100A・EDX-200A・EDX-2000A/B・EDX-3000A/B用コンディショナーカード 適合熱電対:K(CA)、T(CC)入力ch数:8ch 測定レンジ:K240°C/480°C/1230°C、T210°C/400°C 応答周波数範囲:DC~10Hz	¥40,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-7074	温度ユニット	共和電業	CTA-40A	EDX-100A・EDX-200A・EDX-2000A/B・EDX-3000A/B用コンディショナーカード 適合熱電対:K(CA)、T(CC)入力ch数:8ch 測定レンジ:K240°C/480°C/1230°C、T210°C/400°C 応答周波数範囲:DC~10Hz	¥40,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-7077	温度ユニット	共和電業	CTA-40A	EDX-100A・EDX-200A・EDX-2000A/B・EDX-3000A/B用コンディショナーカード 適合熱電対:K(CA)、T(CC)入力ch数:8ch 測定レンジ:K240°C/480°C/1230°C、T210°C/400°C 応答周波数範囲:DC~10Hz	¥40,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	TR2887	コンパクトレコーダ	共和電業	EDS400A	測定チャンネル数:4、測定対象:ひずみゲージ(4ゲージ法)/ひずみゲージ式変換器、電圧	¥107,000	¥496,000	付属品付き、マニュアル付き	ひずみ入力用ケーブル(U-49)、電圧入力用ケーブル(U-50)、DC電源ケーブル(P-57)	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
記録装置	UKK-6047	メモリーレコーダ/アナライザ	共和電業	EDX-3000A-H	メモリーレコーダ/アナライザ、ストレージ:HDD100GB、入力チャンネル:最大64CH、デジタル入力:32bit、音声チャンネル:1CH マウス、キーボード付属	¥600,000		付属品付き、マニュアル付き	U-40(8本) U-15(6本) CDV-40B-F(8本)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
記録装置	UKK-6131	データロガー	共和電業	UCAM-60B-AC	測定対象:ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器、測温機能付き土壌変換器、ポテンショメータ式センサ、熱電対、直流電圧、測定ch数:専用スキャナ実装時 最大30、外部スキャナ実装時 最大1000、設定・測定・グラフ表示はパソコンで実行 インタフェース:RS-232C(D-sub9オス)、LAN(10BASE-T/100BASE-TX)	¥300,000		付属品付き、マニュアル付き	USS-62B×3 UCS-60B USI-67A	別途料金	1ヶ月間保証	B2
記録装置	UKK-2405	サーミックアダプタ	江崎電気	2302A	サーミックによって収録された時系列データをスマートメディアにCSVファイル形式で書き込む装置、USB用メモリアダプター付属	¥12,000	¥90,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
記録装置	TOK-1704	サーミックアダプタ	江崎電気	2302A	サーミックによって収録された時系列データをスマートメディアにCSVファイル形式で書き込む装置、USB用メモリアダプター付属	¥12,000	¥90,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
記録装置	TOK-1707	レコーダ	日置電機	8715	電源レコーダ、アナログ4ch、測定レンジ:100/200/400V系、DC 100V、10mA? 2000A(クランプによる)、周波数特性:DC?50kHz(±3dB)、サンプル:400KS/s、メモリ:64Kワード/ch、測定機能:異常波形測定(瞬時sin波形)、電源変動測定(実効値記録/瞬時sin波形記録)	¥60,000	¥317,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-7229	メモリーレコーダ	日置電機	8826	アナログ32ch+ロジック32chの同時測定が可能(要プローブ) 最高サンプリング速度:1MS/s(1μ周期)メモリー容量:12ビット×4Mワード/(4ch使用時)~12ビット×500kワード	¥200,000		付属品付き、マニュアル付き	9198×32 8936×16 9598	別途料金	1ヶ月間保証	B2
記録装置	TR2574	データロガー	日置電機	3635-04	データミニ(電圧ロガー)、直流電圧 ±500.0mV入力用ロガー、測定範囲:~500.0~500.0mV、記録容量:16,000データ(60分間隔で約667日)、記録間隔:2秒~60分、寸法/質量:約57(W)×74(H)×20(D)mm/約70g(電池含む)	¥7,000	¥14,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
記録装置	TR2572	データロガー	日置電機	3635-04	データミニ(電圧ロガー)、直流電圧 ±500.0mV入力用ロガー、測定範囲:~500.0~500.0mV、記録容量:16,000データ(60分間隔で約667日)、記録間隔:2秒~60分、寸法/質量:約57(W)×74(H)×20(D)mm/約70g(電池含む)	¥7,000	¥14,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
記録装置	TR2573	データロガー	日置電機	3635-04	データミニ(電圧ロガー)、直流電圧 ±500.0mV入力用ロガー、測定範囲:~500.0~500.0mV、記録容量:16,000データ(60分間隔で約667日)、記録間隔:2秒~60分、寸法/質量:約57(W)×74(H)×20(D)mm/約70g(電池含む)	¥7,000	¥14,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
記録装置	SM0030	メモリーレコーダ	日置電機	8808-50	アナログ2ch+ロジック8ch(ロジックプローブは別途)、10mV~100V/DIV 13レンジ(分解能:レンジの1/160)	¥120,000	¥343,000	付属品付き、マニュアル付き	8992、9198×4、9391、9418-15、9447	校正済	1ヶ月間保証	R1
記録装置	SM0031	メモリーレコーダ	日置電機	8808-50	アナログ2ch+ロジック8ch(ロジックプローブは別途)、10mV~100V/DIV 13レンジ(分解能:レンジの1/160)	¥120,000	¥343,000	付属品付き、マニュアル付き	8992、9198×4、9391、9418-15、9447	校正済	1ヶ月間保証	R1
記録装置	SM0032	メモリーレコーダ	日置電機	8808-50	アナログ2ch+ロジック8ch(ロジックプローブは別途)、10mV~100V/DIV 13レンジ(分解能:レンジの1/160)	¥120,000	¥343,000	付属品付き、マニュアル付き	8992、9198×4、9391、9418-15、9447	校正済	1ヶ月間保証	R1
記録装置	UKK-6533	メモリーレコーダ	日置電機	8861-50	入力ユニット:8ch、アナログ最大で32ch+ロジック16ch、測定機能:メモリ(高速記録)・レコーダ(実時間記録)・REC&MEM(実時間記録&高速記録)・FFT・リアルタイムセーブ、最高サンプリング:20MS/s、表示:10.4TFTカラー液晶	¥700,000	¥1,542,000	付属品付き、マニュアル付き	OPT:8956×8,L9198×16、	別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
記録装置	UKK-7305	デーラボガー	日置電機	LR5042	測定項目:直流電圧1ch 測定範囲:-5.000?5.000 V 精度:±0.5%rdg, ±5dgt. 記録容量:瞬時値記録:60,000データ、統計値記録:15,000データ 記録間隔:1?30秒、1?60分、15設定 記録モード:瞬時値記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録:1秒間隔で測定し記録 間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 インタフェース:通信アダプタまたはデータコ	¥25,000		付属品付き、マニュアル付き	LR5091 LR5092	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-6243	ハルスコー	日置電機	LR5061	測定項目:パルス信号1ch(最大表示9999 カウント)、測定範囲:無電圧接点信号/電圧 /[Hi]:+2V?+45V [Lo]:0V?+0.5V、記憶容量:瞬時値記録:60,000データ	¥10,000	¥26,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-6244	ハルスコー	日置電機	LR5061	測定項目:パルス信号1ch(最大表示9999 カウント)、測定範囲:無電圧接点信号/電圧 /[Hi]:+2V?+45V [Lo]:0V?+0.5V、記憶容量:瞬時値記録:60,000データ	¥10,000	¥26,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-6536	ワイヤレスロギングステーション	日置電機	LR8410	制御可能機種:LR8510,LR8511 制御可能台数:7台(最大105ch) 通信手段:Bluetooth2.1+EDR(本体-ユニット間) 外部記憶:SDメモリ,USBメモリ I/F:LAN:USB2.0、	¥120,000	¥242,000	付属品付き、マニュアル付き	C1007(携帯用ケース)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
記録装置	UKK-6535	ワイヤレスロギングステーション	日置電機	LR8410	制御可能機種:LR8510,LR8511 制御可能台数:7台(最大105ch) 通信手段:Bluetooth2.1+EDR(本体-ユニット間) 外部記憶:SDメモリ,USBメモリ I/F:LAN:USB2.0、	¥120,000	¥242,000	付属品付き、マニュアル付き	C1007(携帯用ケース)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
記録装置	UKS-0081	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8510	入力チャネル数:15 測定対象:電圧/熱電対 電圧レンジ:10mV~100V,1-5V 熱電対:K,J,E,T,N,R,S,B,W 入力端子:M3ネジ端子 通信手段:Bluetooth2.1+EDR(本体別売 LR8410-ユニットLR8510間) 電源:ACアダプタ(AC100~240V,Z1008)	¥40,000	¥110,000	付属品付き、マニュアル付き	未開封品	別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
記録装置	UKK-6476	波形判定器	日置電機	MR8731	波形判定器、アナログ2ch、100mV~5V/DIV、6レンジ、DC~400kHz、メモリ:12 bit×50kword(1chあたり)、数値判定、波形拡大、圧縮、数値演算、波形演算、XY測定、RS232C/LAN(10BASE-T)、表示部:6.5型TFTカラー液晶、M3ネジ端子台(本体と絶縁)、PCカードスロット、2GB迄	¥100,000	¥248,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
光測定器	UKK-5414	光マルチメータ/光パワーメータ	アジレント・テクノロジー	8153A	プラグイン・モジュール用2スロット装備、別途プラグイン・モジュール必要	¥180,000	¥355,000	電源コードのみ	81533B	別途料金	1ヶ月間保証	B2
光測定器	UKK-5421	光マルチメータ/光パワーメータ	アジレント・テクノロジー	8153A	プラグイン・モジュール用2スロット装備、別途プラグイン・モジュール必要	¥180,000	¥355,000	電源コードのみ	81536B	別途料金	1ヶ月間保証	B2
光測定器	UKK-2915	広帯域光源	アジレント・テクノロジー	83437A	006:1650nmELED	¥150,000	¥1,165,000	電源コードのみ	Op.006	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	TO32-5420	広帯域光源	アジレント・テクノロジー	83437A	006:1650nmELED	¥300,000	¥1,165,000	電源コードのみ		校正済	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	TO32-4589	光/電気プラグインモジュール	アジレント・テクノロジー	86101A	86100A用光/電気プラグインモジュール、光入力:3GHz、波長:750~860nm、M/Mファイバ、SCコネクタ、電気入力:12.4/20GHz、50 μ 、3.5mmコネクタ	¥300,000	¥2,881,000	無し		別途料金	1ヶ月間保証	B1
光測定器	UKK-5868	アプリケーション・ウェーブフォームアナライザ	アジレント・テクノロジー	86108A	測定帯域:>33GHz(2入力チャネル) クロックリカバリ範囲(レート):50Mb/s~13.5Gb/s、86100C用プラグインモジュール	¥1,800,000		付属品付き、マニュアル無し	CD-ROM	別途料金	1ヶ月間保証	B2
光測定器	UKK-5839	光/電気プラグインモジュール	アジレント・テクノロジー	86116C-040	光入力:9/125 μ m、波長範囲:1480~1620nm、光帯域幅:65/45/40GHzおよび39.81/43.02Gb/s基準レーザ、電気入力:1.85mm(オス)、電気帯域幅:80/55/30GHz、	¥1,800,000		付属品付き、マニュアル付き	CD-ROM	別途料金	1ヶ月間保証	B2
光測定器	UKK-0179	光ロス・アナライザ	アジレント・テクノロジー	E5574A	挿入損失/利得及び分岐比測定:1.55 μ m±20nm、分解能:0.0001dB、偏波依存性ロス、利得及び分岐比測定:1.55 μ m±20nm、分解能:0.0001dB、絶対パワー測定:0.9~1.7 μ m、+3~-80dBm、リターンロス測定:最大55dB、81521B#001(標準光ヘッド)	¥200,000		電源コードのみ	81521B標準光ヘッド	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-0792	光偏波スクランブラ	アドバンテス	Q8163	波長範囲:1.29~1.58 μ m、偏波可変速度:500回転/アンカ球/秒、入出力コネクタ:FC-SPC、外部制御:GP-IB	¥50,000	¥2,050,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-0628	光マルチメータ	アドバンテス	TQ8215	DCV(20 μ V~200V)/DCI(200mA)/抵抗(200 Ω ~2M Ω)/温度TC(T \cdot J \cdot E \cdot K \cdot S \cdot R \cdot B)	¥20,000	¥300,000	電源コードのみ	TQ82010	別途料金	1ヶ月間保証	B1
光測定器	UKK-0623	光マルチメータ	アドバンテス	TQ8215	DCV(20 μ V~200V)/DCI(200mA)/抵抗(200 Ω ~2M Ω)/温度TC(T \cdot J \cdot E \cdot K \cdot S \cdot R \cdot B)	¥60,000	¥300,000	付属品付き、マニュアル無し	TQ82010,Q82014A	別途料金	1ヶ月間保証	B1
光測定器	UKK-5416	安定化光源	アンリツ	MG9001A	0~6dB,270/1k/2kHz	¥80,000	¥160,000	電源コードのみ	MG0937C	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	TO32-6045	光ロステストセット	アンリツ	MS9020D	光ロステストセット本体(ハンディタイプ)、LED光源ユニット及び光パワーメータ・センサユニットが別途必要、LED光源ユニット(MS909A)1.31±0.02 μ m/1.55±0.02 μ m、パワーメータ・センサユニット(MA9723A)0.75~1.8 μ m/-60~+3dBm(1.3 μ mにて)	¥70,000	¥450,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-1364	光ファイバ試験器(OTDR)	アンリツ	MW9070B	光ユニット(MW0972B):波長1310±30/1550±30nm、被測定ファイバ10/125 μ mシングルモードファイバ、Op.01(内蔵3.5inchFDD)、Op.05(可視LD光源):中心波長635±10nm、光出力-3.0±1.5dBm、出力ファイバ10/125 μ m SM7ファイバ	¥150,000		付属品付き、マニュアル無し	Op.01.05	別途料金	1ヶ月間保証	B2
光測定器	TO32-5830	光パワーメータ	テクトロクス	TFC200	0.75~1.7 μ m、-70~+10dBm	¥60,000		付属品付き、マニュアル無し		校正済	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-6551	安定化光源	横河M&I	AQ4280A	発光素子:LD 適合光ファイバ:SM 中心波長:1310/1550nm 光出力レベル:-5dBm 光コネクタ:ユニバーサルアダプタ(FC/PC,SC/PC,ST/PC) 電源:単3乾電池	¥70,000	¥128,000	付属品付き、マニュアル付き	ソフトケース	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	TO32-6055	安定化光源	横河電機	AQ-1338	1.3±0.02 μ m、SM,LD光源、出力:CW-2dBm以上、CW(MOD)-12dBm以上、安定度±1dB以下、外部変調機能(MOD):1~1000MHz、FC形	¥60,000		電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-1135	光マルチメータ/光パワーメータ	横河電機	AQ2150A	AQ2150A:光マルチメータ本体(ハンディタイプ)、単位表示:絶対値(dBm、mW、 μ W、nW、pW)・相対値(dB)、	¥30,000	¥155,000	付属品付き、マニュアル付き	付属品:ケース、AC	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-0037	光マルチメータ/光パワーメータ	横河電機	AQ2150A	AQ4250:LEDユニット、中心波長:850±30nm、AQ2756:波長範囲:400~1100nm、基準波長:850nm	¥60,000	¥155,000	付属品付き、マニュアル付き	AQ4250,AQ2756	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	SM0053	光パワーメータ	横河電機	AQ2160-02	波長範囲:750~1700nm(5nmステップで設定可能)、受光パワー範囲:-70~+10dBm、受光素子:InGaAs(1mm ϕ)、測定精度:±5%、表示分解能:0.01dBm、単位表示:絶対値(dBm、mW、 μ W、nW)、相対値(dB)	¥50,000	¥133,000	付属品付き、マニュアル付き	SU2004A-FCC、SU2006A	付き	1ヶ月間保証	R1
光測定器	TK33-0126	光センサ/オプティカルヘッド	横河電機	AQ2752	AQ2150用センサユニット波長:0.75~1.7 μ m、基準波長:1310nm	¥15,000	¥115,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	TK33-0127	LD光源ユニット	横河電機	AQ4252A	AQ2150/2150A用LD光源ユニット 適用光ファイバ SM光ファイバ、中心波長635±10nm、光出力レベル -3dBm±1.5dBm、コネクタ形状 SC/FCコネクタ	¥15,000		無し	Op. 063	別途料金	7日(初期不良対応)	B2

※最終ページの注意事項を必ずお読みください。

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
光測定器	TK33-0128	LD光源ユニット	横河電機	AQ4252A	AQ2150/2150A用LD光源ユニット 適用光ファイバ SM光ファイバ、中心波長 635±10nm、光出力レベル -3dBm±1.5dBm、コネクタ形状 SC・FCコネクタ	¥15,000		無し	Op. 063	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	TO32-6040	レーザ光源	横河電機	AQ4302	波長:632.8nm、出力:-8dBm以上(GI 50/125mmの2m)、コネクタ:FCタイプ、寸法・重さ:約212W×88H×250Dmm・約3.5kg	¥60,000		電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-1191	光ファイバ試験器(OTDR)	横河電機	AQ7250	7.2カラーLCD表示、3.5" FDD、AQ7255B シングルモードファイバユニット、測定波長(μm):1.31/1.55±0.025 μm、測定ファイバ:SM(10/125 μm)、距離レンジ(Km):2.5,10,20,40,80,160,240、パルス幅(sec):10ns~20 μs、ダイナミックレンジ(dB):45/43、AQ9441(FC)コネクタ	¥280,000	¥560,000	付属品付き、マニュアル付き	プリンタユニット	別途料金	1ヶ月間保証	B2
光測定器	TO32-6050	安定化光源	京セラ	ASE002-10	ASE光源、波長:1530~1610nm、Pk:-5.2dBm/1560nm	¥60,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	TO32-6051	安定化光源	京セラ	ASE002-10	ASE光源、波長:1530~1610nm、Pk:-4.8dBm/1560nm	¥60,000		電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-7850	光ファイバ融着接続機	住友電気工業	TYPE-71M8	適用ファイバ 材質:石英ガラス ファイバ種類:SMF、MMF、DSF、NZDSF クラッド径/被覆径:クラッド径:125 μm/被覆径:250,500,900 μm 適用ケーブル径:ドロップケーブル(2.0mm×3.1mm)細径インダクターケーブル(2.0mm×1.6mm) 切断長:10mm 接続心数 1、2、4、5、6、8	¥350,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-7889	光センサ/オプティカルヘッド	小野測器	FG-1200	回転検出器 検出距離70mm以下、応答周波数5kHz opt:FS540(ファイバセンサ先端φ4mm×1m)、出力:BNC(パルス出力、接点出力)	¥60,000		付属品付き、マニュアル付き	FS-540	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
周波数・時間測定器	UKK-3501	RF周波数カウンタ	HP	53181A	周波数範囲:0.1Hz~225MHz、周波数分解能:10桁、エージングレート:<3×10マイナス7乗/月、BNC、HP-IB	¥70,000	¥196,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
周波数・時間測定器	UKK-0533	マイクロ波カウンタ	アドバンテス	R5372	周波数範囲:10mHz~18GHz(10mHz~550MHzはBNC、550MHz~18GHzはN型)、12桁	¥80,000	¥710,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
周波数・時間測定器	UKK-3004	周波数カウンタ	アンリツ	MF1602A	10桁表示、0.1mHz~1GHz、測定機能:周波数、周期、パルス幅、積算、op.01、06、バッテリーは保証対象外です。	¥60,000	¥490,000	マニュアル	電源コード、ソフトバッグ、MZ5004A(バッテリーパック/チャージャー)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
周波数・時間測定器	UKK-0999	周波数カウンタ	アンリツ	MF1603A	10桁表示、0.1mHz~3GHz、エージングレート2×10乗-8/日、測定機能:周波数、周期、パルス幅、積算、演算機能、マスキ機能	¥80,000	¥750,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
周波数・時間測定器	UKK-7062	マイクロ波カウンタ	アンリツ	MF2413C	周波数範囲:10Hz~10MHz(1MΩ) 10MHz~1GHz(50Ω) 600MHz~27GHz パルス繰返し周期:340ns~0.1s(休止時間:≥40ns) 表示桁数:12桁および1桁(1符号)1/F: GPIB op003:水晶発振器(±5×10 ⁻¹⁰ /日)	¥280,000		付属品付き、マニュアル付き	003	別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	UKK-4947	固定アッテネータ	Aeroflex Weinschel	48-30-34	減衰量:30dB、周波数範囲:DC~18GHz、許容電力:100W	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-4946	固定アッテネータ	Aeroflex Weinschel	48-30-34	減衰量:30dB、周波数範囲:DC~18GHz、許容電力:100W	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-0056	デバタイザ	ARRA	0200-2	10~500MHz、20W、SMA型、	¥5,000		無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-7353	固定アッテネータ	HUBER+SUHNER	6560.17.AA	DC~5GHz 60W コネクタ:N型(m)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7349	固定アッテネータ	HUBER+SUHNER	6560.17.AA	DC~5GHz 60W コネクタ:N型(m)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7350	固定アッテネータ	HUBER+SUHNER	6560.17.AA	DC~5GHz 60W コネクタ:N型(m)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7351	固定アッテネータ	HUBER+SUHNER	6560.17.AA	DC~5GHz 60W コネクタ:N型(m)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-6043	プログラマブルアッテネータ	MillimeterWaveProducts	511V	周波数帯域:50~75GHz 減衰量:0~60dB(0.1dBステップ)、0~20dB(0.05dBステップ) 導波管:WR151/F:GPIB 最大電力:0.3W 電源:DC+12V	¥100,000		マニュアル	マニュアル(英文)	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-3069	動歪測定器	NEC Avio	4126	ストレインアンプユニット 6Gシリーズ用ユニット、交流 1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数出力:DC~10kHz、出力:±2V、±30mA、フィルタ:12dB/OCT10、30、10	¥10,000	¥110,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-3070	動歪測定器	NEC Avio	4126	ストレインアンプユニット 6Gシリーズ用ユニット、交流 1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数出力:DC~10kHz、出力:±2V、±30mA、フィルタ:12dB/OCT10、30、10	¥10,000	¥110,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-3072	動歪測定器	NEC Avio	4126	ストレインアンプユニット 6Gシリーズ用ユニット、交流 1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数出力:DC~10kHz、出力:±2V、±30mA、フィルタ:12dB/OCT10、30、10	¥10,000	¥110,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-3073	動歪測定器	NEC Avio	4126	ストレインアンプユニット 6Gシリーズ用ユニット、交流 1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数出力:DC~10kHz、出力:±2V、±30mA、フィルタ:12dB/OCT10、30、10	¥10,000	¥110,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-3074	動歪測定器	NEC Avio	4126	ストレインアンプユニット 6Gシリーズ用ユニット、交流 1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数出力:DC~10kHz、出力:±2V、±30mA、フィルタ:12dB/OCT10、30、10	¥10,000	¥110,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-3071	動歪測定器	NEC Avio	4126	ストレインアンプユニット 6Gシリーズ用ユニット、交流 1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数出力:DC~10kHz、出力:±2V、±30mA、フィルタ:12dB/OCT10、30、10	¥10,000	¥110,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	TOK-1215	ローパスフィルタ	NEC Avio	9B02	ローパスフィルタ、2CH/ユニット構造 チャネル間電源分離、フィルタ特性:パターワース、ベッセル切替使用可能、記録器のパッファアンプとして使用可能、出力オーバ表示付	¥120,000	¥180,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
測定用素子・補助機器	Y0688	動歪測定器	NEC三栄	AS1503	交流、1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数特性:DC~2kHz、出力:±10V、±30mA、フィルタ10、30、300、500Hz、電源:AC100V、DC10、5~15V、W/B、オートバランス、7セグメントデジタル表示	¥70,000	¥230,000	付属品付き、マニュアル付き		付き	6ヶ月間保証	R1
測定用素子・補助機器	Y0689	動歪測定器	NEC三栄	AS1503	交流、1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数特性:DC~2kHz、出力:±10V、±30mA、フィルタ10、30、300、500Hz、電源:AC100V、DC10、5~15V、W/B、オートバランス、7セグメントデジタル表示	¥70,000	¥230,000	付属品付き、マニュアル付き		付き	6ヶ月間保証	R1
測定用素子・補助機器	UKK-7058	動歪測定器	NEC三栄	AS1503	交流、1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数特性:DC~2kHz、出力:±10V、±30mA、フィルタ10、30、300、500Hz、電源:AC100V、DC10、5~15V、W/B、オートバランス、7セグメントデジタル表示	¥30,000	¥230,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
測定用素子・補助 機器	UKK-7057	動歪測定器	NEC三栄	AS1503	交流, 1ch, 適用ゲージ: 60Ω~1kΩ, 周波数特性: DC~2kHz, 出力: ±10V, ±30 mA, フィルタ10, 30, 300, 500Hz, 電源: AC100V, DC10. 5~15V, W/Β, オ トバランス, 7セグメントデジタル表示	¥30,000	¥230,000	付属品付き、マニ アル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7372	フィルタ	Pasternack	PE8213	50 ? D.C.ブロック NプラグからNジャック; 10 MHz - 18 GHz	¥5,000		無し		別途料金	保証無し(現 状渡し)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7368	フィルタ	Pasternack	PE8213	50 ? D.C.ブロック NプラグからNジャック; 10 MHz - 18 GHz	¥5,000		無し		別途料金	保証無し(現 状渡し)	B2
測定用素子・補助 機器	TO32- 6109	方向性結合器	R&K	DC-501302- 2047	FREQUENCY RANGE: 500MHz~3GHz, MAIN LINE LOSS: 0.75dB(MAX), COUPLING: 20dB±1dB, VSWR: 1.5(MAX), IMPEDANCE: 50Ω, MAXIMUM RF INPUT POWER: プログラマブルタイプ同軸ステップアッテネータ	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	TK21- 0402	ATTスイッチ/ライ パー	アジレント・テクノ ロジ	11713A	プログラマブルタイプ同軸ステップアッテネータ (8494/5/6/7H) 2台をHP-IB制御可	¥30,000	¥265,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	TTR-K012	変換アダプタ	アジレント・テクノ ロジ	11901C	DC~26.5GHz、-54dB, 2.4mm(オス)/APC-3.5(メス)	¥10,000	¥56,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-0393	APC3.5(メス)- APC3.5(メス)	アジレント・テクノ ロジ	1250-1749	APC3.5(メス)-APC3.5(メス)	¥10,000	¥42,273	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-0394	APC3.5(メス)- APC3.5(メス)	アジレント・テクノ ロジ	1250-1749	APC3.5(メス)-APC3.5(メス)	¥10,000	¥42,273	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	Y0814	マルチフレキサ・モ ジュール	アジレント・テクノ ロジ	34901A	34970A用20chマルチプレクサ	¥24,000	¥59,252	無し		校正済	7日(初期不 良対応)	R1
測定用素子・補助 機器	Y0815	マルチフレキサ・モ ジュール	アジレント・テクノ ロジ	34901A	34970A用20chマルチプレクサ	¥24,000	¥59,252	無し		校正済	7日(初期不 良対応)	R1
測定用素子・補助 機器	Y0739	スイッチ/コントロールユ ニット	アジレント・テクノ ロジ	3499B	2スロット・ハーフラックサイズ、スイッチ/コントロールユニット、メインフレーム	¥105,000	¥209,254	マニュアル		別途料金	6ヶ月間保証	R2
測定用素子・補助 機器	UKK-0307	モジュール	アジレント・テクノ ロジ	44470A	3488A3499A用10chリレーマルチフレキサモジュール、チャンネル当たり最大250 V、2 A、60 W、125 VA	¥25,000	¥103,815	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B3
測定用素子・補助 機器	UKK-0308	モジュール	アジレント・テクノ ロジ	44471D	3488A3499A用20ch汎用リレーモジュール、モジュール上の各リレーは、最大250V、1A、また は最大60W、あるいは最大125VAのスイッチングができる	¥30,000	¥151,801	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B3
測定用素子・補助 機器	UKK-0309	モジュール	アジレント・テクノ ロジ	44471D	3488A3499A用20ch汎用リレーモジュール、モジュール上の各リレーは、最大250V、1A、また は最大60W、あるいは最大125VAのスイッチングができる	¥30,000	¥151,801	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B3
測定用素子・補助 機器	UKK-0310	モジュール	アジレント・テクノ ロジ	44471D	3488A3499A用20ch汎用リレーモジュール、モジュール上の各リレーは、最大250V、1A、また は最大60W、あるいは最大125VAのスイッチングができる	¥30,000	¥151,801	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B3
測定用素子・補助 機器	Y0812	スイッチ	アジレント・テクノ ロジ	44476A	3488A3499A用マイクロエープスイッチモジュール	¥200,000	¥499,188	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	R2
測定用素子・補助 機器	Y0766	モジュール	アジレント・テクノ ロジ	44476A	3488A3499A用マイクロエープスイッチモジュール	¥200,000	¥499,188	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	R2
測定用素子・補助 機器	UKK-7641	方向性結合器	アジレント・テクノ ロジ	773D	2方向性 周波数レンジ: 2~18GHz 平均出力結合器 op001: Nコネクタ	¥100,000		マニュアル	001 マニュアル英文	別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-2895	方向性結合器	アジレント・テクノ ロジ	778D	周波数範囲: 100MHz~2GHz, 減衰: 20dB, 最大入力: 50W, 1次側入力N型メス/出力N型オ ス補助側N型メス	¥40,000	¥283,623	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKS-0072	同軸アダプタ	アジレント・テクノ ロジ	83059B	DC~26.5GHz, 3.5mmメス, 3.5mmメス, リターン・ロス: 32dB	¥10,000	¥34,166	無し		対象外	保証無し(現 状渡し)	B3
測定用素子・補助 機器	UKK-6523	RFパワーセンサ	アジレント・テクノ ロジ	8482A	100kHz~4.2GHz, -30~+20dBm, N型, 50Ω	¥40,000	¥97,000	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-0990	固定アッテネータ	アジレント・テクノ ロジ	8491A	アッテネータ, DC~12. 4GHz, 2W, 50Ω/N(オス)-N(メス), Op. 006(6dB)	¥10,000	¥22,000	無し	006	別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7784	固定アッテネータ	アジレント・テクノ ロジ	8493C	周波数レンジ: DC~26.5GHz, 最大入力パワー: 2W(平均)・100W(ピーク)、コネクタ: 50Ω 3.5mm型(オス・メス), 備考: 006(減衰量: 6dB)	¥10,000	¥48,810	マニュアル		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-6307	固定アッテネータ	アジレント・テクノ ロジ	8493C	周波数レンジ: DC~26.5GHz, 最大入力パワー: 2W(平均)・100W(ピーク)、コネクタ: 50Ω 3.5mm型(オス・メス), 備考: 020(減衰量: 20dB)	¥10,000	¥48,810	マニュアル	英文マニュアル	別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-6308	同軸固定アッテ ネータ(20dB)	アジレント・テクノ ロジ	8493C	周波数レンジ: DC~26.5GHz, 最大入力パワー: 2W(平均)・100W(ピーク)、コネクタ: 50Ω 3.5mm型(オス・メス), 備考: 020(減衰量: 20dB)	¥10,000	¥48,810	マニュアル	英文マニュアル	別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7785	ステップ・アッテネータ	アジレント・テクノ ロジ	8494A	DC~4GHz, 0~11dB, 1dBステップ, 1W, 50Ω, Op.002(SMA型メス)	¥50,000	¥109,000		002	別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-3916	ステップ・アッテネータ	アジレント・テクノ ロジ	8495B	DC~18GHz, 0~70dB (10dBステップ), 50Ω Op.001 (N型メス)	¥46,000	¥106,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B1
測定用素子・補助 機器	UKK-0993	固定アッテネータ	アジレント・テクノ ロジ	8498A030	ハイパワーアッテネータ, DC~18GHz, 30dB, 25W(平均)・500W(ピーク)・125W(ピー ク, 5.8~18GHz), N型(オス)-N型(メス)	¥40,000	¥183,506	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-0992	固定アッテネータ	アジレント・テクノ ロジ	8498A030	ハイパワーアッテネータ, DC~18GHz, 30dB, 25W(平均)・500W(ピーク)・125W(ピー ク, 5.8~18GHz), N型(オス)-N型(メス)	¥40,000	¥183,506	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	4TG-5213	検波器	アジレント・テクノ ロジ	85037B	8757Dスカラー・ネットワーク・アナライザ専用の製品、10MHz - 26.5GHz、ACとDCのどちら の検波モードでも使用できます。	¥40,000	¥254,100	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B1
測定用素子・補助 機器	UKS-0045	変換アダプタ	アジレント・テクノ ロジ	85130-60005	3.5mmNMD-3.5PSC(メス)	¥10,000		無し		対象外	保証無し(現 状渡し)	B3
測定用素子・補助 機器	UKS-0046	変換アダプタ	アジレント・テクノ ロジ	85130-60005	3.5mmNMD-3.5PSC(メス)	¥10,000		無し		対象外	保証無し(現 状渡し)	B3

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
測定用素子・補助 機器	UKK-6315	方向性結合器	アジレント・テクノ ロジ	87300B	周波数レンジ:1GHz~20GHz、方向性:16dB、最大SWR:1.35、SMA(メス)コネクタ	¥30,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-6316	方向性結合器	アジレント・テクノ ロジ	87300B	周波数レンジ:1GHz~20GHz、方向性:16dB、最大SWR:1.35、SMA(メス)コネクタ	¥30,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-6317	方向性結合器	アジレント・テクノ ロジ	87300B	周波数レンジ:1GHz~20GHz、方向性:16dB、最大SWR:1.35、SMA(メス)コネクタ	¥30,000		付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-6318	方向性結合器	アジレント・テクノ ロジ	87300B	周波数レンジ:1GHz~20GHz、方向性:16dB、最大SWR:1.35、SMA(メス)コネクタ	¥30,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-6313	方向性結合器	アジレント・テクノ ロジ	87300B	周波数レンジ:1GHz~20GHz、方向性:16dB、最大SWR:1.35、SMA(メス)コネクタ	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-6314	方向性結合器	アジレント・テクノ ロジ	87300B	周波数レンジ:1GHz~20GHz、方向性:16dB、最大SWR:1.35、SMA(メス)コネクタ	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-5326	アリアンプ(RFアン プ)	アジレント・テクノ ロジ	87405C	100MHz~18GHz,25dB,雑音指数:6dB(0.1~4GHz)/4.5dB(4~18GHz),入力リターンロ ス:15dB(0.1~4GHz)/10dB(4~18GHz),出力リターンロス:15dB(0.1~4GHz)/10dB(4~ 18GHz),入力インピーダンス:50Ω(代表値),安全入力パワー(最大):+15dB	¥120,000		付属品付き、マニ アル無し	Op:10I(電源用ケーブル)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-2964	ネットワークアナライザ	アジレント・テクノ ロジ	8753ET	ベクトルネットワークアナライザ、300kHz ~ 6GHz、ダイミックスレンジ:110dB、周波数分解能: 1Hz、シンセサイズド信号源・伝送反射テストセット内蔵、インピーダンス:50Ω、CRT:カラー	¥700,000	¥3,684,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助 機器	UKS-0038	変換ケーブル	アジレント・テクノ ロジ	E4401-60066	ESAスペクトル ・アナライザー1用12VDC電カケーブル	¥5,000		マニュアル		対象外	保証無し(現 状渡し)	B3
測定用素子・補助 機器	UKK-0257	RFパワーアンプ	アジレント・テクノ ロジ	E9300A	E4418B/19B用パワーセンサ 10MHz~18GHz、-60~+20dBm、N型、50Ω	¥80,000	¥272,458	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7513	RFパワーアンプ	アジレント・テクノ ロジ	N8486AR	周波数範囲(Hz):26.5~40G、測定レベル(dBm):-35~+20(熱電対センサ)	¥250,000	¥920,946	付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7787	フィルタ	アジレント・テクノ ロジ	N9398C	DCブロック 周波数:50k~26.5GHz、挿入損失:0.9dB、リターンロス:10dB(50k~ 300kHz),17dB(300k~26.5GHz)、最大DC動作電圧:16V、コネクタタイプ:3.5mm(オス-メス)	¥15,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	TO32- 5838	固定アッテネータ	アジレント・テクノ ロジ	X382A	導波管可変アッテネータ、減衰範囲:0~50dB、DC8.2~12.4GHz、最大SWR:1.15、最大 パワー(CW):10W	¥70,000	¥781,170	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7938	終端器	アンリツ	28NF50-2	周波数範囲:DC~18GHz 50Ω コネクタ:N型(f) 最大入力パワー:-0.5W	¥25,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKS-0018	ディテクタ	アンリツ	MA4722A	アンブル測定用 検波器(IN:SMA-P、OUT:BNC-J)	¥40,000		無し		別途料金	保証無し(現 状渡し)	B2
測定用素子・補助 機器	UKS-0126	インピーダンス変換 器	アンリツ	MP614B	インピーダンス交換器、50Ω-75Ω、50~1200MHz、50ΩN(m)-75ΩN(f)	¥8,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKS-0125	インピーダンス変換 器	アンリツ	MP614B	インピーダンス交換器、50Ω-75Ω、50~1200MHz、50ΩN(m)-75ΩN(f)	¥8,000				別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7944	終端器	アンリツ	MP752A	DC~12.4GHz,50ohm,2W,N型	¥10,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKS-0107	終端器	キーサイト・テクノ ロジ	11048C	通過型 フィールドスルー終端器 50Ω	¥8,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7813	インピーダンス変換 器	キャントックスシ テムズ	20ZA5075NF	周波数範囲:400MHz~800MHz,コネクタ:N(オス)50Ω-F(メス)75Ω	¥4,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7805	インピーダンス変換 器	キャントックスシ テムズ	20ZA5075NF	周波数範囲:400MHz~800MHz,コネクタ:N(オス)50Ω-F(メス)75Ω	¥4,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7812	インピーダンス変換 器	キャントックスシ テムズ	20ZA5075NF	周波数範囲:400MHz~800MHz,コネクタ:N(オス)50Ω-F(メス)75Ω	¥4,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7806	インピーダンス変換 器	キャントックスシ テムズ	20ZA5075NF	周波数範囲:400MHz~800MHz,コネクタ:N(オス)50Ω-F(メス)75Ω	¥4,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7810	インピーダンス変換 器	キャントックスシ テムズ	20ZA5075NF	周波数範囲:400MHz~800MHz,コネクタ:N(オス)50Ω-F(メス)75Ω	¥4,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7808	インピーダンス変換 器	キャントックスシ テムズ	20ZA5075NF	周波数範囲:400MHz~800MHz,コネクタ:N(オス)50Ω-F(メス)75Ω	¥4,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7811	インピーダンス変換 器	キャントックスシ テムズ	20ZA5075NF	周波数範囲:400MHz~800MHz,コネクタ:N(オス)50Ω-F(メス)75Ω	¥4,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7809	インピーダンス変換 器	キャントックスシ テムズ	20ZA5075NF	周波数範囲:400MHz~800MHz,コネクタ:N(オス)50Ω-F(メス)75Ω	¥4,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7807	インピーダンス変換 器	キャントックスシ テムズ	20ZA5075NF	周波数範囲:400MHz~800MHz,コネクタ:N(オス)50Ω-F(メス)75Ω	¥4,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7814	インピーダンス変換 器	キャントックスシ テムズ	20ZA5075NF	周波数範囲:400MHz~800MHz,コネクタ:N(オス)50Ω-F(メス)75Ω	¥4,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-2842	直流増幅器	ティアック	SA16U	直流増幅器/アンプユニット、出力±10V、周波数(MHz):DC~50KHz、利得(db):60db	¥30,000	¥95,000	付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不 良対応)	B3
測定用素子・補助 機器	UKS-0252	プローブ	テクトロクス	P6139A	10:1、DC~500MHz、L=1.3m	¥12,000	¥50,000	無し		対象外	保証無し(現 状渡し)	B2
測定用素子・補助 機器	UKS-0251	プローブ	テクトロクス	P6139A	10:1、DC~500MHz、L=1.3m	¥12,000	¥50,000	無し		対象外	保証無し(現 状渡し)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
測定用素子・補助 機器	UKS-0250	プローブ	テクトロクス	P6139A	10:1、DC～500MHz、L=1.3m	¥12,000	¥50,000	無し		対象外	保証無し(現 状渡し)	B2
測定用素子・補助 機器	UKS-0248	プローブ	テクトロクス	P6139A	10:1、DC～500MHz、L=1.3m	¥12,000	¥50,000	無し		対象外	保証無し(現 状渡し)	B2
測定用素子・補助 機器	UKS-0253	プローブ	テクトロクス	P6139A	10:1、DC～500MHz、L=1.3m	¥12,000	¥50,000	無し		対象外	保証無し(現 状渡し)	B2
測定用素子・補助 機器	UKS-0249	プローブ	テクトロクス	P6139A	10:1、DC～500MHz、L=1.3m	¥12,000	¥50,000	無し		別途料金	保証無し(現 状渡し)	B2
測定用素子・補助 機器	TO32- 6252	ファーストトランジエ ントノイズシミュレータ	ノイズ研究所	FNS105AX	出力電圧:0～4500V、最大パルス繰り返し周波数:100kHz	¥250,000		付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-5865	減衰振動波許 容度試験器	ノイズ研究所	SWCS-900- 100K-B	IEC61000-4-18 Ed1.0対応 電圧出力:250～3000V 短絡電流:1.25～15A 発振周波 数:100kHz CND電源容量:単相/三相AC240V20A,DC125V20A 電源:AC100～240V	¥500,000		付属品付き、マニ アル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助 機器	TOK-1732	Z軸制御コント ローラ	ハイロックス	CT7	アングルスラント用電動ステージ、電動フォーカスブロックを制御するコントローラです。用 途に合わせてさまざまな設定、操作が可能です。サイズ:210×164×62 重量:1.3kg	¥10,000	¥180,000	付属品付き、マニ アル無し		対象外	保証無し(現 状渡し)	B3
測定用素子・補助 機器	UKK-6550	プログラマブル・アッテ ネータ	マイクロクス	MAT800B	周波数範囲:3.0G～9.0GHz,VSWR:1.7以下(4～8GHz)・2.2以下(3～9GHz)、挿入損失(0dB 設定):3.0dB以下(4～8GHz)・3.3dB以下(3～9GHz)、アッテネータ設定範囲:0～80dB(分解 能0.05dB)、50Ω不平衡、SMAコネクタ	¥80,000	¥980,000	付属品付き、マニ アル付き	CD-ROM,RS-232Cケーブル	別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-2158	フィルタ(RF系)	ミニサーキット	NHP-1000	ハイパスフィルタ N(オス)ーN(メス)、STOP:40dB以上 DC～550MHz、20dB以上 550～720MHz、PASS:1000～3000MHz	¥1,500	¥14,800	無し		別途料金	保証無し(現 状渡し)	B3
測定用素子・補助 機器	UKS-0049	モジュール	ラインアイ	OP-SB5G	LE-3500/LE-2500用I2C,BURST,SPI拡張キット,SPIはLE-3500(Version1.03以降)で使用 時のみ利用可能、インターフェース:RS-232C,3V/5V系TTL	¥8,000		付属品付き、マニ アル付き	付属品一式	対象外	保証無し(現 状渡し)	B3
測定用素子・補助 機器	UKK-6590	標準抵抗器	横河電機	2792-04	標準抵抗器:1Ω 4端子 精度20°C±1°Cにて±0.005%、最大許容電力:3W(オイルバス 中)・1W(空气中)	¥30,000	¥100,000	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-6653	標準抵抗器	横河電機	2792-05	標準抵抗器:10Ω 4端子 精度20°C±1°Cにて±0.005%、最大許容電力:3W(オイルバス 中)・1W(空气中)	¥30,000	¥100,000	無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	Y0700	6ダイヤル可変抵 抗器	横河電機	2793-01	0.100～1111.210Ω,±(0.01%+2mΩ)	¥138,000	¥357,000	マニュアル		付き	6ヶ月間保証	R1
測定用素子・補助 機器	Y0832	6ダイヤル可変抵 抗器	横河電機	2793-01	0.100～1111.210Ω,±(0.01%+2mΩ)	¥138,000	¥357,000	付属品付き、マニ アル付き		校正済	6ヶ月間保証	R1
測定用素子・補助 機器	UKK-7884	6ダイヤル可変抵 抗器	横河電機	2793-03	0～111.1110MΩ、±0.05%	¥100,000	¥335,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-6484	標準抵抗器	横河電機	2794-05	抵抗値:10Ω,精度:±0.002%,試験精度:±0.0005%,4端子構造	¥50,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	4G-0696	デジタル指示警報 計	横河電機	UM05		¥20,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	R2
測定用素子・補助 機器	4G-0697	デジタル指示警報 計	横河電機	UM05	詳細不明	¥20,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	R2
測定用素子・補助 機器	UKS-0080	テイスティビューター	横河電機	VJA1	出力点数:1点 供給電源:100～240V AC/DC、入力信号:4～20mA DC、出力信号:1～5V DC、 ソケット付き	¥10,000	¥40,000	無し		別途料金	保証無し(現 状渡し)	B3
測定用素子・補助 機器	UKK-2543	歪電圧カード	共和電業	CDV40A	EDX100A/EDX2000A用ひずみ電圧測定カード、8ch、直流ブリッジ、応答周波数:DC～5 0kHz	¥48,000	¥401,600	付属品付き、マニ アル無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B3
測定用素子・補助 機器	UKK-2545	歪電圧カード	共和電業	CDV40A	EDX100A/EDX2000A用ひずみ電圧測定カード、8ch、直流ブリッジ、応答周波数:DC～5 0kHz	¥48,000	¥401,600	付属品付き、マニ アル無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B3
測定用素子・補助 機器	UKK-2546	歪電圧カード	共和電業	CDV40A	EDX100A/EDX2000A用ひずみ電圧測定カード、8ch、直流ブリッジ、応答周波数:DC～5 0kHz	¥48,000	¥401,600	付属品付き、マニ アル無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B3
測定用素子・補助 機器	UKK-6730	シグナルコンディシ ョナー	共和電業	CDV700A	直流通電圧、1ch、適用ゲージ:60～1000Ω、周波数:DC～500kHz、出力:テュアル出力:± 10V、フィルタ:10/100/1k/10kHz	¥40,000	¥248,000	付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-6731	シグナルコンディシ ョナー	共和電業	CDV-700A	直流通電圧、1ch、適用ゲージ:60～1000Ω、周波数:DC～500kHz、出力:テュアル出力:± 10V、フィルタ:10/100/1k/10kHz	¥40,000	¥248,000	付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	SM0055	直流増幅器	共和電業	DA-710A	入力チャネル数:2ch、応答周波数:DC～10kHz、利得:10、20、50、100、200、500の ×1、×1/100、OFFの13段および1～2.5以上連続可変、入力形式:差動入力、入出力間 およびチャネル間アイソレーション	¥30,000	¥160,000	付属品付き、マニ アル付き		付き	1ヶ月間保証	R1
測定用素子・補助 機器	UKK-5933	動歪測定器	共和電業	DPM711B	動ひずみ測定器 ブリッジ電源:交流2Vrms、0.5Vrms切換、1ch(収納ケースで多チャンネル化 可能)、適用ゲージ:60～1000Ω、フィルタ:10・30・100・300・1000Hz、応答周波数:DC～2.5k Hz(±10%)、搬送周波数:5kHz、電源:AC90～110V、DC10、5～15V、オートバランス、絶	¥30,000	¥260,000	付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-5932	動歪測定器	共和電業	DPM711B	動ひずみ測定器 ブリッジ電源:交流2Vrms、0.5Vrms切換、1ch(収納ケースで多チャンネル化 可能)、適用ゲージ:60～1000Ω、フィルタ:10・30・100・300・1000Hz、応答周波数:DC～2.5k Hz(±10%)、搬送周波数:5kHz、電源:AC90～110V、DC10、5～15V、オートバランス、絶	¥30,000	¥260,000	付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-4216	動歪測定器	共和電業	DPM713B	動ひずみ測定器 交流 1ch、適用ゲージ:60～1,000Ω、周波数範囲:DC～10kHz、出力:±5V、±10mA、フィルタ:10、30、100、300、1,000Hz、フラット オートバ	¥40,000	¥280,000	付属品付き、マニ アル付き	BNCケーブル×2	別途料金	1ヶ月間保証	B1
測定用素子・補助 機器	UKK-7079	動歪測定器	共和電業	DPM-71A	搬送波型のひずみ測定用コンディショナ 1ch 応答周波数範囲:DC～2.5kHz 搬送周波 数:5kHz	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7078	動歪測定器	共和電業	DPM-71A	搬送波型のひずみ測定用コンディショナ 1ch 応答周波数範囲:DC～2.5kHz 搬送周波 数:5kHz	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7080	動歪測定器	共和電業	DPM-71B	マルチコンディショナMCD-A用 応答周波数範囲:DC～2.5kHz 測定チャネル数:1ブリッジ 電圧:2Vrms 出力電圧:±5V	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不 良対応)	B2

※最終ページの注意事項を必ずお読みください。

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
測定用素子・補助 機器	UKK-7081	動歪測定器	共和電業	DPM-71B	マルチコンディショナMCD-A用 応答周波数範囲:DC~2.5kHz 測定チャネル数:1ブリッジ 電圧:2Vrms 出力電圧:±5V	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7105	動歪測定器	共和電業	DPM-72B	マルチコンディショナMCD-A用 応答周波数範囲:DC~5kHz 測定チャネル数:1ブリッジ電 圧:2Vrms 出力電圧:±5V	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7106	動歪測定器	共和電業	DPM-72B	マルチコンディショナMCD-A用 応答周波数範囲:DC~5kHz 測定チャネル数:1ブリッジ電 圧:2Vrms 出力電圧:±5V	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-6965	ストレインアンプ(歪 アンプ)	共和電業	DPM-8K	出力:アウトプットA,Bともに次の通りただし、アウトプットA,B同時の電流出力は不可 電圧 ±2V以上(負荷5kΩ以上) 電流±5mA以上(30Ω負荷) 零点調整範囲:10×10 ⁻⁶ ひずみ以上 感度調整範囲 1~1/100アウトプットBのみ ゲージ率 2.00固定 標準等価 ひずみ:設定値設定 10~9990με 方式 3桁ディジスイッチにより設定 精度 ±(0.5% ±0.5%×10 ⁻⁶ ひずみ)レンジ:段数 100,200,500,1000,2000,5000,10000με および0の8	¥250,000		付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7896	動歪測定器	共和電業	DPM-913B	ch数:1ch 適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω, 周波数出力:DC~10kHz, 出力:±10V, 感度調 整範囲:100~9999×10 ⁻⁶ ひずみ 純電子式オートバランス, 絶縁耐圧:800V, 電源:AC100V・DC12V, TEDSセンサ対応で感度 自動登録	¥40,000		付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7898	動歪測定器	共和電業	DPM-952A	1ch, 適用ゲージ:60~1000Ω, 周波数範囲:DC~5kHz, 出力:±10V(負荷抵抗値 5kΩ以上), フィルタ:10・30・100・300・1000Hz電源:AC90~110V・DC10.5~ 15V, オートバランス, 絶縁耐圧:AC800V	¥30,000		付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7897	動歪測定器	共和電業	DPM-952A	1ch, 適用ゲージ:60~1000Ω, 周波数範囲:DC~5kHz, 出力:±10V(負荷抵抗値 5kΩ以上), フィルタ:10・30・100・300・1000Hz電源:AC90~110V・DC10.5~ 15V, オートバランス, 絶縁耐圧:AC800V	¥30,000		付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-6982	マルチコンディショ ナー	共和電業	MCD-8A	ユニットベース仕様 Ch数:8 リモート機能:有り 以下の機能の制御が可能 平衡調整 実行 校正実行 耐震性:5~55Hz 49.03m/s ² (5G) X,y,zの三方向 各15サイクル(1分 間/サイクル) 仕様温度範囲:-20~+50°C(結露しないこと)	¥50,000		付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-6976	シグナルコンディショ ナー	共和電業	VAQ700A	1ch 適用変換器:ASQ-CA/CB/シリーズ 入力形式:平衡差動入力 出力:加速度/速度/変 位同時出力 出力電圧:±10V以上(負荷5kΩ以上) 零点調整範囲:±0.25V以上 感度調整範囲:1~1/10	¥30,000		付属品付き、マニ アル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-6608	ひずみ発生器	共和電業	WDS10	発生疑似ひずみ量:0~±1000X10 ⁻⁶ (乗)、ブリッジ抵抗:350Ω±7Ω、ブリッジ印加最大 電圧:AC・DC10V、ゲージ率:2	¥100,000		付属品付き、マニ アル付き	接続ケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	KA1096	プログラマブルアッテ ネータ	多摩川電子	TPA155B	周波数範囲:800MHz~2200MHz(800MHzバンド),2200MHz~3000MHz/3000MHz~ 6000MHz(2000MHzバンド),可変減衰量:70dB(1dBステップ),最大入力:-3dBm	¥80,000		電源コードのみ		別途料金	6ヶ月間保証	R2
測定用素子・補助 機器	UKK-4372	プログラマブルアッテ ネータ	多摩川電子	TPA155B	周波数範囲:800MHz~2200MHz(800MHzバンド),2200MHz~3000MHz/3000MHz~ 6000MHz(2000MHzバンド),可変減衰量:70dB(1dBステップ),最大入力:-3dBm	¥80,000		マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B1
測定用素子・補助 機器	KA1095	プログラマブルアッテ ネータ	多摩川電子	TPA155B	周波数範囲:800MHz~2200MHz(800MHzバンド),2200MHz~3000MHz/3000MHz~ 6000MHz(2000MHzバンド),可変減衰量:70dB(1dBステップ),最大入力:-3dBm	¥80,000		電源コードのみ		別途料金	6ヶ月間保証	R2
測定用素子・補助 機器	UKK-3050	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-3042	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-3051	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-3052	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-3043	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-3041	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-3040	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-3039	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-3046	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-3049	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-5567	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA-100NPJ- 30	周波数範囲DC~3GHz,減衰量30dB,許容電力100W,インピーダンス50Ω,入出力コネクタ N-P/J	¥30,000	¥88,500	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-3770	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA-50NPJ- 30	周波数範囲:DC~3GHz 最大減衰量:30dB 許容電力:50W インピーダンス:50Ω コネク タ:N(オス)-N(メス)	¥25,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-3776	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA-50NPJ- 30	周波数範囲:DC~3GHz 最大減衰量:30dB 許容電力:50W インピーダンス:50Ω コネク タ:N(オス)-N(メス)	¥25,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-3774	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA-50NPJ- 30	周波数範囲:DC~3GHz 最大減衰量:30dB 許容電力:50W インピーダンス:50Ω コネク タ:N(オス)-N(メス)	¥25,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-3767	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA-50NPJ- 30	周波数範囲:DC~3GHz 最大減衰量:30dB 許容電力:50W インピーダンス:50Ω コネク タ:N(オス)-N(メス)	¥25,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
測定用素子・補助 機器	TO32- 5906	ノッチフィルタ	多摩川電子	URF256	バンドリジエクションフィルタ, 2.6GHz帯 ノッチフィルタ、不要波もしくは特定のスプリアスの減衰時使用	¥3,000	¥112,875	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	TO32- 5907	ノッチフィルタ	多摩川電子	URF256	バンドリジエクションフィルタ, 2.6GHz帯 ノッチフィルタ、不要波もしくは特定のスプリアスの減衰時使用	¥3,000	¥112,875	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	TO32- 5910	ノッチフィルタ	多摩川電子	URF256	バンドリジエクションフィルタ, 2.6GHz帯 ノッチフィルタ、不要波もしくは特定のスプリアスの減衰時使用	¥3,000	¥112,875	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	TO32- 5904	ノッチフィルタ	多摩川電子	URF256	バンドリジエクションフィルタ, 2.6GHz帯 ノッチフィルタ、不要波もしくは特定のスプリアスの減衰時使用	¥3,000	¥112,875	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	Y0738	直流増幅器 (2CH)	日本アビオクス	AL1101	チャンネル数:2チャンネル/ユニット、利得精度:±0.5%(23℃±5℃)、利得安定度:±0.05%/C、周波数特性:DC~10kHz(+1,-3dB)	¥59,000	¥170,000	付属品付き、マニュアル付き	出力ケーブル×2,調整ドライバ×1	校正済	6ヶ月間保証	R1
測定用素子・補助 機器	UKK-7555	直流増幅器	日本アビオクス	AL1301A	チャンネル数:1チャンネル/ユニット、利得精度:ATT×1時±0.2% ATT×1/1000時±2%/FS(VRA最小)、利得安定度:±0.03%/C、周波数特性:DC~100kHz(+1,-3dB)	¥30,000	¥230,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助 機器	UKK-7554	直流増幅器	日本アビオクス	AL1301A	チャンネル数:1チャンネル/ユニット、利得精度:ATT×1時±0.2% ATT×1/1000時±2%/FS(VRA最小)、利得安定度:±0.03%/C、周波数特性:DC~100kHz(+1,-3dB)	¥30,000	¥230,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7773	標準電圧電流 発生器・キャリブ	ADC	6242	±DCV:320mV(10μVステップ)~6V(1mVステップ)、±DCI:32μA(1nAステップ)~5A(200μAステップ)、最小パルス幅:50μs、GPIO、シンク可能なパルス出力	¥180,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7774	標準電圧電流 発生器・キャリブ	ADC	6242	±DCV:320mV(10μVステップ)~6V(1mVステップ)、±DCI:32μA(1nAステップ)~5A(200μAステップ)、最小パルス幅:50μs、GPIO、シンク可能なパルス出力	¥180,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6797	標準電圧電流 発生器・キャリブ	ADC	6243	±DCV:320mV(10μVステップ)~110V(10mVステップ)、±DCI:32μA(10nAステップ)~2A(100μAステップ)、最小パルス幅:1ms、GPIO、シンク可能なパルス出力	¥260,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7924	標準電圧電流 発生器・キャリブ	ADC	6244	電圧発生/測定レンジ:320mV~20V、電流発生/測定レンジ:320μA~10A	¥300,000	¥590,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7925	標準電圧電流 発生器・キャリブ	ADC	6244	電圧発生/測定レンジ:320mV~20V、電流発生/測定レンジ:320μA~10A	¥300,000	¥590,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2731	標準電圧電流 発生器・キャリブ レータ	ADC	6240A	電圧電流発生範囲:DCV 0~±15.000V(3.15Vレンジ) DCI 0~±4.0000A (3.30,300mA,1.4Aレンジ)、最小分解能:100μV(3Vレンジ) 100nA(3mAレンジ)、確度: 0.025±120μV/3V 0.03±700nA/30mA、GP-IB付	¥140,000	¥290,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6810	デジタルマルチメータ	ADC	7461A	最大表示:1199999,直流電流測定1nA,直流電圧測定0.1μV,抵抗測定100μΩ,交流電流 測定20Hz~5kHz,交流電圧測定20Hz~300kHz,DCV=Bch測定機能:DCV測定2チャンネル 入力,USB/GP-IB(標準装備)	¥80,000	¥138,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-5890	デジタルマルチメータ	ADC	ADCE7351A	5・1/2桁 199999, DCV:1μV~1000V, ACV:1μV~700V, DCI/ACI:1μA~10A, 抵抗 測定:1mΩ~200MΩ, 周波数測定:20Hz~100kHz, 演算機能,USB, GPIB	¥40,000	¥103,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	Y0748	直流標準電圧 電流発生器	アドバンテス ト	R6161	発生範囲 電圧:0~±1199.999V、電流:0~±119.9999mA、最大出力 電流: 120mA、電圧:1200V	¥229,000	¥1,000,000	付属品付き、マニュアル付き	01(1mA,10mAレンジの最大 追従電圧を1200Vに変更可能)	校正済	6ヶ月間保証	R1
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7931	標準電圧電流 発生器	アドバンテス ト	R6244	直流電圧/電流源, DCV:320mV~20V(10μVステップ),DCI:320μA~10A(10nAステップ), 最小パルス幅:1ms,GPIB	¥220,000	¥590,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	TR2940	デジタルマルチメータ	アドバンテス ト	R6441B	最大表示19999(サンプリング2.5,10回/秒),TrueRMSのACV,ACI(AC+DC),周波数測定可	¥40,500	¥109,000	付属品付き、マニュアル付き	R13220(GP-IBインター フェイス)	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6138	デジタルマルチメータ	アドバンテス ト	R6441C	最大表示19999,DCV:20mV~1000Vの6レンジ,ACV:200mV~700Vの5レンジ,DCI:2 μA~5Aの8レンジ,ACI:200μA~5Aの6レンジ,抵抗・インサート抵抗・導通・ダイ オード測定、演算機能	¥35,000		電源コードのみ	取手欠品	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7945	デジタルマルチメータ	アドバンテス ト	TR6848	4桁半、DCV:30mV~1000V、ACV:300mV~750V、DCI:3μA~300mA、ACI:300μA~ 300mA、抵抗測定:30Ω~300MΩ	¥8,000	¥140,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7946	デジタルマルチメータ	アドバンテス ト	TR6848	4桁半、DCV:30mV~1000V、ACV:300mV~750V、DCI:3μA~300mA、ACI:300μA~ 300mA、抵抗測定:30Ω~300MΩ	¥8,000	¥140,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7376	デジタルマルチメータ	エーディー シー	7352A	2ch、最大表示199999/199999、Ach:直流電圧・電流/交流電圧・電流・抵抗・周波数測定 等、Bch:直流電圧/電流・交流電流、温度測定、USB/GPIB/RS-232C	¥100,000	¥185,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7680	デジタルマルチメータ	エーディー シー	7352A	2ch、最大表示199999/199999、Ach:直流電圧・電流/交流電圧・電流・抵抗・周波数測定 等、Bch:直流電圧/電流・交流電流、温度測定、USB/GPIB/RS-232C	¥100,000	¥185,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-5654	リレー試験器	エヌエフ回路設 計ブロック	AS-288	V3φ・I3φ,出力周波数:1.00Hz~500.00Hz,三相線間電圧0~220Vrms,電流出力:0~ 9.995Arms(20~500Hz)/0~2.000Arms(1~20Hz),AC100V,48~62Hz,約900VA電源入	¥1,200,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7711	標準電力発生 器	エヌエフ回路設 計ブロック	RX4763	出力モード:平衡三相、不平衡三相、単相三線、単相二線、スリーブ、任意高調波出力 周波数:1000Hz~500000Hz(設定分解能:1mHz) 出力周波数確度:±30ppm 出力交流 電圧:レンジ(rms)200/100/65/20/6.5V 最大電流(rms)100/300/300/60/30mA 出力交流 電流:レンジ(rms)6.5A/2A/650mA/200mA/20mA 最大電圧(rms)7.7V インターフェイス	¥1,800,000	¥3,500,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6569	標準出力試験 器	安藤電気	AD-4030	AD-4530(DCおよび20Hz~2MHz、75Ω平衡)、AD-4533(DCおよび20Hz~500kHz、600Ω 平衡)、AD-4732(DCおよび20Hz~30MHz、75Ω不平衡)、測定範囲:-1~+11dBmまたは 階級:0.5級、周波数特性:DC,25~1000Hz、定格電圧:120/240V、定格電流:1/5A	¥60,000		電源コードのみ	AD-4530/AD-4533/AD- 4732	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKS-0079	携帯用電力	横河M&C	2041-03		¥30,000	¥105,000	付属品付き、マニュアル無し	ケース	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7537	小形携帯用直 流電流計	横河M&I	2051-03	永久磁石可動コイル形、階級:1.0級、10/30/100/300/1000 mA DC、小型軽量で読み取り やすいミラー付スケール	¥6,000	¥18,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7536	小形携帯用直 流電流計	横河M&I	2051-03	永久磁石可動コイル形、階級:1.0級、10/30/100/300/1000 mA DC、小型軽量で読み取り やすいミラー付スケール	¥6,000	¥18,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7962	クランプ・オン・センサ	横河M&I	96001	測定レンジ:AC400A 出力電圧:0~4V 確度(23°C±5°C):振幅±1%rdg±0.2mV(40Hz~1kHz) 位相:±3° 以内(40Hz~1kHz) 温度係数:±0.05%/°C 周波数特性:±1.5%rdg±0.4mV(20~40Hz)±(0.8+0.2×fkHz)%rdg±(0.2+0.04×fkHz)mV(1~20kHz) 応答特性:約0.4μs ケーブル長:約2.5m 出力端子:バナナプラグ	¥3,000	¥20,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7534	クランプ・オン・センサ	横河M&I	96001	測定レンジ:AC400A 出力電圧:0~4V 確度(23°C±5°C):振幅±1%rdg±0.2mV(40Hz~1kHz) 位相:±3° 以内(40Hz~1kHz) 温度係数:±0.05%/°C 周波数特性:±1.5%rdg±0.4mV(20~40Hz)±(0.8+0.2×fkHz)%rdg±(0.2+0.04×fkHz)mV(1~20kHz) 応答特性:約0.4μs ケーブル長:約2.5m 出力端子:バナナプラグ	¥3,000	¥20,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	Y0774	デジタルパワーメータ	横河M&I	7601-01	電圧・電流各々6入力,測定レンジ:1.5~1000V・1~50A,周波数特性:DC・0.5~1MHz	¥1,000,000	¥2,493,200	付属品付き、マニュアル付き	758917×6,758929×6	校正済	6ヶ月間保証	R1
電圧・電流・電力 測定器	Y0762	デジタルパワーメータ	横河M&I	7601-01	測定レンジ:1.5~1000V・10m~5A、周波数特性:DC,0.5~1MHz,Op.60(5A×6入力エレメント),C1(GPIB), B5(内蔵プリンタ),MTR(モータ評価機能),DA(30chDA出力),C10(イーサネット),10GBHDD,SCSIインタフェース)	¥800,000	¥2,501,000	付属品付き、マニュアル付き	-60-C1-M/B5/C10/DA/MTR,758917×6,758929×6	校正済	6ヶ月間保証	R1
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7920	標準電圧電流発生器・キャリブ	横河M&I	765501(GS610)	電圧発生/測定レンジ:200mV~110V,電流発生/測定レンジ:20μA~3.2A,-M/C10:Ethernetインタフェース	¥280,000	¥600,000	付属品付き、マニュアル付き	M/C10	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7919	標準電圧電流発生器・キャリブ	横河M&I	765501(GS610)	電圧発生/測定レンジ:200mV~110V,電流発生/測定レンジ:20μA~3.2A,-M/C10:Ethernetインタフェース	¥280,000	¥600,000	付属品付き、マニュアル付き	M/C10	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	TR2967	標準電圧電流発生器・キャリブ	横河M&I	CA150	発生部・測定部:DCV・DCI・抵抗・熱電対・測温抗体・パルス/周波数	¥60,000	¥259,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6833	標準電圧電流発生器・キャリブ レータ	横河M&I	CA71	未使用品 ハンディ・キャリブレータ、発生部:DCV/DCA/R/測温抵抗対(Pt100、JPt100)、熱電対(K/E/J/T/N/L/U/R/S/B)、周波数/パルス、測定部:DCV/ACV/DCA/R、測温抵抗対(Pt100、JPt100)、熱電対(K/E/J/T/N/L/U/R/S/B)、周波数/パルス、機能:メモリ機	¥120,000	¥191,400	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7867	標準電圧電流発生器・キャリブ レータ	横河M&I	CA71	ハンディ・キャリブレータ、発生部:DCV/DCA/R/測温抵抗対(Pt100、JPt100)、熱電対(K/E/J/T/N/L/U/R/S/B)、周波数/パルス、測定部:DCV/ACV/DCA/R、測温抵抗対(Pt100、JPt100)、熱電対(K/E/J/T/N/L/U/R/S/B)、周波数/パルス、機能:メモリ機	¥80,000	¥178,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7865	標準電圧電流発生器・キャリブ レータ	横河M&I	CA71	ハンディ・キャリブレータ、発生部:DCV/DCA/R/測温抵抗対(Pt100、JPt100)、熱電対(K/E/J/T/N/L/U/R/S/B)、周波数/パルス、測定部:DCV/ACV/DCA/R、測温抵抗対(Pt100、JPt100)、熱電対(K/E/J/T/N/L/U/R/S/B)、周波数/パルス、機能:メモリ機	¥80,000	¥178,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7656	クランプ電流計	横河M&I	CL220	交流電流:40/300A,直流電流:40/300A,測定可能導体径:最大約Φ24mm,スリプ機能(約5分でパワーダウン),データホールド機能,オートレンジ,平均値検波方式,外形寸法:約59(W)×147(H)×25(D)mm	¥10,000	¥25,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6220	電流センサ	横河M&I	CT60	AC/DC電流センサ、電流:60Apeak、測定帯域:DC~800kHz、単相用電源(TD-1000)付	¥60,000	¥175,000	付属品付き、マニュアル付き	OPT:TD-1000(s/n33180-128),TD-C2,TD-R2	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6219	電流センサ	横河M&I	CT60	AC/DC電流センサ、電流:60Apeak、測定帯域:DC~800kHz、単相用電源(TD-1000)付	¥60,000	¥175,000	付属品付き、マニュアル付き	OPT:TD-1000(s/n33180-128),TD-C2,TD-R2	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6836	標準電圧電流発生器・キャリブ	横河電機	2554	DC標準電圧電流発生器,DCV120V,DCI120mA,確度:DCV±0.05%・DCIO.05%,分解能:DCV1μV・DCIO.1μA,2電源:AC100V	¥80,000	¥260,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7912	標準電圧電流発生器・キャリブ	横河電機	2555	DCV,DCI,V±0.1%,I±0.2% ※背面Gターミナル欠損	¥10,000		電源コードのみ		別途料金	保証無し(現状渡し)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6659		横河電機	2727	測定範囲:11.1mV~111.1V(極性反転測定不可能) 入力抵抗:1~100V時 1MΩ 被測定電源が500Ωのときでも-0.05%	¥100,000		無し		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	TK21-1282	クランプ式電力計 /パワーメータ	横河電機	253311	30~600Vレンジ,0.5~20Aレンジ,10Hz~20kHz,電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力など3つの測定値を同時表示,RS-232C,GPIB付	¥90,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7959	クランプ・オン・センサ	横河電機	751550	測定範囲:AC 0~400Arms(600Apk) 出力電圧:10mV/A(4V AC max) 確度:振幅±1.5%rdg±0.4mV(20~40Hz)±1.0%rdg±0.2mV(40Hz~1kHz)±(0.8+0.2×fkHz)%rdg±(0.2+0.04×fkHz)mV(1k~20kHz) 位相±3° 以内(40Hz~1kHz)(条件:23°C±5°C,80%RH以下,正弦波入力)出力インピーダンス:約30Ω 負荷インピーダンス:100kΩ以下 // 100pF以下 最大開口寸法:33mm	¥5,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7958	クランプ・オン・センサ	横河電機	751550	測定範囲:AC 0~400Arms(600Apk) 出力電圧:10mV/A(4V AC max) 確度:振幅±1.5%rdg±0.4mV(20~40Hz)±1.0%rdg±0.2mV(40Hz~1kHz)±(0.8+0.2×fkHz)%rdg±(0.2+0.04×fkHz)mV(1k~20kHz) 位相±3° 以内(40Hz~1kHz)(条件:23°C±5°C,80%RH以下,正弦波入力)出力インピーダンス:約30Ω 負荷インピーダンス:100kΩ以下 // 100pF以下 最大開口寸法:33mm	¥5,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	SM0008	デジタル電力計	横河電機	760101	・電圧(クレストファクタ「3」)1.5~1000V、電流(5A入力エレメント,直接入力,クレストファクタ「3」)10mA~5A(50A入力エレメント,直接入力,クレストファクタ「3」)1A~50A	¥380,000	¥2,515,000	付属品付き、マニュアル付き	-06-C1-M/B5,C10,DA,MTR	校正済	1ヶ月間保証	R1
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7911	デジタルマルチメータ	横河電機	2502A-21	DCV,ACV,Ω,5桁半	¥10,000		電源コードのみ		別途料金	保証無し(現状渡し)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-0963	パワーメータ	横河電機	2533-21	V,I,W,VA,Var,単相,10Hz~20kHz、デジタル単相電力計 30V~600V 0.5A~20A 15W~12kW	¥90,000	¥1,350,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力 測定器	UKK-0587	標準電圧電流発生器・キャリブ	横河電機	2552/2561	2552(直流標準電圧発生器):最大±1200V,分解能1μV(1000mVレンジ)、2561(電流ユニット):100μA~30Aの7レンジ	¥350,000		電源コードのみ	接続ケーブル	校正済	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-4846	GP-IB通信モジュール	横河電機	DT300-11	DA100用通信モジュール	¥10,000	¥100,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7862	デジタルマルチメータ	岩通計測	VOAC7411	41/2桁、40999フルスケール TRUE RMS AVG ロー・パワー抵抗測定 高速オート・レンジDCV、DCA、Ω (40MΩ～400MΩ除く)、LO-Ω (4000kΩ、40MΩを除く)においてはレンジ移動が高速に行えます。(約20～70ms)高分解能測定 DC電圧:1μV～1000V、AC電圧:10μV～750V、抵抗測定:1mΩ～400MΩ、DC・AC電流:10nA～10A、AC電圧の周波数帯域:20Hz～100kHz(750V除く)	¥8,000	¥99,500	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6225	デジタルパワーメータ	共立電気計器	6305	測定ライン:単相2線式(1～3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式 測定項目:電圧、電流、周波数、有効電力 電圧レンジ:150,300,600V 電流レンジ:センサに依存、周波数表示範囲:40～70Hz	¥70,000	¥152,000	付属品付き、マニュアル付き	8128×3,7255,SDカード(2G),USBケーブル,CD-ROM.	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7961	携帯用電力計	東京電波	WZ-1	周波数範囲:830～960MHz又は1,400～1,600MHz 電力範囲:5/15/50W,10/50/100W又は15/75/150W インピーダンス:50Ω VSWR:1.3以下(1.1以下の負荷を接続して) 電力指示精度:フルスケールの±10%以内 入力コネクタ:NP-J 使用温度範囲:0～40℃	¥80,000		付属品付き、マニュアル付き	PD-801A	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7293	リークカレントテスター	日置電機	3156	電気用品安全法・JIS・IEC・UL対応 多彩なネットワーク(人体模擬抵抗)を標準装備 自動測定機能 100台分のデータ記憶機能 電源分離 規格、法律に適合する測定 RS232C、GP-IB、EXT I/O標準装備 最大30通りの測定条件保存	¥90,000	¥300,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6413	クランプオンパワーハイテスタ	日置電機	3168	測定ライン:単相2線、単相3線、三相3線、測定項目:電圧、電流、有効電力、有効電力量、力率、測定レンジ:電圧:200V(90V～240V)、電流はクランプセンサによる	¥25,000	¥81,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6416	クランプオンパワーハイテスタ	日置電機	3168	測定ライン:単相2線、単相3線、三相3線、測定項目:電圧、電流、有効電力、有効電力量、力率、測定レンジ:電圧:200V(90V～240V)、電流はクランプセンサによる	¥25,000	¥81,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2706	モーター・ハーモニックハテスタ	日置電機	3194	測定ライン:単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、AC/DCクランプ入力×3、使用可能なクランプセンサ(AC/DC:9277, 9278, 9279, AC:9270, 9271, 9272)、GPIB/RS232C標準装備	¥150,000	¥710,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7950	クランプオンプローブ	日置電機	3275	周波数帯域:DC?2 MHz(-3dB)、連続最大入力範囲:500Arms(周波数によるディレーティングを設定)、最大ピーク電流値:700Apeak(非連続)、振幅精度:±1.0%rdg、±5mV(DC,45?66Hz,0?500Arms)、±2.0%rdg(DC,45?66Hz,500?700Apeak)、出力電圧レート:0.01V/A ※本器の出力は内部で終端されています1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください、測定可能導体径φ20mm	¥100,000	¥300,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7339	クランプオンプローブ	日置電機	3275	周波数帯域:DC?2 MHz(-3dB)、連続最大入力範囲:500Arms(周波数によるディレーティングを設定)、最大ピーク電流値:700Apeak(非連続)、振幅精度:±1.0%rdg、±5mV(DC,45?66Hz,0?500Arms)、±2.0%rdg(DC,45?66Hz,500?700Apeak)、出力電圧レート:0.01V/A ※本器の出力は内部で終端されています1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください、測定可能導体径φ20mm	¥100,000	¥300,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7338	クランプオンプローブ	日置電機	3275	周波数帯域:DC?2 MHz(-3dB)、連続最大入力範囲:500Arms(周波数によるディレーティングを設定)、最大ピーク電流値:700Apeak(非連続)、振幅精度:±1.0%rdg、±5mV(DC,45?66Hz,0?500Arms)、±2.0%rdg(DC,45?66Hz,500?700Apeak)、出力電圧レート:0.01V/A ※本器の出力は内部で終端されています1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください、測定可能導体径φ20mm	¥100,000	¥300,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	Y0871	クランプオンハイテスタ	日置電機	3285	測定レンジ:AC/DC 200.0/2000A 30.00/300.0/600V	¥15,000	¥60,300	付属品付き、マニュアル付き	ACアダプタ、出力コード、変換アダプタ	校正済	1ヶ月間保証	R1
電圧・電流・電力 測定器	THC-362	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ、AC V/I(10Hz～1KHz)、DCV、f、測定レンジ:20A～2000	¥20,000	¥54,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力 測定器	TOK-2010	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ、AC V/I(10Hz～1KHz)、DCV、f、測定レンジ:20A～2000	¥20,000	¥66,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	THC-364	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ、AC V/I(10Hz～1KHz)、DCV、f、測定レンジ:20A～2000	¥20,000	¥54,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力 測定器	THC-365	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ、AC V/I(10Hz～1KHz)、DCV、f、測定レンジ:20A～2000	¥20,000	¥54,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力 測定器	THC-366	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ、AC V/I(10Hz～1KHz)、DCV、f、測定レンジ:20A～2000	¥20,000	¥54,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力 測定器	THC-367	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ、AC V/I(10Hz～1KHz)、DCV、f、測定レンジ:20A～2000	¥20,000	¥54,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力 測定器	TR2879	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	測定方式:DC、AC+DC(真の実効値)、AC(真の実効値/平均値)、DCIクランプセンサによる、ACI(45～66Hz)クランプセンサによる、周波数:1.00Hz～1000Hz	¥22,000	¥66,800	付属品付き、マニュアル付き	出力コード(9094)、ACアダプタ、ケース、電池なし	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電圧・電流・電力 測定器	TR2878	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	測定方式:DC、AC+DC(真の実効値)、AC(真の実効値/平均値)、DCIクランプセンサによる、ACI(45～66Hz)クランプセンサによる、周波数:1.00Hz～1000Hz	¥22,000	¥66,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電圧・電流・電力 測定器	TR2829	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ、AC V/I(10Hz～1KHz)、DCV、f、測定レンジ:20A～2000	¥22,000	¥66,800	付属品付き、マニュアル付き	9094(出力コード)、ケース	校正済	7日(初期不良対応)	R2
電圧・電流・電力 測定器	TOK-2011	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ、AC V/I(10Hz～1KHz)、DCV、f、測定レンジ:20A～2000	¥20,000	¥66,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6812	デジタルパワーメータ	日置電機	3332	デジタル単相2線電力計、電圧レンジ:15/30/60/150/300/600V、電流レンジ:1mA～50A、電力レンジ:15.000mW～30.000kW、周波数特性:1Hz～100kHz、積算計	¥120,000	¥220,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7008	デジタルパワーメータ	日置電機	3332	デジタル単相2線電力計、電圧レンジ:15/30/60/150/300/600V、電流レンジ:1mA～50A、電力レンジ:15.000mW～30.000kW、周波数特性:1Hz～100kHz、積算計	¥100,000	¥220,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-4297	パワーアナライザ	日置電機	3390	電圧:15～1500V、レンジ電流:400mA～500A(20A/50A/200A/500A定格の各センサにより、レンジ構成が変わります)、電力:6.0000W～2.2500MW(結線設定および電圧、電流レンジの組合せにより変わります)周波数:0.5Hz～5kHz	¥200,000	¥800,000	付属品付き、マニュアル付き	opt:9430-70×4,9729,9793	別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電圧・電流・電力 測定器	UKK-4295	パワーアナライザ	日置電機	3390	電圧:15~1500V,7レンジ,電流:400mA~500A(20A/50A/200A/500A)定格の各センサにより、レンジ構成が変わります。電力:6.0000W~2.2500MW(結線設定および電圧、電流レンジの組合せにより変わります)周波数:0.5Hz~5kHz	¥200,000	¥800,000	付属品付き、マニュアル付き	9438-70×4,CFcard1GB	別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7231	入力ユニット	日置電機	8959	測定機能:チャネル数:2ch電圧測定,DC/RMSの切替機能 8860/8861用,電圧/DC~400kHz,実効値整流,DC,20~100kHz帯域 12bit A/Dによる高分解能測定	¥30,000	¥100,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7232	入力ユニット	日置電機	8959	測定機能:チャネル数:2ch電圧測定,DC/RMSの切替機能 8860/8861用,電圧/DC~400kHz,実効値整流,DC,20~100kHz帯域 12bit A/Dによる高分解能測定	¥30,000	¥100,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7233	クランプ・オン・センサ	日置電機	8971	AC/DC 500 Aまでクランプ接続・センサを自動識別・簡単操作 電流の実効値波形・RMS回路搭載(DC,30Hz?10kHz) 整流回路を通さず、ダイレクトに瞬時波形観測も可能 12bit A/Dによる高分解能測定 適合電流センサCT6863,CT6862,9709,9279,9278,9277,9272-10(変換ケーブル9318を使用して8971本器と接続する)	¥50,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-4833	クランプ・オン・センサ	日置電機	9279	DC~20kHz,AC/DC500A,φ40mm	¥20,000	¥170,000	付属品付き、マニュアル付き	ケース	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-4832	クランプ・オン・センサ	日置電機	9279	DC~20kHz,AC/DC500A,φ40mm	¥20,000	¥170,000	付属品付き、マニュアル付き	ケース	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKS-0139	クランプ・オン・センサ	日置電機	9291	3166/3168用センサ,定格一次電流:AC500A,定格二次電流:AC500mA,測定可能導体径:φ46mm,コード長:3m,BNC端子	¥7,000	¥25,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
電圧・電流・電力 測定器	UKS-0138	クランプ・オン・センサ	日置電機	9291	3166/3168用センサ,定格一次電流:AC500A,定格二次電流:AC500mA,測定可能導体径:φ46mm,コード長:3m,BNC端子	¥7,000	¥25,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
電圧・電流・電力 測定器	UKS-0137	クランプ・オン・センサ	日置電機	9291	3166/3168用センサ,定格一次電流:AC500A,定格二次電流:AC500mA,測定可能導体径:φ46mm,コード長:3m,BNC端子	¥7,000	¥25,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7181	センサユニット	日置電機	9555	9270,9271,9272,9277,9278,9279用電源,出力電源電圧:±12V±0.6A	¥15,000	¥50,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKS-0136	クランプ・オン・センサ	日置電機	9650	8205-10/8206-10,3673/3636用センサ(電流出力型),AC100A,300V以下,測定可能導体径:φ15mm以下,寸法・重さ:46W×135H×21D mm/200g/コード長3m,2P専用プラグ	¥3,000	¥9,800	マニュアル		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
電圧・電流・電力 測定器	UKS-0135	クランプ・オン・センサ	日置電機	9650	8205-10/8206-10,3673/3636用センサ(電流出力型),AC100A,300V以下,測定可能導体径:φ15mm以下,寸法・重さ:46W×135H×21D mm/200g/コード長3m,2P専用プラグ	¥3,000	¥9,800	マニュアル		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
電圧・電流・電力 測定器	UKS-0131	クランプ・オン・センサ	日置電機	9650	8205-10/8206-10,3673/3636用センサ(電流出力型),AC100A,300V以下,測定可能導体径:φ15mm以下,寸法・重さ:46W×135H×21D mm/200g/コード長3m,2P専用プラグ	¥3,000	¥9,800	マニュアル		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
電圧・電流・電力 測定器	UKS-0133	クランプ・オン・センサ	日置電機	9650	8205-10/8206-10,3673/3636用センサ(電流出力型),AC100A,300V以下,測定可能導体径:φ15mm以下,寸法・重さ:46W×135H×21D mm/200g/コード長3m,2P専用プラグ	¥3,000	¥9,800	マニュアル		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
電圧・電流・電力 測定器	UKS-0134	クランプ・オン・センサ	日置電機	9650	8205-10/8206-10,3673/3636用センサ(電流出力型),AC100A,300V以下,測定可能導体径:φ15mm以下,寸法・重さ:46W×135H×21D mm/200g/コード長3m,2P専用プラグ	¥3,000	¥9,800	マニュアル		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
電圧・電流・電力 測定器	UKS-0132	クランプ・オン・センサ	日置電機	9650	8205-10/8206-10,3673/3636用センサ(電流出力型),AC100A,300V以下,測定可能導体径:φ15mm以下,寸法・重さ:46W×135H×21D mm/200g/コード長3m,2P専用プラグ	¥3,000	¥9,800	マニュアル		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
電圧・電流・電力 測定器	UKS-0129	クランプ・オン・センサ	日置電機	9651	8205-10,8206-10,3673/3636用センサ(電流出力型),AC500A,600V以下,周波数特性:40Hz~1kHz(±3%以内),測定可能導体径:φ46mm以下,寸法・重さ:78W×152H×42D mm/340g/コード長3m,2P専用プラグ	¥3,000	¥9,800	マニュアル		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
電圧・電流・電力 測定器	UKS-0127	クランプ・オン・センサ	日置電機	9651	8205-10,8206-10,3673/3636用センサ(電流出力型),AC500A,600V以下,周波数特性:40Hz~1kHz(±3%以内),測定可能導体径:φ46mm以下,寸法・重さ:78W×152H×42D mm/340g/コード長3m,2P専用プラグ	¥3,000	¥9,800	マニュアル		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2295	クランプ・オン・センサ	日置電機	9651	8205-10,8206-10,3673/3636用センサ(電流出力型),AC500A,600V以下,周波数特性:40Hz~1kHz(±3%以内),測定可能導体径:φ46mm以下,寸法・重さ:78W×152H×42D mm/340g/コード長3m,2P専用プラグ	¥3,000	¥9,800	マニュアル		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
電圧・電流・電力 測定器	UKS-0128	クランプ・オン・センサ	日置電機	9651	8205-10,8206-10,3673/3636用センサ(電流出力型),AC500A,600V以下,周波数特性:40Hz~1kHz(±3%以内),測定可能導体径:φ46mm以下,寸法・重さ:78W×152H×42D mm/340g/コード長3m,2P専用プラグ	¥3,000	¥9,800	マニュアル		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
電圧・電流・電力 測定器	UKS-0130	クランプ・オン・センサ	日置電機	9651	8205-10,8206-10,3673/3636用センサ(電流出力型),AC500A,600V以下,周波数特性:40Hz~1kHz(±3%以内),測定可能導体径:φ46mm以下,寸法・重さ:78W×152H×42D mm/340g/コード長3m,2P専用プラグ	¥3,000	¥9,800	マニュアル		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
電圧・電流・電力 測定器	TR2856	クランプ・オン・センサ	日置電機	9692	クランプオンAC/DC ハイテスタ3290用センサ,200A,DC~10kHz,φ33mm,コード長2m	¥4,000	¥40,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電圧・電流・電力 測定器	TOK-2034	クランプ・オン・センサ	日置電機	9693	クランプオンAC/DC ハイテスタ3290用センサ,2000A,DC~10kHz,φ55mm,コード長2m	¥10,000	¥40,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	TOK-1230	クランプ・オン・センサ	日置電機	9693	クランプオンAC/DC ハイテスタ3290用センサ,2000A,DC~10kHz,φ55mm,コード長2m	¥10,000	¥40,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	TOK-2032	クランプ・オン・センサ	日置電機	9693	クランプオンAC/DC ハイテスタ3290用センサ,2000A,DC~10kHz,φ55mm,コード長2m	¥10,000	¥40,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	TOK-2033	クランプ・オン・センサ	日置電機	9693	クランプオンAC/DC ハイテスタ3290用センサ,2000A,DC~10kHz,φ55mm,コード長2m	¥10,000	¥40,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2281	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ,AC5A,周波数特性:40Hz~5kHzで±1.0%,導体径:φ15mm以下,寸法・質量:46W×135H×21Dmm,230g,コード長3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2280	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ, AC5A, 周波数特性:40Hz~5kHzで±1.0%, 導体径:φ15mm以下, 寸法・質量:46W×135H×21Dmm, 230g, コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2279	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ, AC5A, 周波数特性:40Hz~5kHzで±1.0%, 導体径:φ15mm以下, 寸法・質量:46W×135H×21Dmm, 230g, コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2282	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ, AC5A, 周波数特性:40Hz~5kHzで±1.0%, 導体径:φ15mm以下, 寸法・質量:46W×135H×21Dmm, 230g, コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2276	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ, AC5A, 周波数特性:40Hz~5kHzで±1.0%, 導体径:φ15mm以下, 寸法・質量:46W×135H×21Dmm, 230g, コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2270	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ, AC5A, 周波数特性:40Hz~5kHzで±1.0%, 導体径:φ15mm以下, 寸法・質量:46W×135H×21Dmm, 230g, コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2269	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ, AC5A, 周波数特性:40Hz~5kHzで±1.0%, 導体径:φ15mm以下, 寸法・質量:46W×135H×21Dmm, 230g, コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2265	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ, AC5A, 周波数特性:40Hz~5kHzで±1.0%, 導体径:φ15mm以下, 寸法・質量:46W×135H×21Dmm, 230g, コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2256	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ, AC5A, 周波数特性:40Hz~5kHzで±1.0%, 導体径:φ15mm以下, 寸法・質量:46W×135H×21Dmm, 230g, コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2254	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ, AC5A, 周波数特性:40Hz~5kHzで±1.0%, 導体径:φ15mm以下, 寸法・質量:46W×135H×21Dmm, 230g, コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2237	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ, AC5A, 周波数特性:40Hz~5kHzで±1.0%, 導体径:φ15mm以下, 寸法・質量:46W×135H×21Dmm, 230g, コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7200	クランプ・オン・センサ	日置電機	9709	定格電流:AC/DC 500 A 最大入力電流:700 Arms (1000 Apeak, 50/60Hz連続)) 振幅精度:DC~100kHz 測定導体:φ36mm以下		¥100,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7199	クランプ・オン・センサ	日置電機	9709	定格電流:AC/DC 500 A 最大入力電流:700 Arms (1000 Apeak, 50/60Hz連続)) 振幅精度:DC~100kHz 測定導体:φ36mm以下	¥30,000	¥100,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	TR2591	クランプ電流計	日置電機	3109-01	DCI・ACI(20~500Hz)・DCV・ACV・TrRMS, 100~2000A・10~500Vレンジ, 出力:1V/ f. S.	¥18,000	¥71,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	7日(初期不良対応)	R2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6724	クランプオンハイテスタ	日置電機	3169-01	最大4回路的電力ラインへ対応(電圧共通600V) 4回路(単相2線,2回路(三相3線) 50/60Hz 電流測定(クランプに依存)PCカードにデータ保存可能 有効・無効・皮相電力, 有効・無効電力量, 力率, 周波数, 高調波(40次まで) 外部記録装置への高速D/A出力付	¥80,000	¥312,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7148	クランプオンセンサ	日置電機	9272-10	電流定格AC20A/200A(切換え式)測定可能導入径φ46mm以下, コード3m 本体のみでは使用できません。電源供給とモリハコータ等への接続にはオプションの9555-10が必要です。3193, 3194, 3390の電力計には直接接続できます。	¥10,000	¥40,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7147	クランプオンセンサ	日置電機	9272-10	電流定格AC20A/200A(切換え式)測定可能導入径φ46mm以下, コード3m 本体のみでは使用できません。電源供給とモリハコータ等への接続にはオプションの9555-10が必要です。3193, 3194, 3390の電力計には直接接続できます。	¥10,000	¥40,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-2328	クランプ・オン・センサ	日置電機	9695-02	2300s他3351・PW3198/97/96/3169用センサ, AC 50A, 周波数特性:40Hz~5kHzで±1.0%, 導体径:φ15mm以下, 寸法・質量:51W×58H×19Dmm, 50g, M3端子台	¥3,000	¥9,800	マニュアル		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7216	クランプ・オン・センサ	日置電機	9709-10	定格電流:AC/DC 500 A 最大入力電流:700 Arms (1000 Apeak, 50/60Hz連続) 出力抵抗:50Ω(±10%) 振幅精度:DC~100kHz 測定導体:φ36mm以下 使用機器:3390-10	¥50,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7217	クランプ・オン・センサ	日置電機	9709-10	定格電流:AC/DC 500 A 最大入力電流:700 Arms (1000 Apeak, 50/60Hz連続) 出力抵抗:50Ω(±10%) 振幅精度:DC~100kHz 測定導体:φ36mm以下 使用機器:3390-10	¥50,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7794	デジタルマルチメータ	日置電機	3801-50	ハンディタイプ 最大桁数:4 1/2 測定範囲:DCV 51mV~1000V, ACV 51mV~1000V, DCI 510μA~10A, ACI 510μA~10A, OHM 510Ω~510MΩ 最小分解能:1μV, 1μV, 10nA, 10nA, 10mΩ ACV, ACI(True rms) 静電容量:9.999nF~99.99mF 周波数:99.999Hz~999.99kHz 温度:熱電対タイプ(K・J) DUTY比/パルス幅	¥15,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7954	クランプ・オン・センサ	日置電機	9132-50	定格電流: AC20~1000A(6レンジ切り替え), 最大入力電流: 1000Arms連続(全レンジ), 対地間最大定格電圧: AC600Vrms(50/60Hz)	¥5,000	¥27,500	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	SM0019	クランプ・オン・センサ	日置電機	9132-50	定格電流: AC20~1000A(6レンジ切り替え), 最大入力電流: 1000Arms連続(全レンジ), 対地間最大定格電圧: AC600Vrms(50/60Hz)	¥10,000	¥27,500	マニュアル		校正済	1ヶ月間保証	R1
電圧・電流・電力 測定器	SM0020	クランプ・オン・センサ	日置電機	9132-50	定格電流: AC20~1000A(6レンジ切り替え), 最大入力電流: 1000Arms連続(全レンジ), 対地間最大定格電圧: AC600Vrms(50/60Hz)	¥10,000	¥27,500	マニュアル		校正済	1ヶ月間保証	R1
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7951	クランプ・オン・センサ	日置電機	9132-50	定格電流: AC20~1000A(6レンジ切り替え), 最大入力電流: 1000Arms連続(全レンジ), 対地間最大定格電圧: AC600Vrms(50/60Hz)	¥5,000	¥27,500	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7952	クランプ・オン・センサ	日置電機	9132-50	定格電流: AC20~1000A(6レンジ切り替え), 最大入力電流: 1000Arms連続(全レンジ), 対地間最大定格電圧: AC600Vrms(50/60Hz)	¥5,000	¥27,500	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

※最終ページの注意事項を必ずお読みください。

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7953	クランプ・オン・センサ	日置電機	9132-50	定格電流：AC20～1000A(6レンジ切り替え)、最大入力電流：1000Arms連続(全レンジ)、対地間最大定格電圧：AC600Vrms(50/60Hz)	¥5,000	¥27,500	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7955	クランプ・オン・センサ	日置電機	9132-50	定格電流：AC20～1000A(6レンジ切り替え)、最大入力電流：1000Arms連続(全レンジ)、対地間最大定格電圧：AC600Vrms(50/60Hz)	¥5,000	¥27,500	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7221	AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862	周波数特性:DC～1MHz 定格電流:AC/DC50A 測定可能導体径:φ24mm以下	¥30,000	¥150,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-7222	AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862	周波数特性:DC～1MHz 定格電流:AC/DC50A 測定可能導体径:φ24mm以下	¥30,000	¥150,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6235	AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862-10	周波数特性:DC～1MHz 定格電流:AC/DC50A 測定可能導体径:φ24mm以下	¥50,000	¥150,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6234	AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862-10	周波数特性:DC～1MHz 定格電流:AC/DC50A 測定可能導体径:φ24mm以下	¥50,000	¥150,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力 測定器	UKK-6238	AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862-10	周波数特性:DC～1MHz 定格電流:AC/DC50A 測定可能導体径:φ24mm以下	¥50,000	¥150,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-6031	直流通安定化電源	TDKラムダ	ZUP6-33	出力電圧:6V,出力電流:33A,出力電力:396W仕様温度条件:0?250℃:100%負荷時	¥25,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6033	直流通安定化電源	TDKラムダ	ZUP6-33	出力電圧:6V,出力電流:33A,出力電力:396W仕様温度条件:0?250℃:100%負荷時	¥25,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6448	直流通安定化電源	アジレント・テクノロジー	6030A	出力電圧:0～200V 出力電流:0～17A 最大電力:1200W オートレンジ出力:200V/5A,120V/10A,60V/17A 表示:デジタル I/F:GP-IB	¥150,000	¥836,491	付属品付き、マニュアル付き	OPT:100, CD-ROM,フレイトキット×3,ターミナルブロック	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6087	直流通安定化電源	アジレント・テクノロジー	6033A	出力電圧:0～20V 出力電流:0～30A 最大電力:240W 表示:デジタル I/F:GP-IB	¥80,000	¥627,707	付属品付き、マニュアル付き	英文マニュアル	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6088	直流通安定化電源	アジレント・テクノロジー	6622A	DCシステム電源、2出力、80W、0～20V、0～4A/0～50V、0～2A	¥80,000	¥1,141,046	付属品付き、マニュアル無し	CD-ROM	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6089	直流通安定化電源	アジレント・テクノロジー	6622A	DCシステム電源、2出力、80W、0～20V、0～4A、0～50V、0～2A	¥80,000	¥1,141,046	付属品付き、マニュアル無し	CD-ROM	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5673	直流通安定化電源	アジレント・テクノロジー	6623A	システム電源 3ch出力、出力構成:40W出力(ローレンジ7V/5A、ハイレンジ20V/2A)、40W出力(ローレンジ20V/2A、ハイレンジ50V/0.8A)、80W出力(ローレンジ7V/10A、ハイレンジ50V/2A)、リップル/ノイズ 定電圧rms500μV、ピークツーピーク3mV、定電流1mA	¥80,000	¥992,482	電源コードのみ	足1箇所欠損	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5674	直流通安定化電源	アジレント・テクノロジー	6624A	各2出力、40W、ローレンジ:0～7V/0～5A、0～20V/0～2A、ハイレンジ:0～20V/0～2A、0～50V/0～0.8A	¥80,000	¥716,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	TM365	直流通安定化電源	アジレント・テクノロジー	6625A	DCシステム電源、入力:100VAC、マルチ出力:25/50W×2出力、7V/15mA又は16V/200mA	¥120,000	¥1,040,265	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電源・関連機器	SM0005	直流通安定化電源	アジレント・テクノロジー	E3631A	出力1:0～6V、0～5A、出力2:0～+25V、0～1A、出力3:0～-25V、0～1A、インターフェース:GP-IB/RS-232C	¥65,000	¥203,877	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	SM0004	直流通安定化電源	アジレント・テクノロジー	E3631A	出力1:0～6V、0～5A、出力2:0～+25V、0～1A、出力3:0～-25V、0～1A、インターフェース:GP-IB/RS-232C	¥65,000	¥203,877	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	UKK-6795	直流通安定化電源	アジレント・テクノロジー	E3642A	単出力DC電源、MAX:50W、0～8V/0～5A、0～20V/2.5A、GP-IB、RS-232C付き、オプション0E9(100Vac±10%、47～63Hz)	¥40,000	¥91,985	付属品付き、マニュアル付き	英文	校正済	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-7674	耐圧試験器	インステック	GPT-705A	AC 200VA : 0.100kV～5.000kV 電圧分解能:5V/step 電圧精度:±(1%±10V) True RMS Cut-Off電流測定 Arc検出:40レベル(1～40mA) 自動FAIL表示:アラームランプ、プザーインターフェース:RS-232C、リモート/O、SCAN、GPIB(オプション)	¥30,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7673	耐圧絶縁試験器	インステック	GPT-9803	出力電圧範囲 / 分解能 AC 0.100kV～5.000kV、2V/ステップ 電圧精度 ±(設定の1% + 5V) [無負荷] 出力電圧波形 正弦波、50 Hz / 60 Hz 選択可能 出力電圧範囲 / 分解能 DC 0.100kV～6.000kV、2V/ステップ 出力電圧精度 ±(設定の1% + 5V) [無負荷] 出力電圧/分解能 DC 50V～1000V、50V/ステップ 出力電圧精度 ±(設定低の1% + 5V) [無負荷] 抵抗測定範囲 1MΩ～9500MΩ	¥60,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7855	直流通安定化電源	インステック	PS40-30A	定格電圧:40V 定格電流:30A 定格電力1200W サイズ:外形寸法210 x 124 x 364 高分解能4桁表示 電力表示切替 3点PRESET 出力HI-R機能(出力放電回路停止機能) CC優先モード OUTPUT OFFタイマー シーケンス機能 マスター/スレーブ動作 力率改善回路と電源電圧ワールドワイド対応	¥120,000	¥240,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	TO32-5899	リチウムイオン電池評価システム	エヌエフ回路設計ブロック	AS-510-LB4	リチウムイオン電池評価システム 4Aモデル 電圧設定範囲:-5V～+5V(±4A) 電流設定範囲:±400mA(-5V～+5V)/±4A(-5V～+5V) 測定周波数0.1mHz	¥400,000	¥3,142,650	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-7322	電子負荷装置	エヌエフ回路設計ブロック	AS-513	負荷部:電圧レンジ 100V/200V 最大入力電圧 150Vrms/300Vrms、±212V/±424V 最大入力電流 20Arms/10Arms(40Hz～100Hz、電圧・電流の位相差は±90度以内)、±9.0A/±4.5A(DC) 入力電力 2kVA 負荷特性 抵抗モード:設定抵抗値 0.1～400Ω/0.2～800Ω、最大入力電流以内 分解能 0.1Ω/0.2Ω 電源入力:100V/200Vレンジ、90～132V/180～250V AS-513用プースタ 入力電力:2kVA	¥500,000		付属品付き、マニュアル付き	AS-514(OPT 02) プースターコントロールケーブル	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7888	交流安定化電源	エヌエフ回路設計ブロック	DP060S	電力容量 6KVA 形式単相2線 交流出力電圧100V/200V 交流最大電流60A/30A 波形ひずみ率0.5%以下 opPA-001-1722:AGC・拡張計測(無効電力、負荷力率、クレストファクタ、高調波電流計測機能追加) opPA-001-1723:シーケンス・電圧変動試験機能 opPA-001-1724:外部信号入力(EXTモード、ADDモード追加) opPA-001-1725:GPIB	¥1,200,000		付属品付き、マニュアル付き	PA-001-1722/1723/1724/1725	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7659	直流通安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3648A	MAX:100W、0～8V/0～5A、0～20V/2.5A(1、2ch設定可能)、GP-IB、RS-232C付き、寸法:W=213/H=88/D=348、オプション0E9(100Vac±10%、47～63Hz)、入力電力:400VA	¥70,000	¥174,661	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	SM0028	直流通安定化電源	キーサイトテクノロジー	E3642A	最大出力:50W 出力数:1 出力レンジ1:0～8V/5A 出力レンジ2:0～20V2.5A インターフェイス:GP-IB、RS-232C	¥35,000	¥138,096	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	SM0027	直流通安定化電源	キーサイトテクノロジー	E3642A	最大出力:50W 出力数:1 出力レンジ1:0～8V/5A 出力レンジ2:0～20V2.5A インターフェイス:GP-IB、RS-232C	¥35,000	¥138,096	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電源・関連機器	UKK-7937	バッテリーパック	グラフテック	B-569	バッテリーパック GL840/GL240で使用可能 ※未使用品	¥8,000		無し		対象外	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-7246	直流安定化電源	ケースレー	2303	1ch 最大出力電圧:15V 最大出力電流:5A @9V 最大出力パワー:100W 最大シンク電流:3A 最小DC電流測定分解能:0.1μA	¥100,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7245	直流安定化電源	ケースレー	2303	1ch 最大出力電圧:15V 最大出力電流:5A @9V 最大出力パワー:100W 最大シンク電流:3A 最小DC電流測定分解能:0.1μA	¥100,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5846	直流安定化電源	ソレンセン	SGI330X15C-2AAB-5M	容量:5kW 出力電圧:330V 出力電流:15A 直列接続:2台(但し、負側は300V以下) 並列接続:同電圧モデルで5台 シーケンス機能:最大20ステップ,50個 I/F:GPIB,RS-232C 入力電圧:AC187~242V(3相)	¥80,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B3
電源・関連機器	UKK-7657	電子負荷装置	テクニオ	LSA-1000	1000W、1~150V、0~200A、3.5インチTFTカラー	¥270,000	¥540,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7504	電子負荷装置	テクニオ	LW75-151Q	多入力電子負荷装置、入力CH:4、負荷入力電圧:DC1~150V、電流:DC0~15A、損失電力:75W、シーケンス・コントロール機能、寸法:138(W)×124(H)×380(D)mm	¥100,000		電源コードのみ	IF50-USB	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7466	直流安定化電源	テクニオ	PA10-5B	デジタル表示、出力電圧/電流 10V/5A、定電流調整有り、リップル、ノイズ 0.5mV以下、負荷変動:4mV以下、リモート動作、寸法:104W×124H×350Dmm 重量:約6.6Kg ※取手なし	¥18,000	¥58,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7465	直流安定化電源	テクニオ	PA10-5B	デジタル表示、出力電圧/電流 10V/5A、定電流調整有り、リップル、ノイズ 0.5mV以下、負荷変動:4mV以下、リモート動作、寸法:104W×124H×350Dmm 重量:約6.6Kg ※取手なし	¥18,000	¥58,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-7501	直流安定化電源	テクニオ	PAR36-3A	電圧:0~36V、電流:0~3A、リップルCV:0.5mVrms/CC:1.5mArms、シリースレギュレー	¥55,000	¥92,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7502	直流安定化電源	テクニオ	PAR36-3A	電圧:0~36V、電流:0~3A、リップルCV:0.5mVrms/CC:1.5mArms、シリースレギュレー	¥55,000	¥92,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7857	直流安定化電源	テクニオ	PAR36-3A	電圧:0~36V、電流:0~3A、リップルCV:0.5mVrms/CC:1.5mArms、シリースレギュレータ方式	¥55,000	¥92,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	TKW-0567	直流安定化電源	テクニオ	PAR36-3HL	ドロップ方式、0~36V/0~3A、デジタル表示	¥100,000	¥208,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-5814	直流安定化電源	テクニオ	PD36-20AD	出力電圧/電流:0~36V/0~20A、デジタル表示、過電圧・過電流保護機能、入力電圧:AC100~240V	¥70,000	¥170,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7667	直流安定化電源	テクニオ	PDS20-36A	スイッチング方式、0~20V、0~36A、入力:AC90~250V、デジタル表示	¥80,000	¥185,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7668	直流安定化電源	テクニオ	PDS36-20A	スイッチング方式、0~36V、0~20A、入力:AC90~250V、デジタル表示	¥70,000	¥170,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7459	直流安定化電源	テクニオ	PR18-5A	0~18V/0~5A、アナログ表示(指示計2.5級F.S.)	¥18,000	¥48,500	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4374	直流安定化電源	テクニオ	PS10-35	出力電圧:0~10V、出力電流:0~35A	¥40,000		付属品付き、マニュアル付き	制御用コネクタ、コネクタケーブル	別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-7666	直流安定化電源	テクニオ	PS20-40A	出力電力:800Wタイプ、出力電圧:0~20V、出力電流:0~40A、表示:デジタル、入力電圧:100~	¥80,000	¥170,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7665	直流安定化電源	テクニオ	PS20-40A	出力電力:800Wタイプ、出力電圧:0~20V、出力電流:0~40A、表示:デジタル、入力電圧:100~240V	¥80,000	¥170,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-2085	直流安定化電源	テクニオ	PSR10-70	スイッチング方式、0V-10V,0A-70A	¥26,000		電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-0199	直流安定化電源	テクニオ	PSR36-10	0~36V、0~10A、360W、単出力型、31/2桁デジタル表示、過電圧・過電流保護機能、AC180V~250V、単体使用は出来ません。コントローラ等が必要になります。	¥10,000	¥130,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6270	直流安定化電源	テクニオ	PU80-9.5	出力:0~80V,0~9.5A I/F:RS-232C,RS-485 直並列運転:同一定格で最大2台(直列)、同一定格で最大4台(並列) 入力電圧:85~265VAC	¥70,000	¥180,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7456	直流安定化電源	テクニオ	PW18-1T	ドロップ方式、出力数:3、出力:±18V/1A、+6V/5A、出力電圧・電流表示:LEDデジタル表示、デュアルトラック方式、寸法:143(W)×167(H)×392(D)、重さ:約8.1kg	¥25,000	¥93,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7663	直流安定化電源	テクニオ	PW18-2ATP	3出力、出力電圧/出力電流:0~+18V/0~2A、0~+36V/0~1A、0~+8V/0~2A	¥45,000	¥105,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7472	直流安定化電源	テクニオ	PW18-3ADP	出力電圧/電流0~+18V/0~+3A(デュアルトラック可)、シリースレギュレータ方式、デジタル表示	¥40,000	¥92,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7473	直流安定化電源	テクニオ	PW18-3ADP	出力電圧/電流0~+18V/0~+3A(デュアルトラック可)、シリースレギュレータ方式、デジタル表示	¥40,000	¥92,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5304	直流安定化電源	テクニオ	PW8-3AQP	多出力直流安定化電源、ドロップ方式、4出力電源、0~+8V/0~+3A、0~+8V/0~+3A、0~+8V/0~+3A、0~+8V/0~+3A、分解能:1mV/1mA、機能:4点プリセットメモリ・キーロック機能・スロットインターフェース、ディレイ機能、トラック機能、デジ	¥45,000	¥115,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5312	直流安定化電源	テクニオ	PW8-3AQP	多出力直流安定化電源、ドロップ方式、4出力電源、0~+8V/0~+3A、0~+8V/0~+3A、0~+8V/0~+3A、0~+8V/0~+3A、分解能:1mV/1mA、機能:4点プリセットメモリ・キーロック機能・スロットインターフェース、ディレイ機能、トラック機能、デジ	¥45,000	¥115,000	電源コードのみ	IF-41GU(GPIB/USBコントローラボード)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4244	電子負荷装置	テクニオ	PXL151A	動作電圧:DC0.3V~30V、最大入力電流:DC150A、最大入力電力:300W、定電流動作:0~150A、定抵抗動作:2mΩ~480Ω、定電圧動作:0.8V~30V、定電力動作:0~300W、スイッチング動作等のスルーレートを0.25A/μsから最大100A/μsまで任意に設定可能、重量機能、電圧・電流モニタ端子付、USB、GPIB、RS232C標準装備	¥160,000	¥680,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-3722	電子負荷装置	テクニオ	PXL151A	動作電圧:0.3V~30V、最大入力電流:150A、最大入力電力:300W	¥160,000	¥680,000	付属品付き、マニュアル付き	コントロール用コネクタ×3	別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	TOK-2663	減衰振動波強度試験器	ノイズ研究所	SWCS934	1MHz,1000~3000V,400Hz,1~10sec	¥180,000	¥1,200,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-7240	DCソースモータ	横河電機	765601-M(GS820)	2チャンネル電圧電流発生/測定器 発生および測定範囲 電圧レンジ:200mV~18V、電流レンジ:200nA~3A 最小分解能:1uV/1pA I/F:GPIB,USB,RS-232C,Ethernet	¥400,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電源・関連機器	TO32-2875	三相コントローラ	菊水電子工業	3P02PCR-L	PCR-Lシリーズ用3相コントローラ(ホト)	¥10,000	¥150,000	付属品付き、マニュアル付き		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
電源・関連機器	TOK-0948	三相コントローラ	菊水電子工業	3P02PCR-L	PCR-Lシリーズ用3相コントローラ(ホト)	¥18,000	¥150,000	マニュアル		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
電源・関連機器	TS13-1006	三相出力ドライバ	菊水電子工業	3P02PCR-L	PCR-L/LTシリーズ交流電源用3相コントローラ(ホト)	¥18,000	¥150,000	マニュアル		対象外	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	THC-003	三相出力ドライバ	菊水電子工業	3P02-PCR-L	PCR-L/LTシリーズ交流電源用	¥30,000	¥150,000	付属品付き、マニュアル付き		対象外	7日(初期不良対応)	B3
電源・関連機器	UKK-7890	GP-IBインターフェース	菊水電子工業	IB21	PCR-Mシリーズ用GPIBインタフェースボード	¥15,000	¥30,000	マニュアル		対象外	保証無し(現状渡し)	B2
電源・関連機器	UKK-6147	直流安定化電源	菊水電子工業	PAD16-100L	出力:DC0~16V,0~100A,入力定格(AC200V単相,3.3kVA),アナログ表	¥180,000	¥498,000	無し		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6609	直流安定化電源	菊水電子工業	PAD36-100LA	CV:0~36V,CC:0~100A,タイプIV,質量:約96kg,入力電圧:200V,電力:7.1kVA	¥400,000	¥840,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6798	直流安定化電源	菊水電子工業	PAK6-60A	スイッチング方式,0~6V,0~60A,入力:AC100V,デジタル表示,過電流&過電圧保護装置付き,寸法:71W×134H×435Dmm,重量:約3.5kg	¥60,000	¥110,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7063	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN110-10A	シリーズレギュレータ方式,1000Wタイプ,0~110V,0~10A,過電圧保護装置,過熱保護回路,電圧検出回路,サージ・アブソープ,質量:35kg	¥120,000	¥286,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7068	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN110-3A	トロッパ方式,0~110V/0~3A,電圧表示・電流表示・デジタル表示	¥50,000	¥156,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7453	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN110-5A	CV:0~110V,CC:0~5A,タイプI3,質量:約22kg,入力電圧:100V,電力:約1kVA	¥70,000	¥185,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4910	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN160-7A	0~160V,0~7A,デジタル表示,入力:AC100V単相 注)付属電源ケーブル3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)	¥140,000		付属品付き、マニュアル付き	コネクタカバー	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4909	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN160-7A	0~160V,0~7A,デジタル表示,入力:AC100V単相 注)付属電源ケーブル3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)	¥140,000		付属品付き、マニュアル付き	コネクタカバー	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6116	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN16-30A	シリーズレギュレート方式,700Wタイプ,0~16V,0~30A,入力100V,デジタル表示	¥70,000	¥185,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4066	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN250-2.5A	出力電圧:0~250V,出力電流:0~2.5A,リップルCV5mVrms,CC2mA,ノイズ0.5mV以下,負荷変動0.005%+3mV以下,定電流調整有り	¥60,000	¥190,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6612	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN60-10A	トロッパ方式,デジタル表示,出力電圧/電流 0~60V/0~10A,AC入力:100V,定電流調整有り,リップル、ノイズ0.5mV以下、負荷変動:0.005%+1mV以下、リモート動作、寸法:235W×160H×505Dmm,重量:約22Kg	¥60,000	¥160,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7683	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN60-3A	トロッパ方式,デジタル表示,出力電圧/電流 0~60V/0~3A,AC入力:100V,定電流調整有り,リップル、ノイズ0.5mV以下、負荷変動:0.005%+1mV以下、リモート動作、寸法:115W×175H×470Dmm,重量:約11Kg	¥40,000	¥105,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7682	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN60-3A	トロッパ方式,デジタル表示,出力電圧/電流 0~60V/0~3A,AC入力:100V,定電流調整有り,リップル、ノイズ0.5mV以下、負荷変動:0.005%+1mV以下、リモート動作、寸法:115W×175H×470Dmm,重量:約11Kg	¥40,000	¥105,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6014	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS10-35	0~10V,0~35A,入力:AC100~240V,47~63Hz,デジタル表示	¥45,000	¥130,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6021	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS10-35	0~10V,0~35A,入力:AC100~240V,47~63Hz,デジタル表示	¥45,000	¥130,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6000	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS40-9	スイッチング方式,0~40V,0~9A,入力:AC100~240V,47~63Hz,デジタル表示,過電圧・過電流・加熱保護装置付き	¥45,000	¥105,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5995	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS40-9	スイッチング方式,0~40V,0~9A,入力:AC100~240V,47~63Hz,デジタル表示,過電圧・過電流・加熱保護装置付き	¥45,000	¥105,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5979	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS40-9	スイッチング方式,0~40V,0~9A,入力:AC100~240V,47~63Hz,デジタル表示,過電圧・過電流・加熱保護装置付き	¥40,000	¥105,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7464	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS500-0.6	スイッチング方式,電圧0~500V,電流0~0.6A,電力300W,入力:AC100~240V,デジタル表示,過電圧・過電流・加熱保護装置付き	¥70,000	¥150,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7463	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS500-0.6	スイッチング方式,電圧0~500V,電流0~0.6A,電力300W,入力:AC100~240V,デジタル表示,過電圧・過電流・加熱保護装置付き	¥70,000	¥150,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7712	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS500-1.8	スイッチング方式,電圧0~500V,電流0~1.8A,電力900W,入力:AC100~240V,デジタル表示,過電圧・過電流・加熱保護装置付き	¥160,000	¥320,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4908	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-18	0~60V,0~18A,入力:AC100~240V,47~63Hz,デジタル表示	¥120,000	¥270,000	付属品付き、マニュアル付き	TP-BUSコネクタ,コネクタカバー,ネジ(M8,M4各2)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4905	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-18	0~60V,0~18A,入力:AC100~240V,47~63Hz,デジタル表示	¥120,000	¥270,000	付属品付き、マニュアル付き	TP-BUSコネクタ,コネクタカバー,ネジ(M8,M4各2)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5862	直流安定化電源	菊水電子工業	PAT160-50T	定格電力:8kW,出力電圧:0~160V,出力電流:0~50A,入力電圧:AC200~240V(3相)	¥450,000	¥880,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7948	直流安定化電源	菊水電子工業	PAT20-400T	0?20V/0?400A 高効率大容量スイッチング電源	¥450,000	¥880,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6045	直流安定化電源	菊水電子工業	PAT650-12.3T	定格電圧:0V~650V、定格電流:0A~12.3A	¥450,000		付属品付き、マニュアル付き	電源ケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	TK29-	交流安定化電源	菊水電子工業	PCR2000	出力電圧/容量:1~140V,2~280V(出力100V/200Vレンジ)/2KVA,5~500Hz,入力	¥250,000	¥1,290,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	TO32-6096	交流安定化電源	菊水電子工業	PCR2000LA	出力電圧/容量:単相1~150V/2~300V(出力100V/200Vレンジ)/2KVA,1~999.9Hz,入力定格:単相85~132V 48A/170~250V 24A,PCR2000Lとの組み合わせはできません。入力100V/200Vレンジはスイッチにて選択	¥580,000	¥1,270,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電源・関連機器	TO32-6097	交流安定化電源	菊水電子工業	PCR2000LA	出力電圧/容量:単相1~150V/2~300V(出力100V/200Vレンジ)/2KVA, 1~999.9Hz, 入力定格:単相85~132V 48A/170~250V 24A, PCR2000Lとの組み合わせはできません。入力100V/200Vレンジはスイッチにて選択	¥580,000	¥1,270,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7643	交流安定化電源	菊水電子工業	PCR2000M	出力電圧(V):AC(切替)1~135、2~270、DC(切替)1.4~190、2.8~380 電力容量(VA):2,000(AC)、1,600W(DC) 出力レンジ(Hz):40~500 入力電圧(V):AC90~132 180~250(自動判別) RS-232C(D-sub9ピン)	¥350,000	¥648,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-0935	交流安定化電源	菊水電子工業	PCR2000S	出力電圧/容量:1~140V、2~280V(出力100V/200Vレンジ)/2KVA、5~500Hz、入力100V/200V	¥250,000	¥1,290,000	付属品付き、マニュアル無し	リモコン付き	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7644	交流安定化電源	菊水電子工業	PCR4000LA	出力定格電圧(2レンジ) 1.0?150.0V/2.0?300.0V、出力定格周波数 1.00?999.9Hz、入力電源 85?132V/170?250V、50/60Hz ※本体重量:120Kg	¥680,000	¥2,350,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-2540	交流電子負荷装置	菊水電子工業	PGZ1000	交流電子負荷装置、動作電圧:14~280V、最大入力電流:10A、最大入力電力:1000W、周波数:45~65Hz、定電流モード:0~10A、定抵抗モード:1~10kΩ、定電力モード:100~1000W、クレストファクタ機能:1.4~4.0、入力電源:100/120/20	¥180,000	¥680,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5863	交流電子負荷装置	菊水電子工業	PGZ1000A	1000W、14V?280V(rms)、0A?10A(rms)、45Hz?65Hz 定電流・定抵抗・定電力モードを装備	¥320,000	¥680,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5824	交流電子負荷装置	菊水電子工業	PGZ1000A	1000W、14V?280V(rms)、0A?10A(rms)、45Hz?65Hz	¥320,000	¥680,000	マニュアル	電源コード	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	THC-144	並列運転ドライバ(スレフ)	菊水電子工業	PD02S-PCRL	PCRXXXL用並列運転ドライバ(スレフ用)	¥20,000	¥50,000	付属品付き、マニュアル付き		対象外	7日(初期不良対応)	B3
電源・関連機器	TK19-0118	並列運転ドライバ(マスター)	菊水電子工業	PD03M-PCR-LA	PCR-LAシリーズ用並列運転ドライバ(マスター)	¥12,000	¥50,000	マニュアル		対象外	7日(初期不良対応)	B3
電源・関連機器	TK19-0120	並列運転ドライバ(スレフ)	菊水電子工業	PD03S-PCR-L	PCR2000L用並列運転ドライバ(スレフ用)	¥12,000	¥50,000	付属品付き、マニュアル付き		対象外	7日(初期不良対応)	B3
電源・関連機器	TK19-0119	並列運転ドライバ(スレフ)	菊水電子工業	PD03S-PCR-L	PCR2000L用並列運転ドライバ(スレフ用)	¥12,000	¥50,000	付属品付き、マニュアル付き		対象外	7日(初期不良対応)	B3
電源・関連機器	UKK-0183	パワーサプライコントローラ	菊水電子工業	PIA4810	PAK-A、PAD-L、PAN-A、PMC-A、PVS、PLZ-W、PAS用パワーサプライコントローラ、 GPIB、RS232C、4スロット専用コントロールボード(OP01PIA/OP02PIA)4枚まで実装可、最大8chまでアナログ制御可能、高速シリアル通信機能付	¥10,000	¥100,000	付属品付き、マニュアル無し	OPT:OP02-PIA×2	別途料金	7日(初期不良対応)	B3
電源・関連機器	UKK-0185	パワーサプライコントローラ	菊水電子工業	PIA4810	PAK-A、PAD-L、PAN-A、PMC-A、PVS、PLZ-W、PAS用パワーサプライコントローラ、 GPIB、RS232C、4スロット専用コントロールボード(OP01PIA/OP02PIA)4枚まで実装可、最大8chまでアナログ制御可能、高速シリアル通信機能付	¥10,000	¥100,000	付属品付き、マニュアル無し	OPT:OP02-PIA×4	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	TOK-2245	電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ1003WH	動作電圧:DC5~500V、最大入力電流:DC50A、最大入力電力:1000W、動作モード:定電流	¥350,000	¥600,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-7733	電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ1004W	多機能電子負荷装置 動作電圧:DC1.5~150V、最大入力電流:DC200A、最大入力電力:1000W、定電流モード:DC0~200A、定抵抗モード:7.5m~41.25kΩ、定電圧モード:1.5~150V、定電力モード:1~1000W、GPIB、RS232C、USB、(注)ACでの使用はできません	¥300,000	¥570,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5760	電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ152W	動作電圧:DC4~110V、入力電流(0~30A)、許容電力(150W)、定電流モード:0~3/0~30A、定抵抗モード:0.1~1Ω	¥60,000	¥117,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7776	電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ164WA	動作電圧:DC0~150V、最大入力電流:DC33A、最大入力電力:165W、定電流モード:DC0~33A、定抵抗モード:45.455m~250kΩ、定電圧モード:DC0~150V、定電力モード:0.165~165W、GPIB、RS232C、USB	¥180,000	¥328,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5829	電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ5004WH-SR	PLZ-4W SRシリーズ(PLZ1004WHとブラスターを専用のラックパーツにてアセンブルした大容量モデル) 動作電圧:5~650V 電流:250A 電力:5kW 入力電圧:AC100~240V(単相)	¥1,000,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6839	電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ603WH	定格電力:60~600W 動作電圧:1.5~120V 定格電流:0~120A 定抵抗:0.025~25Ω シーケンス機能 立ち上がり/立下り時間変化機能 バックアップメモリ ソフトスタート機能 ショート機能 リモートセンシング	¥160,000	¥385,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5964	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC110-0.6A	トランス方式、デジタル表示(電圧計、電流計同時)、入力:AC100V、出力電圧/電流 0~110V/0~0.6A、定電流調整有り、リモート動作、リップルノイズ2mV以下、負荷変動7mV以下	¥28,000	¥69,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-1578	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-3A	トロッパ方式、デジタル表示(電圧計、電流計同時)、入力電圧:AC100V、出力電圧/電流 0~18V/0~3A、定電流調整有り、リモート動作、リップルノイズ0.5mV以下	¥15,000	¥55,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6205	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-5	トロッパ方式、デジタル表示(電圧計、電流計切り替え方式)、入力電圧:AC100V、出力電圧/電流 0~18V/0~5A、定電流調整有り、リモート動作、リップルノイズ0.5mV以下、負荷変動	¥18,000	¥48,500	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6201	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-5	トロッパ方式、デジタル表示(電圧計、電流計切り替え方式)、入力電圧:AC100V、出力電圧/電流 0~18V/0~5A、定電流調整有り、リモート動作、リップルノイズ0.5mV以下、負荷変動	¥18,000	¥48,500	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	Y0753	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-5A	デジタル表示(電圧計、電流計同時)、入力電圧:AC100V、出力電圧/電流 0~18V/0~5A、定電流調整有り、リモート動作、リップルノイズ0.5mV以下、負荷変動5mV以下	¥27,000	¥80,000	付属品付き、マニュアル付き	コントロールコネクタ、	校正済	6ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	UKK-7477	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-5A	トロッパ方式、デジタル表示(電圧計、電流計同時)、入力電圧:AC100V、出力電圧/電流 0~18V/0~5A、定電流調整有り、リモート動作、リップルノイズ0.5mV以下、負荷変動5mV以下、寸法:107W×124H×350Dmm 重量:約6kg	¥28,000	¥65,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7443	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC250-0.25A	トロッパ方式、デジタル表示(電圧計、電流計同時)、入力 AC100V、出力電圧/電流 0~250V/0~0.25A、定電流調整有り、リップルノイズ3mV以下、負荷変動15mV以下、リモート動作、寸法:107W×124H×350Dmm 重量:約5.5kg	¥25,000	¥65,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電源・関連機器	UKK-7440	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC250-0.25A	ドロバ方式、デジタル表示(電圧計、電流計同時)、入力 AC100V、出力電圧/電流 0~250V/0~0.25A、定電流調整有り、リップルノイズ3mV以下、負荷変動15mV以下、リモート動作、寸法:107W×124H×350Dmm 重量:約5.5Kg	¥25,000	¥65,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7442	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC250-0.25A	ドロバ方式、デジタル表示(電圧計、電流計同時)、入力 AC100V、出力電圧/電流 0~250V/0~0.25A、定電流調整有り、リップルノイズ3mV以下、負荷変動15mV以下、リモート動作、寸法:107W×124H×350Dmm 重量:約5.5Kg	¥25,000	¥65,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7449	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC35-2A	ドロバ方式、デジタル表示(電圧計、電流計同時)、出力電圧/電流 0~35V/0~2A、定電流調整有り、リモートセンシング機能、リップルノイズ0.5mV以下、負荷変動4mV以下、寸法:107W×135H×270Dmm 重量:約5kg	¥22,000	¥58,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4126	直流安定化電源	菊水電子工業	PMM25-1TR	デジタル表示、デュアルトラック制御、出力 0~±25V/0~±1A 電流制限(±)1.05A、リップル 0.5mV以下、負荷変動: 2mV以下、出力 0~6V/0~5A 電流制限 5.25A、リップル 0.5mV以下、負荷変動: 5mV以下	¥40,000	¥90,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-3713	直流安定化電源	菊水電子工業	PVS300-9	0~300V/0~9A、入力:AC190~264V単相、デジタル表示、過電圧・過電流保護装置付、リモートセンシング機能	¥120,000		マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	SM0037	直流安定化電源	菊水電子工業	PWR800H	<定格出力電力以内で広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能> 出力電圧:0~650V、出力電流:0~4A、定格電力:800W	¥130,000	¥301,000	付属品付き、マニュアル付き	OP01-PAS: アクセサリーキット(PIN&GND)	校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	UKK-6330	耐圧試験器	菊水電子工業	TOS5101	AC/DC耐電圧試験器、0~5kV/0~10kV、AC:500VA、DC:50Wアナログ・デジタル表示、漏れ電流判定上限基準値:AC0.1~55mA/DC0.1~5.5mA、下限基準値:AC0.1~55mA/DC0.1~5.5mA、寸法/重さ:435W×195H×450Dmm/約21kg	¥220,000	¥420,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-0561	低抵抗試験器(アース導通試験器)	菊水電子工業	TOS6100	AC低抵抗試験器0~0.12Ω/0~0.6Ω(2レンジ)、電流(3~30A)	¥40,000	¥252,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	4TG-5400	低抵抗試験器(アース導通試験器)	菊水電子工業	TOS6200	試験電流:AC3.0A~30.0A、出力電流計:AC 0.0~33.0A、出力電圧計:AC 0.00~6.00V、抵抗計:0.001~1.200Ω、最大電力:150VA、試験時間設定範囲:0.3~999S、メモリ機能:100通り、良否判定機能付き、GP-IB、RS-232C	¥120,000	¥252,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-0952	耐圧絶縁試験器	菊水電子工業	TOS9200	耐電圧:AC0.05kV~5.00kV/100mA、絶縁抵抗:0.01MΩ~9.99GΩ/DC25~1000V、フルプログラマブル(GPIBおよびRS-232C標準装備)、ライズタイムコントロール機能(AC耐電圧試験)、フォールタイムコントロール機能(AC耐電圧試験)、測定データのリードバックが可能、高電圧スキャナの使用で最大16ch設定が可能	¥150,000	¥980,000	付属品付き、マニュアル付き	ケーブル、RC02-TOS	別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-4819	耐圧絶縁試験器	菊水電子工業	TOS9213S	DC耐電圧試験:DC0.05kV~10.0kV、最大定格電流:5mA、絶縁抵抗試験電圧:DC-25V~1000V/0.01MΩ~9.99GΩ(1mAから50nAの範囲にて)	¥250,000		付属品付き、マニュアル付き	TL01-TOSTL03-TOS、ジャンパ	別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-7731	多機能安全試験器	計測技研	HT8552	交流耐圧試験、直流耐圧試験、絶縁抵抗試験、保護導通試験(低抵抗試験)が可能 AC耐圧試験:AC5kV、100mA、500VA(50/60Hz) DC耐圧試験:DC6kV、10mA 絶縁抵抗試験:DC1kV、2000MΩ 低抵抗試験:30A、510mΩ、6V 入力電圧:AC100、200V	¥250,000		付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(GD)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7845	交流安定化電源	計測技術研究所	EAB-160	0~150時55.2A、0~300V時27.6A、40~1000Hz、6kVA 単相(op642Iにより並列/多相連結可能)	¥500,000		付属品付き、マニュアル付き	642	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7775	電子負荷装置	計測技術研究所	ELL-355	最大電圧:30V、最大電流定格135A、電力:350W	¥180,000	¥398,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5811	リップルノイズメータ	計測技術研究所	RM-103	直流電圧測定レンジ:±6.0000V(0.1mV)/±60.000V(1mV)/±500.00V(10mV)、リップルノイズ:300.0mVp-p(0.1mV)/3000.0mVp-p(1.0mV)、公称帯域幅:100MHz、入力インピーダンス:直流1MΩ・高周波(50Ω)、GPIB、リップルノイズ分離比自動設定機能	¥100,000	¥388,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5817	直流安定化電源	計測技術研究所	WS-1080A	スイッチング方式ワイドレンジ単出力直流電源 定格電圧:30V 定格電流:108A 定格電力:1080W、定格入力:100V~240V 50/60Hz、単相	¥100,000	¥255,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	SM0014	直流安定化電源	高砂製作所	EX-1500H2	低入力・ズーム直流電源、出力電圧:0~240V、出力電流:0~25A、最大出力電力:1500W、動作電源:AC85V~264V、単相45~65Hz	¥120,000	¥487,800	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	SM0013	直流安定化電源	高砂製作所	EX-1500H2	低入力・ズーム直流電源、出力電圧:0~240V、出力電流:0~25A、最大出力電力:1500W、動作電源:AC85V~264V、単相45~65Hz	¥120,000	¥487,800	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	UKK-4023	直流安定化電源	高砂製作所	EX-1500H2	出力電圧範囲:0~240V、出力電流範囲:0~25A、(240V時最大6.25A、60V時最大25A)、入力:85V~264V1φ、デジタル表示、最大出力電力:1500W	¥160,000	¥475,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4021	直流安定化電源	高砂製作所	EX-1500H2	出力電圧範囲:0~240V、出力電流範囲:0~25A、(240V時最大6.25A、60V時最大25A)、入力:85V~264V1φ、デジタル表示、最大出力電力:1500W	¥160,000	¥475,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4901	直流安定化電源	高砂製作所	EX-750H2	出力電圧範囲:0~240V、出力電流範囲:0~12.5A(240V時最大 3.125A 60V時最大 12.5A)、最大出力電力:750W、入力:85V~264V1φ、デジタル表示	¥90,000	¥280,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	SM0025	直流安定化電源	高砂製作所	EX-750L2	低入力・ズーム直流電源、出力電圧:0~60V、出力電流:0~50A、最大出力電力:750W、動作電源:AC85V~264V、単相45~65Hz	¥85,000	¥254,800	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	SM0016	直流安定化電源	高砂製作所	EX-750L2	低入力・ズーム直流電源、出力電圧:0~60V、出力電流:0~50A、最大出力電力:750W、動作電源:AC85V~264V、単相45~65Hz	¥85,000	¥254,800	マニュアル		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	SM0026	直流安定化電源	高砂製作所	EX-750L2	低入力・ズーム直流電源、出力電圧:0~60V、出力電流:0~50A、最大出力電力:750W、動作電源:AC85V~264V、単相45~65Hz	¥85,000	¥254,800	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	SM0024	直流安定化電源	高砂製作所	EX-750L2	低入力・ズーム直流電源、出力電圧:0~60V、出力電流:0~50A、最大出力電力:750W、動作電源:AC85V~264V、単相45~65Hz	¥85,000	¥254,800	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	UKK-7716	電子負荷装置	高砂製作所	FK-1000H	電圧:DC5~500V、電流:0~50A、周波数可変:DC0.5Hz~10kHz(3レンジ)、電力:100~1000W、抵抗:0.1mΩ~4Ω、マルチモード:定電流・定抵抗・定電圧・定電力(同一レンジ内にて)、ダイナミックモード、リモートセンシング機能、バッテリーシミュレーション機能	¥280,000	¥550,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電源・関連機器	UKK-7887	電子負荷装置	高砂製作所	FK-1000L	電圧:1.5~150V,電流:0~200A,周波数可変:0.5~10kHz(3レンジ),電力:100~1000W,抵抗:7mΩ~0.4Ω,マルチモード:定電流・定抵抗・定電圧・定電力(同一レンジ内にて),ダイナミックモード,リモートセンシング機能,バッテリーシミュレーション機能	¥180,000	¥550,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7949	直流安定化電源	高砂製作所	HV1.5-03	出力電圧/電流:0~1.5kV/0~30mA、入力電源:AC100V 単相 50/60Hz、アナログ表示	¥140,000	¥335,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	TOK-2601	直流安定化電源	高砂製作所	HX0300-50	0~300V,0~50A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示,過電圧・過渡温度保護付	¥300,000	¥1,718,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-6254	ポータブル電源	高砂製作所	PP-2502A	充電と同時にAC100V出力可能、入力電圧:AC100V(50/60Hz)、交流/定格:単相 AC100V(正弦波)250W,直流/定格:DC5V,1ポートあたり最大500mA	¥40,000	¥269,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-6257	ポータブル電源	高砂製作所	PP-2502A	充電と同時にAC100V出力可能、入力電圧:AC100V(50/60Hz)、交流/定格:単相 AC100V(正弦波)250W,直流/定格:DC5V,1ポートあたり最大500mA	¥40,000	¥269,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	TOK-2201	GPIO/RS232Cプログラマ	高砂製作所	TC911B	EX,UXシリーズ用GPIO/RS232Cプログラマ,16台接続可,注)EX12DBが必要で	¥30,000	¥70,000	付属品付き、マニュアル付き	※注:フロントカバー割れ	別途料金	7日(初期不良対応)	B3
電源・関連機器	UKK-7690	直流安定化電源	高砂製作所	ZX-1600LA	0~80V,0~160A,1600W,4桁デジタルメータ,単相AC85~250V 45Hz~65Hz	¥220,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	TK27-0383	高周波発生電源	東京精電	CVHF1-1K	単相 AC200V±10%、47~63Hz、電圧範囲:0~1000V、電圧安定度:±5%、出力周波数:1kHz~10kHz、寸法・重さ:430(W)×220(H)×405(D)mm・約39kg	¥150,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-7717	保護導通試験器	日置電機	3157	基本測定機能:交流4端子低抵抗測定,電流発生方式:PWM低電流制御,設定電流範囲:AC3.0A~31.0A,発生周波数:50/60Hz正弦波,抵抗測定範囲:0~1.800Ω(0.001Ω	¥100,000	¥240,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-3913	電源品質アナライザ	日置電機	3196	単相2線,単相3線,三相3線,三相4線のいずれかと付加入力1ch,電圧レンジ:ch1~ch3:AC150/300/600V,DC:AC60/150/300/600V,DC±60/600Vpeak,電流レンジ:使用するクランプオンセンサーにより測定範囲が異なる	¥200,000	¥661,800	付属品付き、マニュアル付き	9438×8	別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	TR2911	電源品質アナライザ	日置電機	3196	単相2線・単相3線・三相3線・三相4線のいずれかと負荷入力1ch,電圧レンジ:ch1~ch3:AC150/300/600V,DC:AC60/150/300/600V,DC±60/600Vpeak,電流レンジ:使用するクランプオンセンサーにより測定範囲が異なります	¥160,000	¥512,500	付属品付き、マニュアル付き	9264-01(結線アダプタ)、ケース	校正済	6ヶ月間保証	R2
電源・関連機器	TR2910	電源品質アナライザ	日置電機	3196	単相2線・単相3線・三相3線・三相4線のいずれかと負荷入力1ch,電圧レンジ:ch1~ch3:AC150/300/600V,DC:AC60/150/300/600V,DC±60/600Vpeak,電流レンジ:使用するクランプオンセンサーにより測定範囲が異なります	¥160,000	¥512,500	付属品付き、マニュアル付き	9264-01(結線アダプタ)、ケース	別途料金	6ヶ月間保証	R2
電源・関連機器	UKK-0870	電源品質アナライザ	日置電機	3196	単相2線,単相3線,三相3線,三相4線のいずれかと付加入力1ch,電圧レンジ:ch1~ch3:AC150/300/600V,DC:AC60/150/300/600V,DC±60/600Vpeak,電流レンジ:使用するクランプオンセンサーにより測定範囲が異なる	¥200,000	¥661,800	付属品付き、マニュアル付き	9438X1本,9339X1本,9660X3本	別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-7882	電源品質アナライザ	日置電機	3197	電圧3ch:AC600Vrms,電流3CH:AC500Arms,単相2線/単相3線/三相3線/三相4線,内部メモリ:4MB(バックアップ機能あり),USB2.0,電源:ACアダプタ(AC100~240V),電流レンジ:使用するクランプオンセンサーにより測定範囲が異なる	¥120,000		付属品付き、マニュアル付き	9661×3 9448 キャリングケース	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4292	電源ラインモニタ	日置電機	3351	単相2線/単相3線/三相3線(50/60Hz)、電圧2ch(1回路)/電流12ch、漏洩電流測定/主幹負荷測定/分岐負荷電流測定/電源品質測定	¥100,000	¥340,000	付属品付き、マニュアル付き	電流測定には別途クランプセンサーが必要です	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7719	バッテリーヒテスタ	日置電機	3550	鉛蓄電池用,測定方法:抵抗(交流4端子法)・温度(白金温度センサ)電源:単3乾電池×6	¥80,000	¥180,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6081	バッテリーヒテスタ	日置電機	3554	UPS搭載の鉛蓄電池(シール型鉛蓄電池)用バッテリーヒテスタ,抵抗:3.100m/31.00m/310.00m/3.100Ω,電圧:±6.000V/60.00V,電源は単3アルカリ電池×8本(連続10時間),USB,9465-10(ピン形リード)標準装備	¥90,000	¥200,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7721	バッテリーヒテスタ	日置電機	3555	抵抗測定レンジ:300mΩ~30Ω 測定ソース周波数:1kHz,測定電流:5mA・500μA・50μA,電圧測定:±3V~±30V	¥30,000	¥80,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7722	バッテリーヒテスタ	日置電機	3555	抵抗測定レンジ:300mΩ~30Ω 測定ソース周波数:1kHz,測定電流:5mA・500μA・50μA,電圧測定:±3V~±30V	¥30,000	¥80,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-3107	温度センサ付きクランプ形リード	日置電機	9460	3554用コネクタ-2又間 約1.7m,2又-ブローブ間 約25cm,最大クリップ径約φ15mm	¥5,000	¥12,000	無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B2
電源・関連機器	UKK-3106	温度センサ付きクランプ形リード	日置電機	9460	3554用コネクタ-2又間 約1.7m,2又-ブローブ間 約25cm,最大クリップ径約φ15mm	¥5,000	¥12,000	無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B2
電源・関連機器	UKK-3105	温度センサ付きクランプ形リード	日置電機	9460	3554用コネクタ-2又間 約1.7m,2又-ブローブ間 約25cm,最大クリップ径約φ15mm	¥5,000	¥12,000	無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B2
電源・関連機器	TR2831	電源ラインモニタ	日置電機	3351-SET	電圧1回路,電流12ch,電流測定(クランプセンサーによる),実効値変動,ピーク値,波形比較,総合歪率,インターフェイス:Poccard,RS232C	¥73,000	¥287,000	付属品付き、マニュアル付き	9438-04,9745,9720-01	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電源・関連機器	UKK-5864	バッテリーヒテスタ	日置電機	BT3563	測定項目:電圧,抵抗 測定方式:交流4端子法(1kHz) 電圧測定レンジ:DC6~300V(3切替え) 抵抗測定レンジ:3mΩ~3000Ω(7切替え) I/F:RS-232C 電源:AC100~240V	¥130,000	¥280,000	付属品付き、マニュアル付き	9454/L2100,付属品一式	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4961	電源品質アナライザ	日置電機	PW3198	電圧600.00Vrms,トランジェント6.0000kVpeak,電流:AC500.00mA~5.0000kAまで(センサによる),電力:300.00W~3.0000MW(使用する電圧,電流レンジにより自動的に決定)最長記録期間:繰返しON時:1年,最大記録数:55000件(1週間1000件まで繰返しOFF時:35日,最大記録イベント:1000件,インターフェイス:SDメモリーカード,RS-232C,LAN(HTTPサーバ機能),USB2.0	¥380,000	¥638,000	付属品付き、マニュアル付き	9660×3,9661×3,9694×3,Z1003,USBケーブル	別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-6541	バッテリーパック	日置電機	Z1007	LR8410・LR8416・LR8510・LR8511用リチウムイオン充電電池	¥5,000	¥12,000	無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B2
電源・関連機器	UKK-6540	バッテリーパック	日置電機	Z1007	LR8410・LR8416・LR8510・LR8511用リチウムイオン充電電池	¥5,000	¥12,000	無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B2
電源・関連機器	UKK-6538	バッテリーパック	日置電機	Z1007	LR8410・LR8416・LR8510・LR8511用リチウムイオン充電電池	¥5,000	¥12,000	無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電源・関連機器	UKK-6539	バッテリーパック	日置電機	Z1007	LR8410・LR8416・LR8510・LR8511用リチウムイオン充電電池	¥5,000	¥12,000	無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B2
電源・関連機器	UKK-6259	DC-ACインバータ	未来舎	FI-S1003 48VDC	周波数50Hz/60Hz切換え 入力DC48V、出力AC100V、連続1000W 保護回路、入力低電圧警報音 低電圧遮断 高電圧遮断 過負荷遮断 短絡遮断 過温度遮断 入力過電圧遮断	¥38,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-6261	DC-ACインバータ	未来舎	FI-S1003 48VDC	周波数50Hz/60Hz切換え 入力DC48V、出力AC100V、連続1000W 保護回路、入力低電圧警報音 低電圧遮断 高電圧遮断 過負荷遮断 短絡遮断 過温度遮断 入力過電圧遮断	¥38,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-6260	DC-ACインバータ	未来舎	FI-S1003 48VDC	周波数50Hz/60Hz切換え 入力DC48V、出力AC100V、連続1000W 保護回路、入力低電圧警報音 低電圧遮断 高電圧遮断 過負荷遮断 短絡遮断 過温度遮断 入力過電圧遮断	¥38,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-6264	DC-ACインバータ	未来舎	FI-S703A 48VDC	周波数50Hz/60Hz切換え 入力DC48V、出力AC100V、連続700W 保護回路、入力低電圧警報音 低電圧遮断 高電圧遮断 過負荷遮断 短絡遮断 過温度遮断 入力過電圧遮断	¥25,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-6265	DC-ACインバータ	未来舎	FI-S703A 48VDC	周波数50Hz/60Hz切換え 入力DC48V、出力AC100V、連続700W 保護回路、入力低電圧警報音 低電圧遮断 高電圧遮断 過負荷遮断 短絡遮断 過温度遮断 入力過電圧遮断	¥25,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-6263	DC-ACインバータ	未来舎	FI-S703A 48VDC	周波数50Hz/60Hz切換え 入力DC48V、出力AC100V、連続700W 保護回路、入力低電圧警報音 低電圧遮断 高電圧遮断 過負荷遮断 短絡遮断 過温度遮断 入力過電圧遮断	¥25,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-6262	DC-ACインバータ	未来舎	FI-S703A 48VDC	周波数50Hz/60Hz切換え 入力DC48V、出力AC100V、連続700W 保護回路、入力低電圧警報音 低電圧遮断 高電圧遮断 過負荷遮断 短絡遮断 過温度遮断 入力過電圧遮断	¥25,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電波測定器・EMI測定器	TO32-6018	EMC・EMI用アンテナ	アンリツ	2000-1031	サイトマスタ用、周波数範囲:1.85-1.99GHz, Zin=50Ω, コネクタ: SMA(オス)	¥8,000		無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
電波測定器・EMI測定器	TO32-6015	EMC・EMI用アンテナ	アンリツ	2000-1031	サイトマスタ用、周波数範囲:1.85-1.99GHz, Zin=50Ω, コネクタ: SMA(オス)	¥8,000		無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
電波測定器・EMI測定器	TO32-6017	EMC・EMI用アンテナ	アンリツ	2000-1031	サイトマスタ用、周波数範囲:1.85-1.99GHz, Zin=50Ω, コネクタ: SMA(オス)	¥8,000		無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
電波測定器・EMI測定器	THC-353	EMC・EMI用アンテナ	アンリツ	MA5612A3	アンテナ形式:半波長ダブポール、周波数範囲:1.4~1.55 GHz, Zin=50Ω, VSWR:2以下、利得:2dBi、コネクタ: SMA-J	¥20,000		無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
電波測定器・EMI測定器	TM421	サイトマスター	アンリツ	S331D	周波数範囲:25~4000MHz, 周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00, 50Ω, OP3:カラーLCD液晶にシミあり	¥300,000	¥1,038,000	付属品付き、マニュアル付き	CD(ソフトウェア)欠品、OSLN50-1、OSLN50-1、34NN50A、34NFNF50	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電波測定器・EMI測定器	UKK-6613	サイトマスター	アンリツ	S331E	ケーブル・アンテナアナライザ:2MHz~4GHz、リターンロス・VSWR・ケーブルロス・障害位置検出(DTF)・スミスチャート・1ポート位相	¥400,000		付属品付き、マニュアル付き	-0019(高精度パワーメータとの接続機能)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電波測定器・EMI測定器	UKK-6614	サイトマスター	アンリツ	S331E	ケーブル・アンテナアナライザ:2MHz~4GHz、リターンロス・VSWR・ケーブルロス・障害位置検出(DTF)・スミスチャート・1ポート位相	¥450,000		付属品付き、マニュアル付き	-0031(GPSレシーバ)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電波測定器・EMI測定器	TM435	サイトマスター	アンリツ	S331E	ケーブル・アンテナアナライザ:2MHz~4GHz、リターンロス・VSWR・ケーブルロス・障害位置検出(DTF)・スミスチャート・1ポート位相	¥350,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電波測定器・EMI測定器	UKK-7034	サイトマスター	アンリツ	S332D	周波数範囲:25~4000MHz, 周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00, 50Ω スペクトラムアナライザ:100kHz~3GHz 振幅:-135~20dBm	¥480,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電波測定器・EMI測定器	TO32-5822	サイトマスター	アンリツ	S820C	周波数範囲:3.3GHz~20GHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00, 50Ω	¥700,000	¥2,245,000	付属品付き、マニュアル付き	注意:バックヤードに付属品あり	別途料金	1ヶ月間保証	B1
電波測定器・EMI測定器	UKK-6441	ループアンテナ	マイクロウェーブファクトリー	MLP-K102M30P	周波数:100kHz~30MHz コネクタ:N(メス)50Ω ピーク電力:1W	¥150,000	¥810,000	付属品付き、マニュアル付き	ケース	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電波測定器・EMI測定器	UKK-6442	EMC・EMI用アンテナ	マイクロウェーブファクトリー	MMA201	高さ:85~205cm 最大負荷:20kg インターフェース:1/4インチ・スクリュー	¥50,000		付属品付き、マニュアル付き	三脚用アタッチメント30φ、25φ、22φ、18φ	別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
電波測定器・EMI測定器	UKK-6376	妨害強度測定器	協立電子工業	KNM-2402	測定範囲入力端子電圧:9kHz~149.9kHz/-15~110dB、0.15~30MHz/Typ.-15~110dB、電界強度:15~110dB+空中線係数、最高130dB、入力インピーダンス:50Ω、N	¥150,000	¥3,000,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電波測定器・EMI測定器	UKK-6440	UHFアンテナ	八木アンテナ	U-W19	素子数:14、周波数:13~62CH、出力インピーダンス:50Ω、接続端子:BNC-J	¥40,000		付属品付き、マニュアル無し	BNCケーブル、アンテナ用支柱、ケース	別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
発振器・信号発生器	UKK-7640	ファンクションジェネレータ	アジレント・テクノロジー	33120A	100μHz~15MHz、正弦波/三角波/方形波/ラング波/ノイズ波、12ビット、40MS/s、16Kポイントまでの任意波形、AM/FM/FSK/パース変調内蔵、HP-IB/RS-232C I/F付 opt.001 外部クロック	¥90,000		付属品付き、マニュアル付き	001	別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-6303	ファンクションジェネレータ	アジレント・テクノロジー	33120A	100μHz~15MHz、正弦波/三角波/方形波/ラング波/ノイズ波、12ビット、40MS/s、16Kポイントまでの任意波形、AM/FM/FSK/パース変調内蔵、HP-IB/RS-232C I/F付 opt.001 外部クロック	¥90,000		電源コードのみ	001	別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-2028	ファンクションジェネレータ	アジレント・テクノロジー	33120A	100μHz~15MHz、正弦波/三角波/方形波/ラング波/ノイズ波、12ビット、40MS/s、16Kポイントまでの任意波形、AM/FM/FSK/パース変調内蔵、HP-IB/RS-232C I/F付	¥80,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	Y0810	ファンクションジェネレータ	アジレント・テクノロジー	33250A	1μHz~80MHz(正弦波・方形波)、正弦波・方形波・ラング波・パース・ノイズ・Sin(x)/x・急上昇・急下降・逆ラング波・カーディアック・DCポルト	¥240,000	¥486,434	付属品付き、マニュアル付き		校正済	6ヶ月間保証	R1
発振器・信号発生器	4G-0701	パルス・パターン・ジェネレータ	アジレント・テクノロジー	8118A	パターンフォーマット:RZ-最大50Mビット、NRZ-最大100Mビット	¥180,000	¥2,128,000	無し		校正済	7日(初期不良対応)	R2
発振器・信号発生器	4G-0700	パルス・パターン・ジェネレータ	アジレント・テクノロジー	8118A	パターンフォーマット:RZ-最大50Mビット、NRZ-最大100Mビット	¥170,000	¥2,128,000	無し		別途料金	保証無し(現状渡し)	R2
発振器・信号発生器	UKK-7053	スweep/掃引発振器	アジレント・テクノロジー	8350B	プラグインには83522Aが搭載されています 83522Aは10MHz~2.4GHzの周波数帯をカバーします	¥100,000		電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
発振器・信号発生器	4G-0944	標準信号発生器	アジレント・テクノロジー	8648C	周波数:9kHz~3200MHz、出力レベル:-136~+13dBm(≦2.5GHz)、-136~+10dB(≦3.2GHz)、 ± 0.1 ppm/年または ± 0.0005 ppm/日	¥180,000	¥1,223,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	4G-0945	標準信号発生器	アジレント・テクノロジー	8648C	周波数:9kHz~3200MHz、出力レベル:-136~+13dBm(≦2.5GHz)、-136~+10dB(≦3.2GHz)、 ± 0.1 ppm/年または ± 0.0005 ppm/日	¥200,000	¥1,223,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	Y0773	標準信号発生器	アジレント・テクノロジー	E4428C	周波数:250kHz~3GHz(Op503),出力パワー:-136~+13dBm(250MHz~1GHz)	¥1,350,000	¥2,222,570	マニュアル	503	校正済	6ヶ月間保証	R1
発振器・信号発生器	4G-0949	標準信号発生器	アジレント・テクノロジー	E4432B	周波数:250kHz~3000MHz	¥250,000	¥3,799,000	マニュアル	電源コード、OP:100、101、1E5、H99、UN5、	別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-3929	標準信号発生器	アジレント・テクノロジー	E4438C	周波数:250kHz~6GHz,分解能:0.01 Hz,出力:+17dBm,001:内蔵ベースバンド・ジェネレータ,8Mサンプルの波形再生メモリ,406:Bluetooth用Signal Studio,410:802.11a無線LAN用Signal Studio,506:250 kHz~6 GHzの周波数レンジ,UNJ:超低位相雑音性能	¥1,500,000		電源コードのみ	001、406、410、506、UNJ	別途料金	1ヶ月間保証	B1
発振器・信号発生器	UKK-4267	標準信号発生器	アジレント・テクノロジー	E4438C	周波数:250kHz~3GHz,分解能:0.01Hz,出力:+17dBm,005:6GHDD,400:3GPPW-CDMAFFD,校正済みノイズ,503:3GHz,602:内部ベースバンド・ジェネレータ・64Mサンプル,UN7:内蔵ビットエラーレートアナライザ,UNB:マルチキャリアネットワーク,UNJ:位相雑音性能の向上	¥1,200,000		マニュアル	005,400,403,503,602,UK6,UN7,UNB,UNJ、コネクタ破損(BER)	別途料金	1ヶ月間保証	B1
発振器・信号発生器	UKK-3751	標準信号発生器	アジレント・テクノロジー	E4438C	周波数:250kHz~1.2,3,4,6GHz,分解能:0.01 Hz,出力:+17dBm	¥1,200,000		マニュアル	OP:005,403,404,503,601,UNJ	別途料金	1ヶ月間保証	B1
発振器・信号発生器	UKK-7788	標準信号発生器	アンリツ	MG3642A	125kHz~2080MHz,0.01Hz,-143~+17dBm,0.01dBの高分解能設定,スプリアス:-100dBc以下,AM,FM,掃引機能,50Ω op01:基準水晶発振器(5x10 ⁻¹⁰ /日)	¥250,000	¥1,005,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-4857	デジタル変調信号発生器	アンリツ	MG3681A	モニターが暗い 3GPP対応デジタル変調信号発生器 周波数:250kHz~3GHz,レベル:-143~+13dBm/0.01分解能,最大512多重,QPSK・HPSK変調,50Ω,N型,OP.02(基準水晶5x10 ⁻¹⁰ /日),11(拡張IQ信号出力)	¥60,000	¥2,650,000	付属品付き、マニュアル付き	02,11	別途料金	保証無し(現状渡し)	B2
発振器・信号発生器	SM0002	標準信号発生器	アンリツ	MG3700A	周波数帯域:250kHz~3GHz,分解能:0.01Hz,エージングレート: $\pm 1 \times 10^{-7}$ /年,出力レベル範囲:-140~+13dBm(0.01Hz分解能)	¥260,000	¥3,308,000	付属品付き、マニュアル付き	MX370111A	校正済	1ヶ月間保証	R1
発振器・信号発生器	UKK-7916	標準信号発生器	アンリツ	MG3700A	周波数帯域:250kHz~3GHz,分解能:0.01Hz,エージングレート: $\pm 1 \times 10^{-7}$ /年,出力レベル範囲:-140~+13dBm(0.01Hz分解能)opMX370111A:WLAN Iqproducer	¥200,000	¥3,308,000	付属品付き、マニュアル付き	MX370111A	別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-7917	標準信号発生器	アンリツ	MG3700A	周波数帯域:250kHz~3GHz,分解能:0.01Hz,エージングレート: $\pm 1 \times 10^{-7}$ /年,出力レベル範囲:-140~+13dBm(0.01Hz分解能)opMX370111A:WLAN Iqproducer	¥200,000	¥3,308,000	付属品付き、マニュアル付き	MX370111A	別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	SM0003	標準信号発生器	アンリツ	MG3700A	周波数帯域:250kHz~3GHz,分解能:0.01Hz,エージングレート: $\pm 1 \times 10^{-7}$ /年,出力レベル範囲:-140~+13dBm(0.01Hz分解能)	¥260,000	¥3,308,000	無し	MX370111A	校正済	1ヶ月間保証	R1
発振器・信号発生器	UKK-7918	標準信号発生器	アンリツ	MG3700A	周波数帯域:250kHz~3GHz,分解能:0.01Hz,エージングレート: $\pm 1 \times 10^{-7}$ /年,出力レベル範囲:-140~+13dBm(0.01Hz分解能)opMX370111A:WLAN Iqproducer	¥200,000	¥3,308,000	付属品付き、マニュアル付き	MX370111A	別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	SM0001	標準信号発生器	アンリツ	MG3700A	周波数帯域:250kHz~3GHz,分解能:0.01Hz,エージングレート: $\pm 1 \times 10^{-7}$ /年,出力レベル範囲:-140~+13dBm(0.01Hz分解能)	¥260,000	¥3,308,000	付属品付き、マニュアル付き	MX370111A	校正済	1ヶ月間保証	R1
発振器・信号発生器	TR2331	ファンクションジェネレータ	エヌエフ回路設計ブロック	1732	0.1μ~100kHz,出力0~20Vp-p,発生器:12bit×2048,GP-IB付	¥139,000	¥1,350,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
発振器・信号発生器	UKK-6905	マルチファンクション・シンセサイザー	エヌエフ回路設計ブロック	WF1966	2ch 周波数 設定範囲:0.01 MHz~50MHz 設定分解能:0.01 MHz 出荷時確度:±5ppm 出力波形:内蔵7種 出力電圧20Vp-p/開放 出力インピーダンス 50Ω、不平衡 パース スイープ	¥250,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	Y0878	標準信号発生器	キーサイト・テクノロジー	8648C	周波数範囲:9kHz~3.2GHz,出力レベル:-136~+13dBm	¥98,000	¥1,362,029	付属品付き、マニュアル付き	Op.1E5/1E2	校正済	7日(初期不良対応)	R1
発振器・信号発生器	UKK-6909	標準信号発生器	キーサイト・テクノロジー	N9310A	周波数 9 kHz ~ 3 GHz 周波数オプション 3 GHz 出力パワー(1 GHz) -127 dBm ~ +13 dBm位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)-95 dBc/Hz 周波数スイッチング <10 ms 高調波(1 GHz) ≤ -30 dBc IQ変調帯域幅(内部/外部) n/a 非高調波(1 GHz) ≤ 50 dBc 掃引モードリスト/ステップ ベースバンド・ジェネレータ・モード	¥200,000	¥1,003,310	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-7383	標準信号発生器	キーサイト・テクノロジー	N9310A	周波数 9 kHz ~ 3 GHz 周波数オプション 3 GHz 出力パワー(1 GHz) -127 dBm ~ +13 dBm位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)-95 dBc/Hz 周波数スイッチング <10 ms 高調波(1 GHz) ≤ -30 dBc IQ変調帯域幅(内部/外部) n/a 非高調波(1 GHz) ≤ 50 dBc 掃引モードリスト/ステップ ベースバンド・ジェネレータ・モード	¥200,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-3687	RF信号発生器	ケースレー	2910	周波数帯域400MHz~2.5GHz,波形フォーマット:デジタル信号(802 11b CDMA2000 FWD/RVS PDC UL PHS WCDMA DL/UL)	¥100,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
発振器・信号発生器	UKK-4111	任意波形発生器	テクトロクス	AWG2005	最高クロック220MHz,垂直分解能12ビット,波形メモリ64Kワード/cH,波形ファイル・メモリ2Mバイト,RS-	¥100,000	¥2,350,000	電源コードのみ	op-05:クロックスイープ機能,	別途料金	1ヶ月間保証	B1
発振器・信号発生器	UKK-5943	任意波形発生器	テクトロクス	AWG2021	12bit, 256Kword/ch, 最高クロック:250MHz, 出力:50mV~5Vp-p, 2ch, 7CRT3.5" FDD, GP-IB/RS232C, Op.02(2ch出力)	¥180,000	¥2,207,000	マニュアル	OPT:OP-02、英文マニュアル	別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	TM383	任意波形発生器	テクトロクス	AWG2021	12bit, 256Kword/ch, 最高クロック:250MHz, 出力:50mV~5Vp-p, 2ch, 7CRT3.5" FDD, GP-IB/RS232C, Op.02(2ch出力)	¥200,000	¥2,207,000	電源コードのみ	Op. 02	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
発振器・信号発生器	UKK-0881	シグナルジェネレータ	テクトロクス	RTX100B	MPEGストリームの記録・再生, ISDB-T規格で変調されたRF信号出力, DVB-SPI-ASI 入出力インターフェース標準装備, OP:スケジューラ機能 OS:WindowsXP Pro, 150GB内蔵HDD, IF:USB2.0, IEEE1394b, LAN, ハラレル, VGAOUT, IPプレーヤー機能付き, 最高データレート:200Mbps(RAM)、120Mbps(HDD)	¥100,000	¥2,940,000	付属品付き、マニュアル付き	OP:SC	別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-1069	DARCエンコーダ	ハナソニックモバイルコミュニケーションズ	VP-7663A	DARC(FM多重)エンコーダ 出力レベル0~0.999/0.001Vp-p,1~9.99/0.01Vp-p,DARCに対応したL-MSK信号を発生,RS-232C I/F,GP-IB付,データディタソフトは付いていません	¥30,000	¥1,000,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
発振器・信号発生器	UKK-0298	シグナルジェネレータ	リター電子	LG-3802	地上デジタル放送用(ISDB-Tシグナルジェネレータ(S1仕様)), RF信号発生部:50~860MHz, 出力範囲:-100~+13dBm, 入出力・信号源:DVB-ASI入力・DVB-SPI入力, 対応ストリーム:MPEG2-TS, BERカウンタ部, C/N発生部, 外部インターフェース(メモリカード/インサート/USB/GP-	¥180,000	¥2,650,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
発振器・信号発生器	UKK-7930	任意波形発生器	レコロイ	1102	アナログ出力 2ch アナログ帯域 125MHz サンプリングレート 1Gsa/s 最高1Gsa/s の高い時間分解能と16ビットの垂直分解能 ロングメモリ(2Mポイント)外部のPCによる操作で大画面編集 多チャンネル化が可能	¥150,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2

★ご注意:

- 在庫情報は店舗・ネット共通のため、リスト内に表示されている商品でも、既に販売・商談予約済みとなっている場合がございます。
- 在庫の有無・商品状態等は、お電話・メール等にて予めご確認ください。なお受け付け順にご連絡させていただきますのでお時間がかかる場合がございます。予め
- 掲載価格は消費税別の価格となります。掲載価格のほかに別途消費税が必要となります。
- 配送希望の場合、別途配送料金が必要となります。
- ホームページやリストに記載された商品やサービスの価格・仕様の表示に、表示上・作業上・その他の理由による客観的に明白な誤りや記述漏れがあった場合
- 校正を必要とされる場合には、別途有料にて行わせていただきます。
※校正作業において稀に不合格判定される場合がございます。その際は別在庫で補填させていただきますが、在庫が無い場合は販売をキャンセルさせて頂く事

お問い合わせ:

TEL 03-3255-8035 FAX: 03-3255-8076 担当: 石橋/齊藤
e-mail resale@keisokuki-land.co.jp

ランクコードの概要

- A1: 無償保証期間内にあるもの。
- A2: 無償保証期間経過後、メーカーの年間保守契約可能期間内にあるもの。
- A3: 有料保証期間内にあるもの
- B1: 修理可能期間経過後、弊社の責任において以下の保証を行うもの。
- B2: 製品は正常に動作するが、添付品や部品等に一部欠落があるもの。
- B3: 正常な動作が確認できないもの、又はソフトウェアが絡むもの。
- C1: 部品の欠落、スペックアウト、一部動作不良のもの。
- C2: いくつかを合わせると動作可能なもの。単品では動作しないもの。
- C3: 動作しないもの。(ジャンク品)

※カテゴリーR(レンタル/リース会社様の販売委託商品)